

SERRAS DE FITA MANUAIS ZIP 22

Adequado para corte perfis metálicos e materiais sólidos, aços para construção, latão, alumínio, cobre e metais em geral.  
 Possibilidade de corte de 0 a 60° à direita com batentes e fixação do angulo certo.  
 Rotação constante da lâmina com acionamento no interruptor de pressão.  
 Dupla velocidade de corte.  
 Tensionamento da folha por meio de um volante com parafuso de ajuste relativo.  
 Torno com volante de mão e alavanca de travamento rápido.  
 Bomba eléctrica alta taxa de fluxo para uma boa lubrificação durante o corte.  
 Escova de limpeza da lâmina.  
 Painel de controle sobre suporte fixo.  
 Arco de ação em ferro fundido. Pedestal em chapa de aço.  
 Guia da lâmina por uma série de rolamentos de agulha.  
 Caixa de engrenagem com engrenagens lubrificadas.

CICLO DE CORTE












Ajuste manual da abertura do torno por meio de volante, alavanca de travamento rápido do material,  
 corte manual, descida manual da lâmina por alavanca com interruptor.  
 Levantamento manual do braço.

ACESSÓRIOS

Batente com escala milimétrica.  
 Lâmina de serra de fita M42 2085x20x0,9 mm  
 Chaves de serviço  
 Certificado de Conformidade CE e Manual de Uso e Manutenção

OPCIONAIS

Motor eléctrico monofásico 0,9 kW  
 Transportador modular de rolos no lado de carregamento 2 mt  
 Transportador de rolos laterais de descarga com batente de barra de 2 mt

				
		0°	45°	60°
				
		180	120	50
		180	110	50
		200x150	120x110	50x70
	kW	mt/min		
2085 x 20 x 0,9	0,5-0,75	30-60	205 mm	165 Kg
				A= 920 mm B= 1500 mm H= 1650 mm
<b>OPTIONALS</b>				
				



**MEMODERIVA**<sup>®</sup>  
 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA