

Modelos de brocas anelares BDS totalmente retificas. Qualidade profissional para tarefas profissionais.

Brocas copo feitas de aço especial com alto teor de cobalto, para maior resistência ao calor e proteção contra desgaste.

Série HSS-Co 8

Artigo No.	KBK-CO	KBL-CO
Profundidade de corte	30 mm	55 mm
Diâmetro de furação	12 – 130 mm	12 – 100 mm

Brocas copo totalmente retificadas em aço rápido de alto desempenho, com revestimento de carboneto, alto grau de proteção contra o desgaste, excelente descarga de cavacos.

Série HSS-VarioPLUS

Artigo No.	KBK-VP	KBL-VP
Profundidade de corte	30 mm	55 mm
Diâmetro de furação	12 – 60 mm	12 – 60 mm

Broca copo totalmente retificada em aço rápido de alto desempenho.

Série HSS-Standard

Artigo No.	KBK	KBL	KEL	KBK-Z
Profundidade de corte	30 mm	55 mm	110 mm	30 mm
Diâmetro de furação	12 – 60 mm	12 – 60 mm	20 – 50 mm	1/2" - 2 1/16"

Brocas com ponta de metal duro (TCT). Para usinagem de aço inoxidável e metais não ferrosos, recomendamos nosso concentrado lubrificante de refrigeração de alto desempenho BDS 6000.

Série Carbide

Artigo No.	HKK	HKL	HXX-L	HKE-L
Profundidade de corte	30 mm	55 mm	75 mm	110 mm
Diâmetro de furação	12 – 150 mm	12 – 100 mm	18 – 120 mm	20 – 120 mm

Brocas anelares com ponta de metal duro com revestimento de metal duro.

Série Carbide-PLUS

Artigo No.	HKK-P
Profundidade de corte	30 mm
Diâmetro de furação	12 – 60 mm

Brocas anelares com ponta de metal duro para perfuratrizes de trilhos.

Série Carbide-RAIL

Artigo No.	HKK-R
Profundidade de corte	30 mm
Diâmetro de furação	17 – 36 mm

Brocas copo feitas de aço ferramenta HSS ou com ponta de metal duro. Adequado para sistemas de mandril Quick-In.

Série Quick-In (engastável)

Artigo No.	KBK-CO 8 F	HKK-F
Profundidade de corte	35 mm	35 mm
Diâmetro de furação	12 – 60 mm	12 – 60 mm

Calcule a velocidade de corte (RPM) no celular!

Download on the App Store

Download from Google Play

Acessórios Premium para Perfuração e Rosqueamento

BDS 5000

Nome	BDS 5000
Artigo No.	ZHS 005 & ZHS 006
Descrição	Óleo de corte de alto desempenho para brocas anelares HSS e TCT

BDS 6000

Nome	BDS 6000
Artigo No.	ZHB 001
Descrição	Concentrado de lubrificante de refrigeração para brocas anelares TCT

BDS 5500

Nome	BDS 5500
Artigo No.	ZHS 550
Descrição	Pasta de corte de alto desempenho para perfuração e rosqueamento

BDS 7500

Nome	BDS 7500
Artigo No.	ZHS 570
Descrição	Tubo de pasta de corte portátil de alta tecnologia para brocas anelares e machos

BDS 5200

Nome	BDS 5200
Artigo No.	ZHS 400
Descrição	Spray de lubrificação inovador para brocas copo durante a perfuração aérea/horizontal

PowerWORKER

Nome	PowerWORKER
Artigo No.	POW 100
Descrição	Bastão magnético para limpar cavacos de metal do local de trabalho

PowerCLEANER

Nome	PowerCLEANER
Artigo No.	POW 200
Descrição	Ferramenta de limpeza e segurança com escova e gancho sistema dois em um

Base Magnética para Furadeira

Nome	Base Magnética para Furadeira
Artigo No.	MBS 300.2
Descrição	Base magnética para furadeira manual

Base Industrial para furadeira

Nome	Base Industrial para furadeira
Artigo No.	ZBS 100.2
Descrição	Base Industrial para furadeira

MobilCLAMP

Nome	MobilCLAMP
Artigo No.	ZMC 200
Descrição	Para converter uma furadeira magnética em uma furadeira de coluna

Adaptador Weldon

Nome	Adaptador Weldon
Artigo No.	ZAP 100
Descrição	Para brocas helicoidais

Adaptador para Cone Morse

Nome	Adaptador para Cone Morse
Artigo No.	ZKD
Descrição	Para brocas helicoidais

Protetor contra cavacos

Nome	Protetor contra cavacos
Artigo No.	ZSS 050/ZSS 500
Descrição	Para furadeiras com base magnética

Mandril de troca rápida

Nome	Mandril de troca rápida
Artigo No.	GSW
Descrição	Para insertos de rosqueamento

Para porta machos standard

Nome	Para porta machos standard
Artigo No.	GSE
Descrição	Somente para furos passantes

Inserto de rosqueamento equipado com embreagem de fricção de segurança

Nome	Inserto de rosqueamento equipado com embreagem de fricção de segurança
Artigo No.	GSS
Descrição	Para furos cegos e passantes

Adaptador econômico

Nome	Adaptador econômico
Artigo No.	ZGA
Descrição	Com haste Weldon

Mandril de troca rápida KEYLESS

Nome	Mandril de troca rápida KEYLESS
Artigo No.	ZSS
Descrição	Para ferramentas de haste Weldon

Mandril Industrial

Nome	Mandril Industrial
Artigo No.	ZIA-M
Descrição	Com lubrificação interna manual. Para ferramentas de haste Weldon

Mandril Industrial

Nome	Mandril Industrial
Artigo No.	ZIA-KN
Descrição	Com lubrificação interna automática. Para ferramentas de haste Weldon

Brocas helicoidais

Nome	Brocas helicoidais
Artigo No.	SPS
Descrição	Com haste Weldon. Nenhum adaptador necessário. Tamanhos de ø 6 – 14 mm

Machos

Nome	Machos
Artigo No.	GWB
Descrição	Com haste Weldon. Nenhum adaptador necessário. Tamanhos de ø M8 – M20

Escareadores

Nome	Escareadores
Artigo No.	ZSE
Descrição	Com haste Weldon/haste reta/cone Morse 3

Sistema de fixação de tubos

Nome	Sistema de fixação de tubos
Artigo No.	ZRO
Descrição	Para furar tubos/tubulações com furadeira magnética

Sistema de placa de vácuo

Nome	Sistema de placa de vácuo
Artigo No.	ZAV
Descrição	Para furar material não magnético com furadeira magnética



Vídeos de instruções

Digitalize o código QR para saber mais sobre como usar as furadeiras com base magnética, brocas anelares e rosqueadores.

www.bds-machines.com/videos

Vídeos corporativos

Digitalize o código QR para ver nossas instalações de produção na Alemanha e saber mais sobre nosso processo de fabricação e produtos.

www.bds-machines.com/videos

Mídias sociais e aplicativos

Digitalize o código QR para baixar nossos aplicativos inteligentes para calcular a velocidade de corte, localizador automático para furadeira magnética e brocas copo, localizador automático para acessórios de rosqueamento, blogs, etc.

www.bds-machines.com/mobile-app

Nosso Revendedor Autorizado:

BDS MASCHINEN

BDS Maschinen GmbH
Martinstraße 108
41063 Mönchengladbach · Germany
Telephone +49 (0)2161/3546-18
Fax +49 (0)2161/3546-15
Web www.bds-machines.com
E-Mail export@bds-maschinen.de

DIGITALIZE AQUI PARA ENVIAR SUA CONSULTA



FURADEIRAS COM BASE MAGNÉTICA, BROCAS ANELARES & ACESSÓRIOS

MEMODERIVA
MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

BDS MASCHINEN

‘A Maior Gama do Mundo de Furadeiras Magnéticas e Brocas Anelares. Made in Germany.

																									 MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS											
Modelo	MAB 485 MAB 485 Com Base Giratória	MAB 525 MAB 525 Com Base Giratória	MAB 825 MAB 845 Com Base Giratória	MAB 1300	MAB 100 K	MAB 455 MAB 455 Com Base Giratória	MAB 465	MABasic 200	MABasic 400	MABasic 450	MABasic 850	MAB 825 KTS Perfuração e Fresagem com Mesa Transversal	AutoMAB 350 Totalmente Automática	AutoMAB 450 Totalmente Automática	MAB 825 V MAB 845 V Variável Automática	MAB 1300 V Variável Automática	MAB 155 Baixo Perfil Horizontal	AirMAB 5000 Alimentação Pneumática, Íma Permanente	RailMAB 915 Furadeira Elétrica para Trilhos	RailMAB 965 Furadeira a Gasolina para Trilhos	PipeMAB 200 Perfuração de Tubos/Tubulações	PipeMAB 525 Perfuração de Tubos/Tubulações e Rosqueamento														
	 Ø40/50 mm HSS/TCT Broca Copo	 55 mm Comprimento	 Ø50/60 mm HSS/TCT Broca Copo	 75 mm Comprimento	 Ø 100 mm HSS/TCT Broca Copo	 110 mm Comprimento	 Ø 130 mm HSS/TCT Broca Copo	 110 mm Comprimento	 Ø32/35 mm HSS/TCT Broca Copo	 55 mm Comprimento	 Ø40/50 mm HSS/TCT Broca Copo	 55 mm Comprimento	 Ø75/80 mm HSS/TCT Broca Copo	 110 mm Comprimento	 Ø 80 mm HSS/TCT Broca Copo	 55 mm Comprimento	 Ø 35 mm HSS/TCT Broca Copo	 55 mm Comprimento	 Ø 45 mm HSS/TCT Broca Copo	 55 mm Comprimento	 Ø 100 mm HSS/TCT Broca Copo	 110 mm Comprimento	 Ø 130 mm HSS/TCT Broca Copo	 110 mm Comprimento	 Ø 35 mm HSS/TCT Broca Copo	 30 mm Comprimento	 Ø 35 mm HSS/TCT Broca Copo	 55 mm Comprimento	 Ø 36 mm HSS/TCT Broca Copo	 55 mm Comprimento	 Ø 36 mm HSS/TCT Broca Copo	 30 mm Comprimento	 Ø 35 mm HSS/TCT Broca Copo	 55 mm Comprimento	 Ø 50 mm HSS/TCT Broca Copo	 55 mm Comprimento
	 1,150 W Saída do Motor	 160 mm Curso	 1,600 W Saída do Motor	 160 mm Curso	 1,800 W Saída do Motor	 255 mm Curso	 2,300 W Saída do Motor	 85/310 mm Curso	 1,050 W Saída do Motor	 160 mm Curso	 1,050 W Saída do Motor	 160 mm Curso	 1,150 W Saída do Motor	 160 mm Curso	 1,800 W Saída do Motor	 255 mm Curso	 1,050 W Saída do Motor	 160 mm Curso	 1,150 W Saída do Motor	 150 mm Curso	 1,800 W Saída do Motor	 255 mm Curso	 2,300 W Saída do Motor	 310 mm Curso	 1,050 W Saída do Motor	 39 mm Curso	 830 W Saída do Motor	 160 mm Curso	 1,600 W Saída do Motor	 160 mm Curso	 1,500 W Saída do Motor	 40 mm Curso	 1,050 W Saída do Motor	 160 mm Curso	 1,600 W Saída do Motor	 160 mm Curso
	 MT 2 Fuso	 13 kg Peso	 MT 3 Fuso	 16 kg Peso	 MT 3 Fuso	 25 kg Peso	 MT 4 Fuso	 51 kg Peso	 Mandril direto 19 mm Weldon	 9.9 kg Peso	 MT 2 Fuso	 13 kg Peso	 Mandril direto 19 mm Weldon	 13 kg Peso	 MT 2 Fuso	 150 mm Curso	 MT 3 Fuso	 57.5 kg Peso	 Mandril direto 19 mm Weldon	 15 kg Peso	 MT 2 Fuso	 16 kg Peso	 MT 3 Fuso	 17 kg Peso	 Mandril direto 19 mm Weldon	 21.5 kg Peso	 Mandril direto 19 mm Weldon	 16 kg Peso	 MT 3 Fuso	 19,5 kg Peso	 Mandril direto 19 mm Weldon	 16 kg Peso	 MT 3 Fuso	 19,5 kg Peso		
	 M16 Rosqueamento Broca Helicoidal	 Ø 18 mm Rosqueamento Broca Helicoidal	 M20 Rosqueamento Broca Helicoidal	 Ø 20 mm Rosqueamento Broca Helicoidal	 M30 Rosqueamento Broca Helicoidal	 Ø 31.75 mm Rosqueamento Broca Helicoidal	 M42 Rosqueamento Broca Helicoidal	 Ø 45 mm Rosqueamento Broca Helicoidal	 Ø 18 mm Broca Helicoidal		 Ø 16 mm Broca Helicoidal		 M16 Rosqueamento Broca Helicoidal		 Ø 16 mm Broca Helicoidal		 Ø 18 mm Broca Helicoidal		 Ø 31.75 mm Broca Helicoidal		 Ø 23 mm Broca Helicoidal		 Ø 20 mm Broca Helicoidal		 Ø 20 mm Broca Helicoidal		 Ø 13 mm Broca Helicoidal		 M20 Rosqueamento Broca Helicoidal		 Ø 20 mm Rosqueamento Broca Helicoidal					
	 Ø 18 mm Fresagem	 Ø 40 mm Escareamento	 Ø 20 mm Fresagem	 Ø 50 mm Escareamento	 Ø 31.75 mm Fresagem	 Ø 50 mm Escareamento	 Ø 50 mm Fresagem	 Ø 80 mm Escareamento	 Ø 40 mm Escareamento		 Ø 40 mm Escareamento		 Ø 31.75 mm Fresagem		 Ø 50 mm Fresagem		 Ø 50 mm Fresagem		 Ø 50 mm Fresagem		 Ø 50 mm Fresagem		 Ø 50 mm Fresagem		 Ø 50 mm Fresagem		 Ø 50 mm Fresagem		 Ø 50 mm Fresagem							
	 Mandril de Aperto Rápido	 Mandril de Aperto Rápido	 Mandril de Aperto Rápido	 Mandril de Aperto Rápido	 Mandril de Aperto Rápido																															