

O seu parceiro de NEGÓCIOS













AR COMPRIMIDO | página 10















MECÂNICA E ELEVAÇÃO | página 42





































LUBRIFICAÇÃO | página 78











METALOMECÂNICA | página 93







































ALUMÍNIO E PVC | página 115







MADEIRA | página 93





Rua das Flores, Carreira D'Água Barosa 2400-016 LEIRIA Tlf: (+351) 244 819 060



Estamos a trabalhar diariamente o nosso site para si. Mais informação de produtos, mais fichas técnicas, mais vídeos, e mais ferramentas para melhor identificar as necessidades dos clientes.

www.memoderiva.pt

Representamos as melhores marcas a pensar em si.







MÁQUINAS DE LAVAR A FRIO





LAVADORA ALTA PRESSÃO

VERTIGO 28 PLUS

160 BAR MAX - 510 L/H MAX 2800 W - 230 V - 4 HP **8 METROS MANGUEIRA** 5 METROS CABO ALIMENTAÇÃO 6 DE BICOS DE LIMPEZA DIFERENTES 1 ESCOVA REDONDA PARA PAVIMENTO 1 ESCOVA ROTATIVA 1 TUBO PARA LIMPAR TUBOS

8.047.0020



499









MUITO COMPACTA IDEAL PARA ÁREAS ATÉ 1.500M2 BAIXO RUÍDO FÁCIL DESPEJO DO DEPÓSITO FILTRO DE ÁGUA RODAS ANTI MARCAÇÃO DE PAVIMENTO

MÁQUINA DE LAVAR PAVIMENTO

FREE EVO 50 B COM CARREGADOR E BATERIA INCLUÍDOS DISCO DE ESCOVA 500/800MM TANQUE DE ASPIRAÇÃO 44 LT MOTOR VACUO 400 W - 24 V 550 W DE POTENCIA NO MOTOR DA ESCOVA





€ 3.250



FREE EVO 50 BT COM CARREGADOR E BATERIA INCLUÍDOS DISCO DE ESCOVA 500/800MM TANQUE DE ASPIRAÇÃO 44 LT MOTOR VACUO 400 W - 24 V 550 W DE POTENCIA NO MOTOR DA ESCOVA



8.527.0012 € 3.750





MÁQUINAS DE LAVAR A QUENTE





POWERWASH - GOLDBASE BASE

PWGB 160/15T 400 V - 160 BAR 900 L/H - 15 L/MIN 4KW - 138 KG 1450 RPM / 5.5 HP DIESEL - 90°C

PWGB 200/15T 400 V - 200 BAR 900 L/H - 15 L/MIN 5.5KW - 145 KG 1450 RPM / 7.5 HP DIESEL - 90°C

PWGB 200/21T 400 V - 200 BAR 1260 L/H - 21 L/MIN 900 L/H - 15 L/MIN 7.5KW - 160 KG 1450 RPM / 10 HP DIESEL-90°C

PWGB 250/15T 400 V - 250 BAR 7.5KW - 160 KG 1450 RPM / 10 HP DIESEL-90°C

PWGB 160/15T € 3.270

PWGB 200/15T € 3.490

PWGB 200/21T

5

PWGB 250/15T **€** 3.790



BOMBA INTERPUMP

OWER WASH

POWERWASH - SILVER BASE

PWSB 170/13T PWSB 200/11T 400 V - 170 BAR 400 V - 200 BAR 780 L/H - 13 L/MIN 660 L/H - 11 L/MIN 4KW - 120 KG - 80°C 4KW - 120 KG - 80°C 1450 RPM / 5.5 HP 1450 RPM / 5.5 HP QUEIMADOR A QUEIMADOR A DIESEL COM DIESEL COM MOTOR A 220 V MOTOR A 220 V

BOMBA INTERPUMP

PWSB 170/13T







MEMODERIVA





MÁQUINAS DE LAVAR

COM TOTAL STOP



PWP 160 / 15T PWP 200 / 21 T 400 V - 160 BAR 400 V - 200 BAR 900 L/H - 15 L/M 1260 L/H - 21 L/M 4 KW - 77 KG 7.5 KW - 92 KG 1450 RPM / 5.5 HP 1450 RPM / 10 HP

PWP 250 / 15 T PWP 200 / 15 T 400 V - 250 BAR 400 V - 200 BAR 900 L/H - 15 L/M 900 L/H - 15 L/M 7.5 KW - 92 KG 5.5 KW - 92 KG 1450 RPM / 7.5 HP 1450 RPM / 10 HP

PWP 160 / 15 T



PWP 200 / 15 T



PWP 200 / 21 T



PWP 250 / 15 T



2.590





250 BAR 900 L/H - 15 L/M 9.5 KW - 70 KG 3400 RPM / 13 HP MOTOR HONDA **GASOLINA**


PWPP 200 / 15 BB

200 BAR 900 L/H - 15 L/M 8 KW - 70 KG 3400 RPM / 11 HP MOTOR HONDA **GASOLINA**

PWPP 200 / 15 DB

200 BAR 900 L/H - 15 L/M 8 KW - 70 KG 3400 RPM / 10 HP MOTOR DIESEL YANMAR

BOMBA INTERPUMP





PWPP 200 / 15 BB

2.650

QUALIDADE PRECO - EXCELENTE MOTOR HONDA A GASOLINA A 3000 RPM MODO DE BY PASS EM STAND-BY



PWPP200/15DB

3.750

Mecline-

LANÇA CURVA COM BICO ROTATIVO - SCP + ROTOJET 255 BAR MAX

470 MM M22 X 1.5 M **BICO 030**

39

470 MM M22 X 1.5 M **BICO 035**

M22 X 1.5 M **BICO 040**

0202004420

470 MM

M22 X 1.5 **BICO 045**

0202004430

470 MM

470 MM M22 X 1.5 **BICO 050**

470 MM M22 X 1.5

BICO 055

0202004400

0202004410 39

41

39

0202004440 41

0202004450 41







ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS

PUNHO COMPLETO MECLINE



MV 925 G G 3/8 M 30 LT/MIN M22 X 1.5 310 BAR

4022105010 25



MV 925 M22 X 1.5 M 30 LT/MIN M22 X 1.5 F 310 BAR

4022105011



MV 2009 M22 X 1.5 M 30 LT/MIN M22 X 1.5 F 260 BAR

4021109006



MV 2009 G 3/8 M 30 LT/MIN M22 X 1.5 260 BAR

4021109013



MV 925 SWTOP M22 X 1.5 M CARDAN GIRATÓRIO M22 X 1.5 F 310 BAR

4012206002



26







37

Mecune:

LANÇA SIMPLES

LANÇAS COM BICO ROTATIVO



4043900000

16

SC+TPR255 M22 X 1.5 M

463 MM

BICO 030 250 BAR

4042100004

SC+TPR255 M22 X 1.5 M

463 MM

BICO 035 250 BAR

4042100005

SC+TPR255

M22 X 1.5 M

463 MM

BICO 045 250 BAR

4042100007

SC+TPR255

M22 X 1.5 M

463 MM

BICO 04 200 BAR

473901130

MV 9225 SW TOP L35+ARF SHORT M22 X 1.5 MACHO 30 L/MIN

300 BAR 160°C MAX

4022205006



35

35

mecune=

35

27 verde escuro

LANÇA

DUPLA

17



FILTRO ÁGUA 50 MESH G3/4F

8105041



DE AREIA

KIT JACTO

BICO 1.2 / 03

M22 X 1.5

250 BAR

6 MT - 18 MM

TS 14 BICO 1.3 / 035 M22 X 1.5

2 MT - 17 MM 140 BAR

G 1/4 M 1500 MM 250 BAR

1/4 NPT F 14

LD+MV30M

22 X 1.5 M

41/4F

565 MM

230 BAR

29

LD+MV30M 22 X 1.5 M 41/4F 795 MM 230 BAR

8.5



95

0202903450



42 4058000009



0202004711



0202004721

MEMODERIVA



ASPIRAÇÃO



ASPIRADORES INDUSTRIAIS



ASPIRADOR CUBA INOX

3 MOTORES 78 LITROS 220 V - 3600 W

E 2375 MS

552

2 MOTORES 77 LITROS 220 V - 2400 W

E 2220 MS

€ 440

1 MOTORES 23 LITROS 220 V - 1400 W

E 2125 S

€ 220





ASPIRADOR CUBA ABS

3 MOTORES 78 LITROS 220 V - 3600 W

E 2375 MP

€ 486

2 MOTORES 77 LITROS 220 V - 2400 W

E 2220 MP

€ 410



EGECO



ASPIRADOR COM EXTRAÇÃO

COM EXTRAÇÃO PARA LIXADEIRA LIGAÇÃO ELETRICA E PNEUMÁTICA 76 LITROS - CUBA EM INOX 220 V - 2600 W - 2 MOTORES

E2EB250EAS



799

EGECO



MÁQUINA DE LAVAR ESTOFOS

2 MOTORES 76 LITROS - CUBA EM INOX 220 V - 2600 W - 2 MOTORES

E 2250 LVS



770



ASPIRADOR ALL BLACK

1 MOTORES 76 LITROS - CUBA EM INOX 220 V - 1700 W - 1 MOTOR DEPÓSITO INDEPENDENTE COM RODAS

BL175EAS













COMPRESSORES DE PARAFUSO



Compressores RENNER - Série RS e RS-PRO

Da carpintaria á robótica, passando pelos moldes, metalurgia ou alimentar, todas as industrias confiam nos compressores RENNER há dezenas de anos.

Não é de admirar, porque a fiabilidade, robustez e eficiência energética são o "Alpha e Omega" na tecnologia de ar comprimido. A Série RS-PRO é direcionada para requisitos de ar comprimido médio em uso industrial.

Os compressores de parafuso modificados, injetados a óleo com accionamento por correia impressionam, com grandes quantidades geradas de fluxo de ar e um design compacto.

Diversos modelos, para ir de encontro ao que procura e ter a solução ideal para a sua linha de ar comprimido.

Devido às dimensões compactas, áreas de manutenção de fácil acesso, controladores claramente dispostos e

operação com baixo ruído e baixa vibração, os compressores de parafuso são particularmente fáceis de usar e de manutenção.





RENNER-



RS PRO 5.5

5.5 KW DE POTÊNCIA - 7.5 HP SAÍDA 1/2 POLEGADA - 61 dB CONTADOR DE HORAS. MANÓMETROS DE PRESSÃO E TEMPERATURA BOTONEIRA START STOP 540 X 553 X 1014 - 172 KG

€ 5.670

Modell	l	iefermeng	e m³/min ⁽¹⁾	
	7,5 bar	10 bar	13 bar	15 bar
RS-PRO 5,5	0,91	0,78	0,61	0,51
RS-PRO 7,5	1,25	1,09	0,86	0,79
RS-PRO 11,0	1,61	1,56	1,29	1,11

-RENNER-



RS PRO 7.5



€ 5.920

7.5 KW DE POTÊNCIA - 10 HP SAÍDA 1/2 POLEGADA - 61 dB CONTADOR DE HORAS. MANÓMETROS DE PRESSÃO E TEMPERATURA BOTONEIRA START STOP 540 X 553 X 1014 - 198 KG

Modell	Liefermenge m²/min ⁽¹⁾										
	7,5 bar	10 bar	13 bar	15 bar							
RS-PRO 5,5	0,91	0,78	0,61	0,51							
RS-PRO 7,5	1,25	1,09	0,86	0,79							
RS-PRO 11,0	1,61	1,56	1,29	1,11							







COMPRESSORES DE PARAFUSO

11 KW DE POTÊNCIA - 15 HP
SAÍDA 3/4 POLEGADA - 69 dB
CONTADOR DE HORAS.
MANÓMETROS DE PRESSÃO E TEMPERATURA
BOTONEIRA START STOP
1078 X 684 X 1131 - 337 KG

Modell	Liefermenge m³/min'*										
	7,5 bar	10 bar	13 bar	15 bar							
RS-PRO 5,5	0,91	0,78	0,61	0,51							
RS-PRO 7,5	1,25	1,09	0,86	0,79							
RS-PRO 11,0	1,61	1,56	1,29	1,11							



RS PRO 15.0

RS PRO 11.0



RENNER

15 KW DE POTÊNCIA - 20 HP SAÍDA 3/4 POLEGADA - 72 dB CONTADOR DE HORAS. MANÓMETROS DE PRESSÃO E TEMPERATURA BOTONEIRA START STOP 1078 X 684 X 1131 - 389 KG

Modell	Liefermenge m³/min/ºi										
	7,5 bar	10 bar	13 bar	15 bar							
RS-PRO 15,0	2,67	2,31	1,86	1,69							
RS-PRO 18,5	2,82	2,45	1,96	1,78							



RS PRO 2-18.5



RENNER

18.5 KW DE POTÊNCIA - 25 HP
SAÍDA 1 POLEGADA - 74 dB
CONTADOR DE HORAS.
MANÓMETROS DE PRESSÃO E TEMPERATURA
BOTONEIRA START STOP
1160 X 747 X 1270 - 466 KG

Model			Fre		Me	otor	Compressed				
	7.51	100	10 6	ar.	12 6	er.	15 6	ine:	po	Wer	nir outlet
	m'/min	cfm	m'imin	cfm	milmin	cfm	m'min	clm	KW.	HP	inch
RS-PRO 2-18.5	3.01	120	2.91	103	2.40	85	2.06	23	18.5	25.8	GI
RS-PND 22.0	3.93	133	3.44	121	2.72	96	2,51	89	22.0	29.5	6)





MEMODER\VA 11





COMPRESSORES DE PARAFUSO



RS PRO 22,0

22 KW DE POTÊNCIA - 30 HP
SAÍDA 11/4 POLEGADA - 71 dB
CONTADOR DE HORAS.
MANÓMETROS DE PRESSÃO E TEMPERATURA
BOTONEIRA START STOP
1287 X 799 X 1296 - 547 KG





RENNER



RS PRO 30,0

30 KW DE POTÊNCIA - 40 HP SAÍDA 11/4 POLEGADA - 72 dB CONTADOR DE HORAS. MANÓMETROS DE PRESSÃO E TEMPERATURA BOTONEIRA START STOP 1287 X 799 X 1296 - 609 KG

Model	Free air delivery ⁽¹⁾													
	7.5 t	ar	10 b	ar	13 b	ar	15 bar							
	m³/min	cfm	m³/min	cfm	m³/min	cfm	m³/min	cfm						
RS 18.5	2.91	103	2.62	93	2.20	78	1.89	67						
RS 22.0	3.46	122	3.10	109	2.66	94	2.31	82						
RS 1-30.0	4.38	155	4.01	142	3.52	124	3.02	107						



RENNER



37 KW DE POTÊNCIA - 50 HP SAÍDA 11/4 POLEGADA - 77 dB CONTADOR DE HORAS. MANÓMETROS DE PRESSÃO E TEMPERATURA BOTONEIRA START STOP 1240 X 792 X 1372 - 605 KG





Model		Free air delivery ¹¹													
	7.5 1	nar.	10 bar		13 bar		15 8	ar	power						
	m³/min	cfm	m'/min	cfm	m³/min	cfm	m¹/min	cfm	kW	HP					
RS-PRO 37.0	5.54	196	5.23	185	4.39	155	4.88	144	37.0	49.5					
RS-P9IO 2-37:0	6.36	225	5,58	197	4.66	165	4.10	145	37.0	49.5					
RS-PRO 45.0	7.70	272	6.92	244	5.71	202	4.99	176	45,0	60.5					
RS-PRO-55.0	9.02	319	7.94	280	6.93	245	6.09	215	55.0	74.0					







COMPRESSORES DE PARAFUSO

45 KW DE POTÊNCIA - 60 HP RS PRO 45.0 SAÍDA 1 1/2 POLEGADA - 77 dB CONTADOR DE HORAS.

MANÓMETROS DE PRESSÃO E TEMPERATURA

1485 X 880 X 1760 - 939 KG

Model	Free air delivery ^(t)													
	7.5 t	ar	10 b	ar	13 b	ar	15 bar							
	m³/min	cfm	m³/min	cfm	m³/min	cfm	m³/min	cfm						
RS-PRO 2-30.0	5.22	184	4,61	163	3.59	127	3.29	117						
RS-PRO 2-37.0	6.36	225	5.58	197	4.66	165	4.10	145						
RS-PRO 45.0	7.70	272	6.92	244	5.71	202	4.99	176						
RS-PRO 55.0	9.02	319	7,94	280	6.93	245	6.09	215						





RENNER

55 KW DE POTÊNCIA - 74 HP RS PRO 55.0 CONTADOR DE HORAS.

MANÓMETROS DE PRESSÃO E TEMPERATURA

SAÍDA 1 1/2 POLEGADA - 79 dB

1485 X 880 X 1760 - 1064 KG

Model	Free air delivery ⁽¹⁾													
	7.51	ar	10 b	ar	13 b	ar	15 bar							
	m³/min	cfm	m³/min	cfm	m³/min	cfm	m³/min	cfm						
RS-PRO 2-30.0	5.22	184	4,61	163	3.59	127	3.29	117						
RS-PRO 2-37.0	6.36	225	5.58	197	4.66	165	4.10	145						
RS-PRO 45.0	7.70	272	6.92	244	5.71	202	4.99	176						
RS-PRO 55.0	9.02	319	7.94	280	6.93	245	6.09	215						





RENNER



3 SISTEMAS OPCIONAIS DE CONTROLADORES RENNER













COMPRESSORES DE PARAFUSO



Compressores RENNER - Série RSF com VARIADOR DE FREQUÊNCIA

Da carpintaria à robótica, passando pelos moldes, metalurgia ou alimentar, todas as industrias confiam nos compressores RENNER há dezenas de anos.

A fiabilidade RENNER agregada a um sistema inovador com variador de frequência, oferece-lhe um compressor com um comportamento inteligente, que trabalha à medida das suas necessidades.

Este sistema inovador permite-lhe <u>economizar mais de 35 % de energia</u>, não só no arranque progressivo da máquina mas durante todo o período de trabalho do compressor, garantindo uma maior estabilidade e segurança do motor.

A Série RSF é direcionada para requisitos elevados de ar comprimido no uso industrial.

Os compressores de parafuso modificados, injetados a óleo com accionamento por correia impressionam, com grandes quantidades geradas de fluxo de ar e um design compacto.

Devido às dimensões compactas, áreas de manutenção de fácil acesso, controladores intuitivos e operação de baixo ruído e baixa vibração, os compressores de parafuso têm um desempenho brutal e de fácil manutenção. Alem de toda uma máquina perfeita, ainda tem a capacidade fazer de MASTER ou de bloco principal na ligação em série a outros compressores RENNER e fazer a gestão inteligente de toda a linha.

RENNER-









7.5 KW DE POTÊNCIA - 10 HP
SAÍDA 1/2 POLEGADA - 62 dB
CONTADOR DE HORAS.
MANÓMETROS DE PRESSÃO E TEMPERATURA
COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA
824 X 553 X 1014- 237 KG

Model		- 10	we air i	htiv	my (NEW	mF.			100	ren skr	delivery*		890	for.	Compressed
	min		7800. 6 ho		The		7800. 10 b		13.6	er:	111		*	***	air sutlet
	or Terin	de	re trade	elec	refrein	de	m/redn	elec	refrein	de	mil/min	de	low	187	inch
6F-FR013	8.22	55	190	a	100	H	676	20	8-20-8-00	11.02	0.26-0.10	9.98	15	2,5	2481
8F-R011	100	12	1.37		121	*	100		149414	15-00	1.6475	1638	2.5	10.8	49
45-40 H.b.	844	15:	1.64	u	158	57	114	15	105131	21-8	858-111	20-29	11.0	15.8	SN
W #101/10	638	190	2.04	70	1.00	88	941	vi	875438	25-66	681-1.17	2646	11.0	15.4	46
RE-PRO 15.0	871	in.	2.24	91	2.10	Ħ	2.31	83	13018	15-66	034100	3046	Ito	20.8	-64

RENNER-



RSF PRO 11.0

11 KW DE POTÊNCIA - 15 HP SAÍDA 3/4 POLEGADA - 69 dB CONTADOR DE HORAS. MANÓMETROS DE PRESSÃO E TEMPERATURA COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA 1078 X 684 X 1131 - 373 KG

Water.		- 7		-	2.000	100			1.05	-		Contract.				
	min		thur.		The .		Team. at: 10 bor		13 ber		Tibe:		Prom		our earlier	
	or Teda	de	re tente	elec	re Techn	de	m/redn	eles	refreir	the	m/min	de	loss	187	inch	
60 FR0 5.5	6.22	95	100	a	100	H	676	20	A31-A60	11-03	026-8:37	948	15	2.5	1981	
BF RIOTS	100	ij	1.10		121	*	100		E49-634	15-00	0.60079	1638	2.5	10.8	46	
EV-800 11.0:	842	15.	554	u	158	57	256	15	107-138	21-8	858-111	20-19	11.0	15.8	SN	
W MO1/10	438	19	2.04	70	1.00	88	941	vi	875-638	25-46	081-1.17	2646	11.0	15.4	48	
MP PRO 15.0	871	12	2.24	21	2.00	**	2.21	11	1911/0	25-66	0.941.00	3040	no	20.8	-6%	





COMPRESSORES DE PARAFUSO

15 KW DE POTÊNCIA - 20 HP
SAÍDA 3/4 POLEGADA - 71 dB
CONTADOR DE HORAS.
MANÓMETROS DE PRESSÃO E TEMPERATURA
COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA
1078 X 684 X 1131 - 389 KG

Medel			ine sir i	Milw	my (MEN	m/C			7.00	ven ski	delivery*		Motor		Compressed	
	min.		7800. 6 ho		That		reso, at 10 bar		13 ber		15.6		*	***	air sutlet	
	or Teda	de	re tente	che	re*tents	de	milede	elec	refreir	the	m*/min	de	kow	107	inch	
RF PR013	6.22	65	100	a	100	H	676	20	A31400	11-02	026-831	948	15	3,6	1481	
8F RIO 11	100	12	1.10		121	*	500		E49-634	15-00	0.60076	1638	2.5	10,8	46	
EX-800 11.0	848	15.	0.04	u	158	57	114	15	107139	21-8	858-111	20-24	11.0	15.8	SN	
W PIO 2-11.0	438	19	2.04	73	1.00	14	941	M	879438	25-46	0814.17	2648	11.0	15.0	46	
MF-PRO 15.0	871	in	2.24	21	230	#1	2.21	81	13518	25-66	034100	3046	110	20.8	GN .	



RENNER

18.5 KW DE POTÊNCIA - 25 HP

SAÍDA 1 POLEGADA - 71 dB

CONTADOR DE HORAS.

MANÓMETROS DE PRESSÃO E TEMPERATURA

COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA

1243 X 747 x 1270 - 524 KG





















COMPRESSORES DE PARAFUSO











22 KW DE POTÊNCIA - 30 HP SAÍDA 11/4 POLEGADA - 71 dB 1287 X 799 X 1296 - 588 KG COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA

Hodel			ree air i	felle	ery (886	ed"			100	tee ale	dolivery's		Motor		Compressed
	min.		6 bar		That		resociat 16 bar		(0)	-	153		20011		of settet
	milwin	che	militain	che	milwin	che	mitteday	cha	m/min	other.	militate	de	400	167	lech .
REFFRO IAA	686	n	JAL	100	244	44	3.66	10	1818	**	0.001.78	3143	18.5	21.4	486
957-PRG 2-18-5	18	di	310	141	155	105	\$26	119	12/2/2	444	116-221	41-01	18.5	25.0	101
M14 540 200	138	4	440	155	130	141	3.54	125	1242.00	44160	119-246	495	12.0	265	(0)
897-PRO 38-0	310	21	340	100	539	100	851	159	197300	48 194	186934	in-us	MO	401	G19s
WF-PRO 2:38.0	148	100	LH	700	\$20	186	867	10	101234	36437	0.854.29	anirs.	380	40.8	GIS.
BIA-280 30 0	186	30	121	204	540	194	1.00	187	196488	(0.162	120436	E2-HIT	07.0	49.5	G(%



RENNER



RSF PRO 30

30 KW DE POTÊNCIA - 40 HP SAÍDA 11/4 POLEGADA - 72 dB 1388 X 792 X 1377 - 667 KG COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA





Model		free air delivery (RESec)***							free air delivery*				Motor		Compressed
	min.		Gar.at		The state		reas. at		Oher		15 hor		2000		of settet
	milwin	che	milina	che	milwin	che	mitteda	che	m/tinks	other.	militate	de	400	167	tech .
REFFRUIRA	686	n	JAL	100	244	44	3.6	10	1916	**	0.00-1.76	1141	18.5	21.4	68.
957-PRG 2-18-5	18	di	310	141	155	105	\$26	н	12/2/2	88-81	116-221	41-01	18.5	25.8	101
M18 540 32 0	138	47	-	155	130	141	854	125	1242.00	44160	119-246	4146	12.0	265	(0)
ASPERSONS	314	31	340	100	539	100	851	159	197300	48 194	184934	in-us	MO	403	Gth.
REPRO2080	148	100	Lie	700	\$20	186	867	10	101214	36437	085429	april 1	380	40.8	GIS.
813-290 300	186	30	1.21	204	5.40	194	1.00	187	196468	(0.162	120436	E7-HIT	0.0	49.5	G(%:

RENNER



37 KW DE POTÊNCIA - 50 HP SAÍDA 11/4 POLEGADA - 72 dB 1305 X 830 X 1640 - 762 KG COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA





Model		free air delivery (RETex)***							free air delivery*				Motor		Compressed
	min	8	6 bar		That		reas.at		Ohir		15 hor		-		oft notice
	milwin	che	militain	che	milwin	che	mitteday	cha	minin	other.	milima	de	400	167	tech .
801-280 18 V	646	m	JAL	100	244	44	3.6	10	1916	**	0.00-1.76	3143	18.5	21.4	68.
mires 2-18-5	136	di	9.00	181	1.55	125	826	119	12/252	88-81	116-221	41-01	18.5	25.0	189
WH PRO 22/0	138	1	-	195	1.00	141	854	125	1242.00	44160	119-246	495	12.0	29.5	(0)
BSF-PRG 30LG	310	21	340	100	529	100	851	159	197300	48 194	184934	in-us	MO	401	G19
REPRO 2:38.0	148	90.	LIE	700	8.22	186	867	16	101214	36-127	085426	anirs.	380	40.8	ms.
BUL-290 3010	100	30	\$21	204	5.40	194	1.30	187	196468	69-162	189416	67-167	00.0	495	GIS:







COMPRESSORES DE PARAFUSO

45 KW DE POTÊNCIA - 60.5 HP SAÍDA 1 1/2 POLEGADA - 74 dB 1680 X 880 X 1760 - 1120 KG COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA **RSF PRO 45.0**



Model Free sir delivery (REffex)****								delivery"		M	date	Compressed				
	-		Floor at		filor		Has. et		13 ber :		15 bor) Parrier		ar outlet	
BUT-PRO 3010.	205 205	stee 71	1,58	ches	100				1.52 E.00					8P.	inch EPA	
EN-1900 1-000	148	58	5.08	330	533	in	400	183	1.01-3.99	36-UI	8.15-3.29	3415	30.8	40.0	aru.	
BU #10 37,0	1.08	79	377	394	5.46	194	5.30	181	1,944.00	89-162	1.05416	62.147	31.6	46.5	EW.	
WP PRO 1 37.0	218	24	1.56	140	604	234	5.80	300	1.334.86	47-161	111410	39144	37.8	41.5	\$1%	
EN 2001 (S.O.	2.58	91	834	182	2.78	225	2.02	14	188571	10.201	145458	51-125	458	665	82%	
WF FRO 55.0	300	100	134	330	8.95	104	8.19	389	1,01-6,31	21-246	1.72-6.00	65-271	23.6	110	67%	



RENNER

55 KW DE POTÊNCIA - 75 HP SAÍDA 1 1/2 POLEGADA - 74 dB 1680 X 880 X 1760 - 1198 KG COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA **RSF PRO 55.0**



	Free sir delivery (RDRex)***								free air delivery**				date	Compressed	
min				100			-	13 tur		15 bor		12	-	air outlet	
performing	ster	ow Yorks	che	res'tredo	offer 100	or Tombs	cfm	es bein	the	per banks	che	w	87	EP4	
244	-	244	100	THE REAL PROPERTY.	Noni	Notes in		Discussion.	a king					200	
100	0	3.77	-	1.44	-	100	-	THE REAL PROPERTY.	90	-	9,100		100	2700	
W-2000/8			000	12440		-		desired to				100		579	
2.18	-		1	300	1			- Carrier			HINSEN		40.5	1011	
2.56	41	6.74	***	0.78	-	0000	5	ubrirds.	Section 1	wtistakie	distri	and a	194.5	87%	
	200 120 120 120 218 238	1.68 58 1.08 79	208 71 1.08 1.08 59 3.08 1.08 79 1.77	min. most at 6 tase 200 73 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	### PAGE 27 PA	### Page 1 ### ### ### ### ### ### ### ### ###	### PARK OF PA	### PART OF THE PA	### PART OF THE PA	### PART PART	### PART PART PART PART PART PART	### Page ### Page	### Char Page of Table Table Table Table Page of Table of Table Page of Table of	### Part Part	





RSF 75.0

75 KW DE POTÊNCIA - 100 HP SAÍDA 2 POLEGADAS - 74 dB 1754 X 1104 X 1697 - 1440 KG COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA

Medel		f	restair d	Milw	try (RES	es)			1	-	delivery"		Me	dat	Com-
	***		max. 6 be		She		10 h	_	13 6	ME	151		por	MEF	pressed air outlet
	m/teda	efer	en/min	chie	er tede	dn	mi/min	ebe	er'teries	de	er/min	efee	im	##	inch
PSF 55.0	3.38	116	1030	368	9.21	125	8.23	291	264206	93-249	221621	82-220	55	74	62
KSF 25	4.19	146	12.81	453	1139	499	111.75	764	366-930	129-325	323-8.91	114206	15	100	62





MEMODERIVA 17





COMPRESSOR + DEPÓSITO + SECADOR



Model	Fre	Motor				
	7.5 b	ar	10 b	power		
	m³/min	cfm	m\/min	cfm	kW	HP
RSDK-PRO-ECN 3.0	0.54	19	0.41	15	3.0	4.0
RSDK-PRO-ECN 4.0	0.69	24	0.55	20	4.0	5.5
RSDK-PRO-ECN 5.5	0.91	32	0.78	28	5.5	7.5
RSDK-PRO-ECN 7.5	1.25	44	1.09	38	7.5	10.0
RSDK-PRO-ECN 11.0	1.61	57	1.56	55	11.0	15.0

5.5 KW DE POTÊNCIA - 7.5 HP SAÍDA 1/2 POLEGADA - 63 dB 1490 X 554 X 1609 - 325 KG DEPÓSITO DE 270 LTS COM SECADOR INCORPORADO



RSDK PRO ECN 5.5



RENNER



Model	Fre	Motor				
	7.5 t	ar	10 b	power		
	m³/min	cfm	m\/min	cfm	kW	HP
RSDK-PRO-ECN 3.0	0.54	19	0.41	15	3.0	4.0
RSDK-PRO-ECN 4.0	0.69	24	0.55	20	4.0	5.5
RSDK-PRO-ECN 5.5	0.91	32	0.78	28	5.5	7.5
RSDK-PRO-ECN 7.5	1.25	44	1.09	38	7.5	10.0
RSDK-PRO-ECN 11.0	1.61	57	1.56	55	11.0	15.0

7.5 KW DE POTÊNCIA - 10 HP SAÍDA 1/2 POLEGADA - 63 dB 1490 X 554 X 1609 - 351 KG DEPÓSITO DE 270 LTS COM SECADOR INCORPORADO







RENNER



Model	Fre	Motor				
	7.5 to	cfm	10 b m∜min	cfm	kW	HP
DCDV 000 FCU 3.0	5000000	77000	1000	200	1000	1000
RSDK-PRO-ECN 3.0	0.54	19	0.41	15	3.0	4.0
RSDK-PRO-ECN 4.0	0.69	24	0.55	20	4.0	5.5
RSDK-PRO-ECN 5.5	0.91	32	0.78	28	5.5	7.5
RSDK-PRO-ECN 7.5	1.25	44	1.09	38	7.5	10.0
RSDK-PRO-ECN 11.0	1.61	57	1.56	55	11.0	15.0

RSDK PRO ECN 11.0



11 KW DE POTÊNCIA - 15 HP SAÍDA 1/2 POLEGADA - 70 dB 1490 X 554 X 1609 - 369 KG DEPÓSITO DE 270 LTS COM SECADOR INCORPORADO









COMPRESSORES DE TRANSMISSÃO DIRETA

N50000C



660

2 CILINDROS - 11 BAR MAX - 400 V MOTOR 5.5 HP - 4 KW - NB5 660 L/MIN - 1100 RPM

N70001C



890

2 CILINDROS - 11 BAR MAX - 400 V - NB7 MOTOR 7.5 HP - 5.5 KW - 950 L/MIN - 750 RPM



2800000



290

2 CILINDROS - 10 BAR MAX - 230 V - B2800 MOTOR 2 HP - 1.5 KW - 254 L/MIN - 1250 RPM MOTOR 3 HP - 2.2 KW - 320 L/MIN - 1570 RPM



N10002A



1.290

2 CILINDROS - 11 BAR MAX - 400 V - NB10 MOTOR 10 HP - 7.5 KW - 1130 L/MIN - 900 RPM



370000B



360

2 CILINDROS - 10 BAR MAX - 230 V - B3800 MOTOR 3 HP - 2.2 KW - 387 L/MIN - 1100 RPM MOTOR 4 HP - 3 KW - 476 L/MIN - 1400 RPM

COMPRESSOR TRANSMISSÃO DIRETA

FCBB404ABC COM ÓLEO 6 LITROS - 2850 RPM 220 V - 2 HP - 8 BAR ASPIRAÇÃO 220 LT / MIN

134



RCCC404 - 25 KG COM ÓLEO - 2850 RPM 24 LITROS - RC2/24 220 V - 2 HP - 8 BAR ASPIRAÇÃO 210 LT / MIN



189



RCDV404 - 36 KG COM ÓLEO - 2850 RPM 50 LITROS - RC2/50 220 V - 2 HP - 8 BAR ASPIRAÇÃO 210 LT / MIN







COMPRESSORES DE PISTON



COMPRESSOR TRANSMISSÃO POR CORREIAS

B2800/50 CM2 2 CILINDROS EM FERRO FUNDIDO 50 LT - 1250 RPM - CABEÇA EM ALUMINIO 220 V - 2 HP - 10 BAR - 50 LT ASPIRAÇÃO 255 LT / MIN

€ 474

28DC404 - 220 V

del'air-





B2800/100 CM2 - B2800/100 CT2 2 CILINDROS EM FERRO FUNDIDO 100 LT - 1250 RPM - CABEÇA EM ALUMINIO 2 HP - 10 BAR - 100 LT ASPIRAÇÃO 255 LT / MIN

€ 528

28FC404 - 220 V

€

531

28FC441- 400 V

del'air-



B3800B/200 CM3 - B3800B/200 CT3
2 CILINDROS EM FERRO FUNDIDO
200 LT - 1200/1570 RPM - CABEÇA EM ALUMINIO
3 HP - 10 BAR - 200 LT
ASPIRAÇÃO 390 LT / MIN

€ 748

36LC504 - 220 V

€ 749

36LC541 - 400 V





COMPRESSORES DE PISTON

COMPRESSOR TRANSMISSÃO POR CORREIAS

B3800B/270 CT4 2 CILINDROS EM FERRO FUNDIDO 270 LT - 1400 RPM - CABEÇA EM ALUMINIO 4 HP - 10 BAR 400 V - 270 LT ASPIRAÇÃO 480 LT / MIN









NB5/5.5CT/270 2 CILINDROS EM FERRO FUNDIDO 270 LT - 1370 RPM CABEÇA EM ALUMINIO NS39 BISTADIO - 5.5 HP 400 V - 10 BAR - 270 LT ASPIRAÇÃO 582 LT / MIN





€ 1.260

del'air

NB7/7.5CT/270 2 CILINDROS EM FERRO FUNDIDO 270 LT - 1450 RPM CABEÇA EM ALUMINIO NS59 BISTADIO - 7.5 HP 400 V - 10 BAR - 270 LT ASPIRAÇÃO 860 LT / MIN





€ 1.490

del'air

NB10/10CT/270 2 CILINDROS EM FERRO FUNDIDO 270 LT - 950 RPM CABEÇA EM ALUMINIO NS59S BISTADIO - 10 HP 400 V - 10 BAR ASPIRAÇÃO 1230 LT / MIN

N1NC901



2.130













COMPRESSORES DE PISTON

PÁS DE PROJECTAR REBOCO PAREDE

NC 223 P4 - 4 ORIFÍCIOS DE SAÍDA INDICADO PARA REBOCAR PAREDES GRANDE VELOCIDADE DE REBOCO CONSUMO MÍNIMO 350 L/MIN INOX

€

246



NC 228 S4 - 4 ORIFÍCIOS DE SAÍDA INDICADO PARA REBOCAR TECTOS GRANDE VELOCIDADE DE REBOCO CONSUMO MÍNIMO 350 L/MIN INOX

€ 246





del'air-

Compressores DEL'AIR com centralina de arranque temporizado

Os compressores DEL'AIR de duas cabeças, com pistons de diâmetros diferentes (BISTADIO) oferecem um ótimo desempenho para uma utilização regular.

Com uma gestão de arranque temporizado, garantem um arranque progressivo evitando sobrecarga na tensão. DEL'AIR é a nossa marca registada, no ar comprimido sendo uma solução de elevada qualidade a um preço competitivo. Descubra toda uma gama de compressores profissional.

B3800/270FT3+3TD
2 CILINDROS EM FERRO FUNDIDO
270 LT - 1300 RPM
CABEÇA EM ALUMINIO NS39S
3 + 3 HP
400 V - 10 BAR
ASPIRAÇÃO 780 LT / MIN



B3800B/270FT4+4 TD
2 CILINDROS EM FERRO
FUNDIDO
270 LT - 1450 RPM
CABEÇA EM ALUMINIO NS59S
4 + 4 HP BISTADIO
400 V - 10 BAR
ASPIRAÇÃO 960 LT / MIN

36NW541



1.520

36NW601



1.890

PRESSOSTATOS



MONOFÁSICO 12 BAR BLOCO DE 4 VIAS

41090051



19.9

del'air

TRIFÁSICO 12 BAR BLOCO DE 4 VIAS

41090121



22.9



TRIFÁSICO COM TÉRMICO DE PROTEÇÃO BLOCO DE 4 VIAS

ET24V6/10







COMPRESSORES SILENCIOSOS

COMPRESSOR TRANSMISSÃO POR CORREIAS

DELAIR AIRSIL2

4 HP

NB4/4T 400 V N4AT601 2.144

DELAIR AIRSIL2

5.5 HP

2.650 NB5/5.5FT 400 V N5AT701

DELAIR AIRSIL3

10 HP

NB10/10FT 400V N1AT901



2.980





Painel de controlo de fácil leitura. Versões com estrela triangulo têm aviso electrónico de falhas.



Equipado com porta frontal para facilitar a manutenção. Nível de óleo facilmente visível e a recarga é simples graças ao posicionamento da cabeça.



Cabeça potente que assegura um enorme desempenho e uma elevada fiabilidade.

del'air

SILENCIOSO COM DEPÓSITO

SOLUÇÃO INTEGRADA

DELAIR AIRSIL 2 4 HP - 400 V - 270 LT NB4/4FT/270

2.470

DELAIR AIRSIL2 5.5 HP - 400 V - 270 LT NB5/5.5FT/270

2.690

DELAIR AIRSIL2 7.5 HP - 400 V - 270 LT NB7/7.5FT/270

2.780



MEMODER\VA 2.3





SECADORES DE AR







€ 899

AMD 6 - 600 L/min :: 36 m3/H :: 1/2" BSP-F :: 230 V :: 370X515X475 :: SCFM 21

€ 970

AMD 9 - 950 L/min :: 57 m3/H :: 1/2" BSP-F :: 230 V :: 370X515X475 :: SCFM 34

€ 1.090

AMD 12 - 1200 L/min :: 72 m3/H :: 1/2" BSP-F :: 230 V :: 370X515X475 :: SCFM 42

€ 1.160

AMD 18 - 1800 L/min :: 108 m3/H :: 1/2" BSP-F :: 230 V :: 370X515X475 :: SCFM 64

€ 1.350

AMD 25 - 2500 L/min :: 150 m3/H :: 1" BSP-F :: 230 V :: 345X420X740 :: SCFM 88

€ 1.710

AMD 32 - 3200 L/min :: 192 m3/H :: 11/4" BSP-F :: 230 V :: 3455X445X740 :: SCFM 113

€ 2.100

AMD 43 - 4300 L/min :: 258 m3/H :: 11/4" BSP-F :: 230 V :: 345X445X740 :: SCFM 152

€ 2.330

AMD 52 - 5200 L/min :: 312 m3/H :: 11/4" BSP-F :: 230 V :: 485X455X825 :: SCFM 184

€ 2.680

AMD 61 - 6100 L/min :: 366 m3/H :: 11/2" BSP-F :: 230 V :: 555X580X885 :: SCFM 216









SECADORES DE AR

ACT Dryer Series

ACT 5 - GÁS R134.a :: 550 L/min :: 21 m3/H :: 1/2" BSP-F :: 230 V :: 345X420X740 :: SCFM 12

€ 1.008

ACT 8 - GÁS R134.a :: 850 L/min :: 51 m3/H :: 1/2" BSP-F :: 230 V :: 345X420X740 :: SCFM 19

€ 1.160

ACT 12 - GÁS R134.a :: 1200 L/min :: 72 m3/H :: 1/2" BSP-F :: 230 V :: 345X420X740 :: SCFM 42

€ 1.370

ACT 18 - GÁS R134.a :: 1800 L/min :: 108 m3/H :: 1" BSP-F :: 230 V :: 345X420X740 :: SCFM 64

€ 1.640

ACT 23 - GÁS R134.a :: 2300 L/min :: 138 m3/H :: 1" BSP-F :: 230 V :: 345X420X740 :: SCFM 81

€ 1.850

ACT 30 - GÁS R407C :: 3100 L/min :: 138 m3/H :: 1 1/4" BSP-F :: 230 V :: 485X455X825 :: SCFM 109

€ 2.320

ACT 40 - GÁS R407C :: 4000 L/min :: 138 m3/H :: 1 1/4" BSP-F :: 230 V :: 485X455X825 :: SCFM 141

€ 2.590

ACT 55 - GÁS R407C :: 5500 L/min :: 330 m3/H :: 1. 1/2" BSP-F :: 230 V :: 555X580X885 :: SCFM 194

€ 2.870

ACT 60 - GÁS R407C :: 6200 L/min :: 372 m3/H :: 1. 1/2" BSP-F :: 230 V :: 555X580X885 :: SCFM 219

€ 3.050

ACT 80 - GÁS R407C :: 8100 L/min :: 486 m3/H :: 2" BSP-F :: 230 V :: 555X625X975 :: SCFM 286

€ 4.530



SCFM - STANDARD CUBIC FEET PER MINUTE
Pés cúbicos padrão por minuto (SCFM) é a taxa de
fluxo de um gás ou ar através de um compressor em
condições padrão de temperatura e pressão.
A temperatura padrão para calcular a vazão do SCFM
varia de 60°F a 68°F, a uma pressão de 14,7psi e humidade
relativa de 36%. Como o SCFM mede o fluxo de ar
volumétrico em condições padrão, ele é sempre superior
que o valor CFM para um compressor de ar.





MEMODERIVA 25





DEPÓSITOS DE ACESSÓRIOS

DEPÓSITOS VERTICAIS DEL'AIR







INCLUI MANÓMETRO E VÁLVULA NÃO AFERIDOS





SV 270 - DEPÓSITO AR COMPRIMIDO 270 LTS

519

\$500 - DEPÓSITO AR COMPRIMIDO 500 LTS

906

\$720 - DEPÓSITO AR COMPRIMIDO 720 LTS

1.200

S 1000 - DEPÓSITO AR COMPRIMIDO 900 LTS

1.430

\$ 2000 - DEPÓSITO AR COMPRIMDO 2000 LT

3.510





26

ENTRADA - 1/2 SAÍDA - Ø 6 - 230 V

132



PURGA AUTOMÁTICA 3/4

ENTRADA - 3/4 SAÍDA - Ø 6 - 230 V

2215SCE005N



214

90990

MEMODERIVA







ACESSÓRIOS PARA LINHAS DE AR



1990000010 - VÁLVULA CERTIFICADA 10 BAR



225

1990000040 - VÁLVULA CERTIFICADA 14 BAR



225



10101322210 - MANÓMETRO CERTIFICADO 10 BAR

€ 145

10101322214 - MANÓMETRO CERTIFICADO 14 BAR

€ 145

VALIDADE CERTIFICAÇÃO 1 ANO



PRÉ-FILTROS SEPARADORES DE ÓLEO SERIES LFS DE 1 MICRON E LFX DE 0.01 MICRON PARA LINHAS DE AR COM COMPRESSORES DE PARAFUSO



LFS006 - 1 MICRON - 1/2"

550 L/MIN

2300 L/MIN

€ 110

LFX006 - 0.01 MICRON - 1/2" 550 L/MIN 110

LFS012 - 1 MICRON - 3/4" 1200 L/MIN

€ 114

LFX012 - 0.01 MICRON - 3/4" 1200 L/MIN

€ 114

LFS018 - 1 MICRON - 3/4" 1800 L/MIN

€ 122

LFX018 - 0.01 MICRON - 3/4" 1800 L/MIN

€ 122

LFS023 - 1 MICRON - 3/4"

€ 125

LFX023 - 0.01 MICRON - 3/4" 2300 L/MIN

€ 125

LFS039 - 1 MICRON - 1"

€ 145

LFX039 - 0.01 MICRON - 1" 3900 L/MIN € 140

3900 L/MIN

E 182

LFX045 - 0.01 MICRON - 11/4"

€ 182

LFS045 - 1 MICRON - 11/4" 4500 L/MIN

€ 182

4500 L/MIN

LFS061 - 1 MICRON - 11/4" 6100 L/MIN

€ 210

LFX061 - 0.01 MICRON - 11/4" 6100 L/MIN

€ 210





ACESSÓRIOS PARA LINHAS DE AR

FILTROS SEPARADORES DE ÁGUA E ÓLEO



FRIULIUR		RESSOR DE RAFUSO	COMPRESSOR DE PISTON				
MODELO	ÓLEO	ÓLEO SINTÉTICO	ÓLEO	ÓLEO SINTÉTICO			
WOSS 24	2.4	1.9	1.7	1.4			
WOSS 49	4.9	3.8	3.4	2.8			
WOSS 73	7.3	5.6	5.1	4.2			

WOSS 24



495

WOSS 49



825

WOSS 73



€ 1.480







CORES DISPONÍVEIS:



TUBOS PARA CONDUTAS DE AR COMPRIMIDO

ALUMÍNIO CALIBRADO CÓD: 90000

MAX 16 BAR - ALUMINIO - VARAS 4 METROS

 Ø20
 €
 27,32
 Ø40

 Ø25
 €
 33,13
 Ø50

 Ø32
 €
 42,85
 Ø63

ø40 **€** 53,60

ø63 **€** 105,19

€ 87,77

CÓD: 90006

MAX 16 BAR - ALUMINIO - VARAS 6 METROS

 \emptyset 20 \in 37,95
 \emptyset 40 \in 78,98

 \emptyset 25 \in 47,71
 \emptyset 50 \in 120,70

 \emptyset 32 \in 61,61
 \emptyset 63 \in 154,97

Dilatações e contrações térmicas

Para calcular a dilatação - contração linear utilizamos a seguinte fórmula:

 $\Delta L = \Delta T \times L \times a$ onde:

ΔL = Dilatação - contração linear em mm

 ΔT = Variação de temperatura entre a temperatura de trabalho e a de instalação em °C

L = Comprimento do tubo em m

a = Coeficiente de dilatação térmica linear que para o alumínio é 0.024 mm/ m °C

A instalação deve ser feita de modo que nas extremidades se considere um espaço de permita a dilatação-contração, e os suportes devem ser posicionados como mostra a figura:







LINHAS DE AR COMPRIMIDO

10.35

15,11

Ø40

24.40

Ø32

33.5

JOELHO 90º 90130



Ø20

11,09 Ø32

22.89

15,19

Ø40 34,42

Ø25

13.75

Ø25

JOELHO 45º



Ø20

Ø25

14.84

21,59

33,66

Ø40

Ø32

47,14

TÊ 90230



Ø20

10.04

Ø32 21,10

Ø40 31,51 UNIÃO 90040

Ø32 - Ø20

31,27

Ø40- Ø20

37,64

Ø40 - Ø25 Ø50 - Ø25

38,90

47,36

90240

PICAGEM PARA BAIXADA



Ø20 - 1/2

45,07

Ø25 - 1/2



REPARTIDOR COM VÁLVULA 90664

Ø20

27,32

Ø32

38,75

Ø25

Ø40

82,42

56,15

VÁLVULA



Ø20 - 1/2

10.40

Ø32-1'

18,96

Ø25 - 3/4

12,72

BAIXADA COM PATER 90600



Ø20 - 1/2

6.56

Ø32 - 1'

13,56

Ø20 - 3/4

Ø40 - 1'

19,68

Ø40 - 1'1/4 19,68

8.68

Ø25 - 1/2

Ø25 - 3/4

8,68

Ø40 - 1'1/2

25,66

UNIÃO DE TRANSIÇÃO 90010



Ø20 - Ø20

Ø25 - Ø20

Ø32 - Ø20

Ø32 - Ø25

16,95

22,5

30,26

31,27

TÊ DE BAIXADA 90235





Ø40 - 20

Ø40 - 25

43,36

44,48





FILTRO REGULADOR

ACESSÓRIOS PARA PNEUMÁTICA



















ACESSÓRIOS PARA PNEUMÁTICA

ENGATE UNIVERSAL FÊMEA



1/4 M (

ENGATE UNIVERSAL MACHO

1/8 M 0,56

13AM

0,58 1/4 M

3/8 M

0,89

1/2 M 1,19



3/8 M 2,7 3,05 1/2 M **(**

2,7

ENGATE UNIVERSAL

6X14

10X17

4,06



FÊMEA

2,95 6 MM 2,95 8 MM

FÊMEA

4,90



ENGATE UNIVERSAL

10 MM 3,05 3,15

14A2U

ENGATE UNIVERSAL

4,06 6X15 8X16 4,06

4,06 8X17

10X19 4.90



15C2U

1/8 M

MACHO

0,59 1/8 M



1/4 M 3/8 M

13AF

0,61 1/4 M

3/8 M 0,89

1/2 M 1.25



3.07

4.44

MOD. 12

6 0,71



1/2 M

1/8 M

3,21

ENGATE MACHO MACHO

0,71 8 10

12

0,78

0.84



3,21 3/8 M

ENGATE FEMÊA 38F3U



4X6

6X8 3,99 3,99 8X10

10X12

TUBO NYLON DIREITO B8



53 Ø6-8 68 Ø8-10 83 Ø10-12

TUBO RILSAN DIREITO B7 - ROLO 100 METROS



90 Ø6-8 116 Ø8-10

Ø10-12





ACESSÓRIOS PARA PNEUMÁTICA



SUPER PROFISSIONAL

MANOMETRO CE Ø80 0-12 BAR **27GSP RIF.2**



34.7



PROFISSIONAL

MANOMETRO Ø63 0-12 BAR **27G**



12,5

SUPER PROFISSIONAL

MANOMETRO Ø63

27G1



23



MANOMETRO Ø80 0-12 BAR CERTIFICADA CE

27G CE



21







28 C

DISPONÍVEL COM BICO DE 1.2 MM OU 1.4 MM

28C12 28C14



19.6



28DS

DISPONÍVEL COM BICO 1.4 MM

28DS14



36.2



COPO SUPERIOR 1.4 MM SUPER PRO 400-500 LT/MIN

THEFIRSTTS14



775



COPO INFERIOR 1.4 MM SUPER PRO 400-500 LT/MIN

THEFIRST14







ACESSÓRIOS PARA PNEUMÁTICA





NOVO MODELO MAIS FÁCIL DE LIMPAR COM MICRÓMETRO E REGULDAOR PARA UMA PINTURA PERFEITA MINIMIZA O DESPERDÍCIO MANÓMETRO PARA CONTROLO IMEDIATO DA PRESSÃO UTILIZADA

INFITNITY HVLP

REGULADOR DE PRESSÃO

0-12 BAR Ø40 1/4

04POS2







R 1/4 R 3/8 R 1/2

18 34

R 3/4 **R**1'

92 92

How perfect the



FILTRO AR

FM 1/4

FM 3/8 FM 1/2 FM 3/4 FM 1'

33

82



FILTRO AR + **DEPURADOR**

FDM1/4

85

FDM3/8

100

FDM1/2



LUBRIFICADOR AR

LM 1/4

21

LM 3/8 LM 1/2 LM 3/4

LM 1'

34

95



FILTRO REGULADOR AR

FRM 1/4

FRM 3/8 FRM 1/2

FRM 3/4 FRM 1'



GRUPO FILTRO + **LUBRIFICADOR**

FRL2M1/4

58

FRL2M3/8

86

FRL2M1/2





GRUPO FILTRO +

REGULADOR E LUBRIFICADOR

FRL3M1/4

63 FRL3M3/8 94

FRL3M1/2 FRL3M3/4 FRL3M1'

260



SECADOR DE AR LINHA S

S3/8

102

298

76

S1/2



DEPURADOR AR

DM 1/4

64

DM 3/8 DM 1/2 DM 3/4

DM 1′

95



MR63 - 1/4



MP40 - 1/8 MP50 - 1/4

MEMODERIVA





0,41

0,65

1,05

0,54

ACESSÓRIOS PARA PNEUMÁTICA



3/8 €	3,21
1/2 €	3,21



1/4 €	1,05
3/8 €	1,10
1/2 €	1,35





1/4-1/8

3/8-1/8 €







1/4 €	1,46
3/8 €	2,29
1/2 €	5,88



1/4-1/4

3/4-1/4























1,31

























1/4 €	2,05
3/8 €	3,20
1/2 €	6,42



1/4	€	2,05
3/8	€	3,20
1/2	€	6,42





ACESSÓRIOS PARA PNEUMÁTICA



1/4-1/4	€	0,51
3/8-3/8	€	0,70
1/2-1/2	€	1,01
1/8-1/4	€	0,53
1/0 2/0		0.56









	Ø8-6	€	0,94
	Ø10-8	€	1,24
AP17	Ø12-10	€	1,34

	Ø6	€	0,88
	Ø8	€	0,94
AP14	Ø10	€	1,30
	Ø12	€	1,68

	1/4-1/4	€	0,47
	3/8-3/8	€	0,78
	1/2-1/2	€	1,23
	1/4-3/8	€	0,79
	1/4-1/2	€	1,41
30М	3/8-1/2	€	1,46
	1/2-3/4	€	2,71
	3/4-3/4	€	2,50
	1/4	€	3,88



	1/4 - Ø8	€	1,84
35	3/8 - Ø8	€	1,84
-	1/2 - Ø8	€	3,15
	1/4 - Ø10	€	1,71
	3/8 - Ø10	€	2,63
	1/2 - Ø10	€	3,02

1/8 - Ø6	€	0,97
1/4 - Ø6	€	1,16
3/8 - Ø6	€	1,44
1/8 - Ø8	€	1,16
1/4 - Ø8	€	1,22
3/8 - Ø8	€	1,38
1/2- Ø8	€	2,17

M5 - Ø6 € 0,90

1/4 - Ø8	€	1,22
3/8 - Ø8	€	1,38
1/2- Ø8	€	2,17
1/8 - Ø10	€	1,90
1/4 - Ø10	€	1,55
3/8 - Ø10	€	1,58
1/2-Ø10	€	2,36

AP6

TAMPÃO	1/4	€	2,05
******			3,20
AND DESCRIPTION OF THE PERSON	1/2	€	6,42
29 B2	3/4	€	00,0
D7	1/4	€	4,62





1/4 - Ø6	€	0,00
3/8 - Ø6	€	1,05
1/4 - Ø8	€	0,81
3/8 - Ø8	€	0,95
1/2 (60		150

M5 - Ø6

	1/2 - Ø8	€	1,58
AP1	1/4 - Ø10	€	1,04
	3/8 - Ø10	€	1,04
	1/2 - Ø10	€	1,50

3/8 - Ø12	€	1,38
1/2 - Ø12	€	1,56

	Ø6	€	1,24
	Ø8	€	1,34
AP16	Ø10	€	1,76
	Ø12	€	2,29

_	Ø6	€	0,94
	Ø8	€	0,98
	Ø10	€	1,24
AP15	Ø12	€	1,94





ACESSÓRIOS PARA PNEUMÁTICA



PISTOLA DE PINTURA **COPO SUPERIOR**

WF108AL

16



COM COMPRESSOR 220 V



26,5

PISTOLA DE PINTURA COPO INFERIOR 1 LT

4001S





AR COMPRIMIDO



TUBOS PARA INDÚSTRIA

COMPOSTO DE BORRACHA SBR / EPDM , RESISTENTE À ABRASÃO E ÀS INTEMPÉRIES

BITUBO PARA OXIGÉNIO E GÁS

6+6 € 2,83

8+8 € 3,35

PREÇO POR METRO

WELTWIN 20







TUBO DE SUCÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA ÁGUA QUENTE, LÍQUIDOS REFRIGERANTES. MUITO FLEXÍVEL

25X33 **€**

28X36 **€ 15,35**

15,35 P

CALORFLEX SD/5PREÇO POR METRO

TUBO PARA RADIADORES



	4	4	9	9	•	*	4	0	
MEI	DIDA INTERIOR	PES0		P		BP	RAIO DE DOBRA	VACUO	ROLOS
mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
15	19/32	0.42	5	75 	15	225	55	0.8	40
16	5/8	0.45	5	75	15	225	60	0.8	40
18	45/64	0.48	5	75	15	225	65	0.8	40
19	3/4	0.50	5	75	15	225	70	0.8	40
20	25/32	0.52	5	75	15	225	70	0.8	40
22	7/8	0.54	5	75	15	225	75	0.8	40
25	1	0.58	5	75	15	225	85	0.8	40
28	1 7/64	0.64	5	75	15	225	95	0.8	40
30	1 3/16	0.68	5	75	15	225	100	0.8	40
32	1 1/4	0.73	5	75	15	225	105	0.8	40
35	1 3/8	0.82	5	75	15	225	115	0.8	40
38	1 1/2	0.93	5	75	15	225	130	0.8	40
40	1 37/64	1.00	5	75	15	225	135	0.8	40
42	1 21/32	1.05	5	75	15	225	140	0.8	40
45	1 25/32	1.18	5	75	15	225	150	0.8	40
50	1 31/32	1.30	5	75	15	225	165	0.8	40
55	2 11/64	1.50	5	75	15	225	180	0.8	40
60	2 23/64	1.70	5	75	15	225	200	0.8	40
63.5	2 1/2	1.74	5	75	15	225	210	0.8	40
70	2 3/4	2.00	5	75	15	225	220	0.8	40
76	3	2.17	5	75	15	225	250	0.8	40
80	3 5/32	2.25	5	75	15	225	270	0.8	40
90	3 35/64	2.57	5	75	15	225	300	0.8	40
102	4	3,17	5	75	15	225	340	0.8	40

OUTROS DIÂMETROS E PRESSÕES ESTÃO DISPONÍVEIS MEDIANTE PEDIDO. DADOS TÉCNICOS. ESTRUTURAIS E POLÍMEROS PODEM SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

MEMODERIVA 37



AR COMPRIMIDO



TUBOS PARA INDÚSTRIA

TUBOS PARA TRANSPORTE, ENTREGA E RECOLHA DE LÍQUIDOS E SÓLIDOS, RESISTENTES À ABRASÃO E INTEMPÉRIES. LISOS E CORRUGADOS.

TUBOS PARA ÁGUA

BORRACHA SBR PARA FLUÍDOS INERTES NÃO CORROSIVOS



TUBOS PARA VAPOR

BORRACHA EPM PARA RADIORES, REFRIGERAÇÃO...



TUBOS PARA ÁGUA

BORRACHA EPDM LONGAS DISTÂNCIAS ÁGUAS E DETERGENTES



TUBOS PARA ÁGUA

BORRACHA EPDM LONGAS DISTÂNCIAS ÁGUAS E DETERGENTES



TUBOS PARA ÁGUA

BORRACHA EPDM INDÚSTRIA DO VIDRO NÃO CONDUTORA



TUBOS PARA AR COMP

BORRACHA SBR/EPDM AR COMP. E FLUÍDOS IN. REFORÇO DE FIO DE AÇO



TUBOS PARA PROPANO

BORRACHA NBR LINHAS GPL, INDÚSTRIA E SOLDADURA



TUBOS PARA AREIA

ANTIESTÁTICO CBR/NR/PVC PARA DECAPAGENS A AREIA E GRANALHA



TUBOS SUCÇÃO

CORRUGADO CR PEDRAS, ROCHAS, AREIA MINAS, TUNEIS, CONSTRUÇÃO



TUBOS PARA CERVEJA

BORRACHA NBR VINHO, ÁLCOOL, ALIMENTAR REFRIGERANTES



TUBOS PARA GASES

BORRACHA EPDM EXTRACÇÃO DE GASES OFICINAS, INDUSTRIA, ETC



TUBOS BETÃO E GESSO

QUATRO CAMADAS SBR/NR GESSO, BETÃO, PARA CAMIÕES BOMBA ETC..





TUBO PARA ACETILENO WELRED 20 L/L BORRACHA 20 BAR MAX

DIMENSÃO

€/MT

8x15



1,40



R		8		4	⟨♠⟩		(%)		122	
100	D		en l	THOUW		7	-	diameter 1	- COLLENOTH	
mm	traft	men	High	turin		p##	ber	pai	m	
	114	15	57	0,98	28	300	80	940	90100	
	2/16	13	19/32	0.10	29	300	85	100	99509	
	2594	16	59	0,21	20	300	94	100	99100	
10	39	17	40/94	0.21	39	300	89	***	90700	
13.	112	25	2932	0.45	29	300	90	166	90108	
16	58	76	1 5/16	6.53	29	500	86	101	90100	
10.	34	30	1,010	0.62	-39	300	31	100	30101	
26	1	25	1.2994	0.00	30	300	86	866	80/100	

TUBO DE BORRACHA PARA AR COMPRIMIDO AERGEN 20 L/L BORRACHA 20 BAR MAX



TUBO DE BORRACHA PARA OXIGÉNIO WELBLU 20 L/L BORRACHA 20 BAR MAX



DIMENSÃO €/MT

6x14 **€** 1,16

8x17 **€ 1,68**

10x19 € 1,71

19x30 **€** 3,45

25x32 **€** 5,30

DIMENSÃO €/MT

6x13 **€ 1,12**

16,,76

€ 3,38

8x15

€ 1,68

1.86

16x26

15x25

3,92

2,54

2,75

9x16

€ 1,67

19x30 € 5,08

25x37 **€ 7,34**

38





ELEVADOR ELECTRO-MECÂNICO



Z51 / 3SL ELECTROMECÂNICO

> CAPACIDADE - 3500 KG MOTOR - 3 KW - 4 HP 380 V - 50/60 HZ

TEMPO DE SUBIDA m/S - 0.033 TEMPO DESCIDA m/S - 0.033

PORCAS DE SEGURANÇA EM MATERIAL

AUTOLUBRIFICANTE

PROTEÇÃO DE PÉS


2650 MM ENTRE COLUNAS

BRAÇO COM TRINCO DE ROTAÇÃO

AUTOMÁTICO



4.480



Za vagli




Z52 / 3S ELECTROMECÂNICO


CAPACIDADE - 3500 KG

2 MOTORES - 1.1 KW + 1.1 KW
380 V - 50/60 HZ
TEMPO DE SUBIDA m/S - 0.033
TEMPO DESCIDA m/S - 0.033
PORCAS DE SEGURANÇA EM MATERIAL
AUTOLUBRIFICADNTE
PROTEÇÃO DE PÉS
2480 MM ENTRE COLUNAS
BRAÇO COM TRINCO DE ROTAÇÃO
AUTOMÁTICO



4.860







ELEVADOR ELECTRO-MECÂNICO









ELEVADORES ELECTROHIDRÁULICOS








za vagli




Z63 / 3S ELECTRO HIDRAULICO

CAPACIDADE - 3500 KG
MOTOR - 1.5 KW
380 V - 50/60 HZ
TEMPO DE SUBIDA m/S - 0.033
TEMPO DESCIDA m/S - 0.033
PROTEÇÃO DE PÉS
2480 MM ENTRE COLUNAS
BRAÇO COM TRINCO DE ROTAÇÃO
AUTOMÁTICO
















ELEVADORES DE COLUNAS

MACACO DE CENTRO PNEUMÁTICO - Z37



2.100





CAPACIDADE - 4200 KG
MOTOR - 3 KW - 4 HP
380 V - 50/60 HZ
TEMPO DE SUBIDA m/S - 0.035
TEMPO DESCIDA m/S - 0.035
VÁLVULA DE SEGURANÇA
VÁLVULA DE CONTROLO DE DESCIDA





ELEVADOR 4 COLUNAS INDEPENDENTES

MCL 55M.4S

CAPACIDADE - 22 TON - 4X5.5 TON

MOTOR - 1.6 KW

SISTEMA DE NIVELAMENTO AUTO-ELÉTRICO

TEMPO DE SUBIDA m/S - 0.035

TEMPO DESCIDA m/S - 0.035

VÁLVULA DE SEGURANÇA

VÁLVULA DE CONTROLO DE DESCIDA

MCL 75 4S

€ 20.300

CAPACIDADE - 30 TON - 4 x 7.5 TON

MCL 85 4S

€

22.600

CAPACIDADE - 34 TON - 4 x 8.5 TON



DISPONÍVEL KIT ADAPTADOR PARA RODAS 700-500 / 800-700 / 900-800









ELEVADORES ELECTROHIDRÁULICOS

ELEVADOR ELETROHIDRÁULICO 4 TON







KN3240A

CAPACIDADE - 4000 KG ALTURA DE ELEVAÇÃO 1815 MM TEMPO DE SUBIDA < 50 S POTENCIA DO MOTOR 2.2 kW ALTURA TOTAL 2845 MM **PESO 610 KG** ESPESSURA DA COLUNA 4.5 MM QUADRO ELÉTRICO COM DOIS DIFERENCIAIS DE SEGURANÇA

BRAÇOS EXTENSÍVEIS EM 3 PEÇAS VALVULA MANUAL DE EMERGÊNCIA TRANCAS AUTOMÁTICAS

4 TON - 400V



KN3240A 4 TON - 230V



3.150

KNSB002


SEMI BASE 1500X100 MM PREÇO CONJUNTO







690











3.940






COLUNAS EM ACO DE 5 MM DE ESPESSURA CABO SINCRONIZADOR DE 12 MM QUADRO COM 2 DIF. DE SEGURANCA TEMPO DE SUBIDA/DESCIDA < 50 S ALTURA 4500 MM BRACOS 580-1140 MM BRAÇOS 900-1430 MM **PESO 720 KG** 2830MM ENTRE COLUNAS LIMITADOR DE SUBIDA





ELEVADORES ELECTROHIDRÁULICOS






ELEVADOR AJUSTÁVEL EM ALTURA SEGURANÇAS ELECTROMAGNÉTICAS BRAÇOS EXTENSÍVEIS EM 3 PEÇAS BARRA SUPERIOR DE FIM DE CURSO TACOS DE 67 MM E 127 MM INCLUÍDOS ALTURA MÍNIMA - 123 MM TEMPO DE ELEVAÇÃO - 50 S PESO - 1100 KG

Königstein

ELEVADOR DE 4 COLUNAS

ELEVADOR DE POUCA MANUTENÇÃO
TRANSMISSÃO COM CILINDRO E CABOS
TRANCAS PNEUMÁTICAS
LARGURA AJUSTÁVEL ENTRE PLATAFORMAS
PESO 1200 KG
POTENCIA 2.2 KW
TEMPO DE SUBIDA < 60 S



ELEVADOR IDEAL PARA ALINHAMENTO

DISPONÍVEL EM 4 E 5 TONELADAS

KN3440A 4 TON



KN3450A



8.480





MEMODERIVA 45





ELEVADORES ELECTROHIDRÁULICOS

ELEVADOR DE TESOURA ELECTROHIDRÁULICO PARA ALINHAMENTO




VERSÃO DE ENCASTRAR

KN3642DT € 14.990

RAMPAS OPCIONAIS PARA INSTALAÇÃO À SUPERFICIE



1.500



CAPACIDADE - 4200 KG
TEMPO DE ELEVAÇÃO - 60 S
COMP. DA PLATAFORMA 4845 MM
PERFIL MÍNIMO 75 MM
POTÊNCIA 2.2 kW
COMPRIMENTO 5.5 MTS
ESPAÇO PARA PLACAS DE ALINHAMENTO
SINCRONIZAÇÃO E NIVELAMENTO ELÉCTRICO
SISTEMA DE SEGURANÇA MECÂNICO
TRANCAS PNEUMÁTICAS







ALTURA MÍNIMA DE 330 MM IDEAL PARA INSTALAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO






CAPACIDADE - 5500 KG
IDEAL PARA VEÍCULOS LARGOS
SUBIDA ATÉ 1850 MM
MACACOS AUXILIARES SOBEM 450MM
MOTOR 2.2 KW
TRIFÁSICO 400V











ELEVADORES DIVERSOS

ELEVADOR DE UMA COLUNA

CAPACIDADE - 2500 KG ALTURA MÁX - 1825 MM TEMPO DE SUBIDA - 40 S ALTURA MÍNIMA - 100MM POTÊNCIA - 2.2 kW 3 Hp PESO - 770 KG **BRACOS AMOVÍVEIS** BORRACHAS COM REGULAÇÃO SEGURANÇA MECÂNICA PARA PROTECÇÃO DA HIDRÁULICA ROBUSTO PARA UMA VIDA LONGA







KN3125PA € 4.980



ELEVADOR DE TESOURA ELECTROHIDRÁULICO PARA MOTOS







CAPACIDADE - 600 KG ALTURA DE ELEVAÇÃO - 1100 MM PERFIL MÍNIMO 75 MM TRANCA MECÂNICA **DUPLO CILINDRO** GRAMPO DA RODA ZINCADO RAMPA MÓVEL

KN3606MT



2.990





4.990

ELEVADORES DE TESOURA

ELEVADOR DE TESOURA ELECTRO HIDRÁULICO


4 PISTONS - STD 7230 B

CAPACIDADE - 3000 KG TEMPO DE SUBIDA - 60 SEG ALTURA DE ELEVAÇÃO - 1900 MM PERFIL MÍNIMO 112 MM 400 V (

TRANCA MECÂNICA

DUPLO CILINDRO





BEANOS TEAM MOMECCANICA GL




ELEVADOR DE ESTEIRA ELECTRO HIDRÁULICO


TESOURA DUPLA - 3000 KG KIT DE DESLOCAMENTO NÃO NECESSITA DE FIXAÇÃO AO SOLO RAMPAS COM FIXAÇÃO PARA BASE

STD 7530




3.990







ELEVADOR E LINHA DE PRÉ INSPEÇÃO



CAPACIDADE - 3500 KG
ALTURA MINIMA - 330 MM
ALTURA MÁXIMA - 2230 MM
TEMPO DE SUBIDA - 60 S
400 V
AZUL (RAL5015)
TRAVÃO AUTOMÁTICO EM
CASO DE FALTA DE PRESSÃO

STD 7335







LINHA DE INSPEÇÃO AUTOMÓVEL

BANCO DE TESTE DE TRAVÕES RBT3500 XS

TESTE DE TRAVÕES PARA CARROS, QUADRICICLOS E MOTOCÍCLOS ATÉ 3.5 TON SOFTWARE DE TESTE PARA WINDOWS MÁXIMO PESO POR EIXO - 2500 KG MOTOR POWER: 2 X 4 KW (5,5 KM/H TEST SPEED) ROLOS REVESTIDOS, SISTEMA DE BALANÇA, SUSPENSÃO E TESTE DERRAPAGEM. DIMENSÕES - 2330 X 650 X 275 MM

TESTE DE SUSPENÇÃO - STL

COM SISTEMA DE CÁLCULO EUSAMA
O SOFTWARE VERIFICA OS PARÂMETROS:
MÓDULO DE TESTE DE SUSPENSÃO DE VIBRAÇÃO
SISTEMA DE PONDERAÇÃO EMBUTIDO
MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DE PESO
MÁXIMO PESO POR EIXO - 2000 KG
DIMENSÕES - 2335 x 650 x 275 MM

RIPÓMETRO - TRZ

KIT DIR 2/4 WD +STL - KIT ALIMENTACAO CONEXAO PC
PRATO DESLIZANTE GALVANIZADO
VM 02 - CONTROLE REMOTO INFRAVERMELHO
T100/GREY - CONSOLA C/SUPORTE LCD
KIT T100 + MULTIFICHAS + PC VMG
WINDOWS, PC, MONITOR, RATO, TECLADO E IMPRESSORA



MEMODER\VA





ELEVADORES ELECTROHIDRÁULICOS







BANCOS DE FORÇA

MAXI BULL


BANCADA DE ENDIREITAMENTO RÁPIDO



POTENCIA DE ELEVAÇÃO - 3000 KG
ALTURA MINIMA DO SOLO - 140 MM
ALTURA MÁXIMA DO SOLO - 1312 MM
TEMPO DE SUBIDA - 60 SEGUNDOS
ALIMENTAÇÃO - 230 / 400 V - 50/60 HZ - 3 PH
PESO 1300 KG - 4 TORNOS UNIVERSAIS
BRAÇO DE TRAÇÃO COM ENCAIXE 360°












ÁREAS DE PREPARAÇÃO

AREA DE PREPARAÇÃO









BOX DE TINTAS

ESTUDADA E PROJECTADA PARA A PREPARAÇÃO DE TINTAS
E MISTURAS, MESMO COM O OPERADOR DENTRO DA CABINE.
SERVE DE ARMAZÉM DE TINTAS E MISTURADORES.
EQUIPADA COM LAMPADA DE TECTO 4 NEON 36 WATT
VENTILADOR CENTRIFUGO
MOTOR ELECTRICO DE FUNCIONAMENTO DIRETO
PAINEL PARA CONTROLO DA CABINE

TINTO BOX 4X2 X 2.5/2.7 €



NÃO ESTÁ INCLUÍDO OBRA CIVIL, ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA E PNEUMÁTICA, TUBAGENS DE EXAUSTÃO DO QUEIMADOR E DA EXTRAÇÃO





CABINES DE PINTURA

CABINE DE PINTURA - GL1 - TERMOMECCANICA





PRODUTO DE QUALIDADE DE TOPO PARA CLIENTES EXIGENTES
COM BASE E RAMPAS - EXTRAÇÃO DE DUAS LINHAS
COMP - 7 MT :: LARGURA - 4 MT :: ALTURA 2.80 MT
FILTRO DE TETO E ILUMINAÇÃO SUPERIOR EM NEONS
CALDEIRA EM AÇO INOX E QUEIMADOR DE GLP
CAUDAL MÁXIMO 18.000 / 20.00 MC / H - MOTOR 10 HP
POTÊNCIA QUEIMADORES - 180.000 KCAL / H







NÃO ESTÁ INCLUÍDO OBRA CIVIL, ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA E PNEUMÁTICA, TUBAGENS DE EXAUSTÃO DO QUEIMADOR E DA EXTRAÇÃO





LIMPEZA DE PISTOLAS DE PINTURA

EQUIPAMENTO DE LIMPEZA DE PISTOLAS DE PINTURA



SL 427

TANQUE DE ÁGUA - 50 LT
PESO - 114 KG
DIMENSÃO - 990 X 690 X 1490
PNEUMÁTICA - 6 A 10 BAR
EXAUSTÃO - 150 MM DIAMETRO



COMBINADA- LAVAGEM DE TINTA À BASE DE ÁGUA E À BASE DE SOLVENTES. ZONA DE LIMPEZA COM EXAUSTÃO AUTOMÁTICA

ZONA DE LIMPEZA COM EXAUSTÃO AUTOMÁTICA LAVAGEM AUTOMÁTICA COM BOMBA DIAFRAGMA DE LIQUIDO RECICLADO.

BOMBA VENTURI E NEBULIZADOR PARA LAVAGEM FINAL COM ÁGUA

KIT DE SEPARAÇÃO DE ÁGUA E TINTA BOMBA PARA DILUENTE LIMPO. 100% INOX



EQUIPAMENTO DE LIMPEZA DE PISTOLAS DE PINTURA



PARA LAVAGEM MANUAL PARA PINTURA À BASE ÁGUA BOMBA VENTURI PARA RECICLAGEM LIQUIDO LAVAGEM FINAL COM PULVERIZADOR UTILIZANDO ÁGUA LIMPA

PISTOLA DE SOPRO PARA A SECAGEM FINAL KIT DE SEPARAÇÃO ÁGUA-PINTURA INCLUÍDO 100% INOX

SL 16

€ 1.487

TANQUE DE ÁGUA - 50 LT PESO - 50 KG DIMENSÃO - 490 X 690 X 1490 PNEUMÁTICA - 6 A 10 BAR







ACESSÓRIOS DE OFICINA

DETERGENTE CONCENTRADO DILUÍVEL EM ÁGUA

NOVA FORMULA COM POUCA ESPUMA

USADO A FRIO:

MELHORA A LAVAGEM MESMO EM TINTA SECA

USADO A QUENTE:

REDUZ PARA METADE O TEMPO DE LAVAGEM E PERMITE

UMA LIMPEZA COMPLETA MESMO EM TINTA SECA

MANTÉM A BOMBA, MANGUEIRA E BICOS SEMPRE LIMPOS

É REUTILIZÁVEL APÓS COAGULAÇÃO

5-15% DE DILUIÇÃO EM ÁGUA

€ 80

RE - 5

EMBALAGEM

5 LITROS

KRAFT WELL®



KRWPR20F

PRENSA ACIONAMENTO PEDAL 20 TON MIN - 180 | MAX - 955 LARGURA TRABALHO - 550

€

432

KRWPR10F

PRENSA ACIONAMENTO PEDAL 10 TON MIN - 180 | MAX - 910

LARGURA TRABALHO - 454



340

KRAFT WELL®

KRWJS2

PREGUIÇA 2 UNIDADES 2 TON MIN - 273 | MAX - 430 PESO - 5 KG



28

KRWTJ5

MACACO FOSSAS 500 KG
DESCIDA CONTROLADA
CILINDRO CROMADO
BOMBA A PEDAL
MIN - 1000 I MAX 1900



180



MEMODERIVA 55





ACESSÓRIOS DE OFICINA



PTJ 05-048 5.5 TON



210

MIN: 310 MM - MAX: 480 MM

PTJ 10-048 10 TON



268

MIN: 310 MM - MAX: 480 MM

PTJ 20-048 20 TON



312

MIN: 310 MM - MAX: 480 MM



PTJ 05-073 5.5 TON



240

MIN: 445 MM - MAX: 730 MM

PTJ 10-073 10 TON



325

MIN: 445 MM - MAX: 730 MM

PTJ 20-073 20 TON



362

MIN: 445 MM - MAX: 730 MM



PTJ 05-120 5.5 TON



325

MIN: 695 MM - MAX: 1200 MM

PTJ 10-120 10 TON



462

MIN: 695 MM - MAX: 1200 MM

PTJ 20-120 20 TON



487

MIN: 695 MM - MAX: 1200 MM





3 PISTONS DESMULTIPLICAÇÃO CAPACIDADE - 60/30/15 TON ALTURA MINIMA - 120 MM ALTURA MAXIMA - 255 MM 8 A 10 BAR - 50 KG 600 NL/MIN - CONSUMO DE AR EXTRA REBAIXADO ESPECIAL AUTOCARROS



2.520



PTJ60222

2 PISTONS DESMULTIPLICAÇÃO CAPACIDADE - 60/ 30 TON ALTURA MINIMA - 220 MM ALTURA MAXIMA - 450 MM 8 A 10 BAR - 71 KG 600 NL/MIN - CONSUMO DE AR



2.420

GARAGE EQUIPMENT

3 PISTONS DESMULTIPLICAÇÃO CAPACIDADE - 40/ 20 TON ALTURA MINIMA - 150 MM ALTURA MAXIMA - 300 MM 8 A 10 BAR - 39 KG



1.670



PTJ4017M

2 PISTONS DESMULTIPLICAÇÃO CAPACIDADE - 30/15 TON ALTURA MINIMA - 170 MM ALTURA MAXIMA - 341 MM 8 A 10 BAR - 39 KG



1.560

56

PTJ40152







ACESSÓRIOS DE OFICINA



MACACO DUPLO PISTON **BAIXO PERFIL** 3 TON MIN - 80 MM | MAX - 495 MM PESO - 37 KG

05.084.02L

197



MARCO TOOLS



05.085.12



168



GRUA DESMONTÁVEL

05.084-08 COMBI

CAPACIDADE: 1 TON MEDIDAS: 1620X930X1600MM EMBALAGEM: 800X860X1600MM 76 KG

330

MARCO TOOLS

MACACOS DE GARRAFA



KRWBJ2 15 2 TON

KRWBJ6 24 6 TON

KRWBJ10 33 **10 TON**

KRWBJ12 39 **12 TON**







ALTURA MOD. SOBE **FUSO** MÍNIMA 05.084.16 20 Tons 235 145 60 05.084.15 32 Tons 255 150

05.084.16 **20 TON**



05.084.15



105,4





ACESSÓRIOS DE OFICINA



CARRO SUPORTE DE PEÇAS

PARA BATE-CHAPAS E PINTURA AUTOMÓVEL

53125











10 - EMISSÃO DE OZONO CONTROLADO
ATRAVÉS DE SENSOR DE SATURAÇÃO
20 - HIGIENIZAÇÃO TEMPORIZADA DE OZONO
30 - RECONVERSÃO AUTOMÁTICA DE OZONO EM OXIGÉNIO
IMPRIME TALÃO DE DATA E HORA, DURAÇÃO
E VALOR DA QUANTIDADE DE OZONO PRODUZIDO
FILTROS HEPA, FILTRO DE CARVÃO ATIVO

FG702/OZ3.5 - 12 V / 230 V

€

699

3.5 G/H

FG702/OZ5 - 230 V

€

749

5.0 G/H

FG702/OZ10.0 - 230 V




799

ÚNICA NO MERCADO QUE FAZ TODOS OS PASSOS DA HIGIENIZAÇÃO. NO FIM DA HIGIENIZAÇÃO TRANSFORMA O OZONO EM OXIGÉNIO PURO PODENDO O LOCAL HIGIENIZADO SER IMEDIATAMENTE UTILIZADO.

MARCO TOOLS







03.000.52



199



CARRO DE TRANSPORTE PARA PNEUS DE PESADOS AJUSTÁVEL CAPACIDADE: 250 KG PARA PNEUS DE 6.5' A 22.5'





05.088.130



250





ACESSÓRIOS DE OFICINA

IDEAL PARA CARROS ELÉCTRICOS

PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO HIDRÁULICA PROJECTADA PARA MONTAR E DESMONTAR MOTORES, CAIXAS E BATERIAS DE LÍTIO DE AUTOMÓVEIS HÍBRIDOS E ELÉCTRICOS. MÁX 180 CM - MIN 50 CM - CAPACIDADE - 1000 KG DIMENSÃO DA PLATAFORMA - 130 X 80 X 7

PLATAFORMA ELEVATÓRIA ATÉ 1800 MM 1.000 KG CAPACIDADE











PRENSAS HIDRÁULICAS COM PISTON MÓVEL

PRENSA HIDRÁULICA COM PISTOM MÓVEL VÁLVULA DE SEGURANÇA DE SOBRECARGA RETORNO AUTOMÁTICO DO CILINDRO MANÓMETRO DE PRESSÃO PISTÃO DE AÇO TRATADO VÁLVULA LIMITADORA





ME25M - 25 TON - 1 VELOCIDADE €



MED50M - 50 TON - 2 VELOCIDADES

MED35M - 35 TON - 2 VELOCIDADES



2.299

1.499



MEMODER\VA 59





ACESSÓRIOS DE OFICINA



220L

DECAPAGEM A AREIA INDUSTRIAL

05.075.16

ABERTURA SUPERIOR ASPIRADOR COM CICLONE 420 LITROS COMANDO PEDAL CICLONE PERMITE UMA EXTRAÇÃO DO PÓ E DA AREIA EFICAZ ILUMINAÇÃO INTERNA INCLUI: 4 CERÂMICAS 1 PISTOLA INDUSTRIAL 2 LAMPADAS HALOGENIO 5 PELICULAS DE PROTEÇÃO DA LUZ 2 ROLOS DE VEDAÇÃO

DIMENSÃO EXTERNA - 1210X610X1700 MM DIMENSÃO BOX - 1200X600X370/600 MM DIMENSÃO PORTA - 1000X570 MM BICO 6.7 MM

1.720

1 ROLO TEFLOM E SEPARADOR DE ÁGUA

CONSUMO DE AR 170 LT/MIN




-MARCO (TOOLS




















MÁQUINAS PARA PNEUS

HELPER HSA 21 - 8-11900262

STEPLINE 2300 - ESPECIAL MOTAS



GRAMPO EXTERIOR - 10 "- 21" BRAÇO INTERNO - 12 "- 23" MÁX. DIÂMETRO DA RODA - 960 mm LARGURA DO PNEU - 3" A 12" ABERTURA DE DISJUNTORES - 320 mm PODER QUEBRA O ROLAMENTO - 2500 N PRESSÃO DO AR DE TRABALHO - 8 - 10 bar POTÊNCIA DO MOTOR (PEDAL DUAS VELOCIDADES) - 0,75 kW - 1,1 kW VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO CHUCK - 7 rpm NÍVEL DE RUÍDO EM EXECUÇÃO: <70 dB

SEMI AUTOMÁTICA 0-11901512/16



KIT GRAMPOS MOTOBIKE C-M-0200000A (6-25") 4 pcs







AUTOMÁTICA


OPÇÃO MONOFÁSICO ACRESCE 130 EUROS



GRAMPO EXTERIOR - 10 "- 21" BRAÇO INTERNO - 12 "- 23" STEPLINE 3500 2V MÁX. DIÂMETRO DA RODA - 1040 mm LARGURA DO PNEU - 3" A 12" ABERTURA DE DISJUNTORES - 320 mm PODER QUEBRA O ROLAMENTO - 2800 N PRESSÃO DO AR DE TRABALHO - 8 - 10 bar POTÊNCIA DO MOTOR (PEDAL DUAS VELOCIDADES) - 0,75 kW - 1,1 kW VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO CHUCK - 7 RPM - 2V 6,5 - 13 RPM NÍVEL DE RUÍDO EM EXECUÇÃO: <70 dB

0-11901421/16







OPÇÃO MONOFÁSICO ACRESCE 130 EUROS

OPCIONAL HELPER HTB

21 - 8-11900261





HELPER HTB 24 - 8-11900260

690

MÁQUINAS PARA PNEUS



STEPLINE 4000 TI 2V



GRAMPO EXTERIOR - 11 "- 24" BRAÇO INTERNO - 13 "- 26" MÁX. DIÂMETRO DA RODA - 1100 mm LARGURA DO PNEU - 3" A 14" ABERTURA DAS MORSAS - 380 mm PODER QUEBRA O ROLAMENTO - 2800 N PRESSÃO DO AR DE TRABALHO - 8 - 10 bar

POTÊNCIA DO MOTOR (PEDAL DUAS VELOCIDADES) - 0,85 kW - 1,1 kW VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO CHUCK - 7 RPM - 2V 6,5 - 13 RPM NÍVEL DE RUÍDO EM EXECUÇÃO: <70 dB BRAÇO DE APOIO OPCIONAL NÃO INCLUIDO

001901331/16

1810mm MAX



2.960


OPÇÃO MONOFÁSICO ACRESCE 130 EUROS












STEPLINE4000







COM BRAÇO HELPER **HTB24** 8-11100200



690

INCLUI ACESSÓRIOS













MEMODERIVA











MÁQUINAS PARA PNEUS

TECO 480 TOP TILEVERLESS

CAPACIDADE DE FIXAÇÃO - 10 "- 27" FIXAÇÃO EXTERNA - 10 " - 24 " APERTO INTERNO - 13 "- 27 " DIÂMETRO MÁX. DA RODA - 1040 mm - 41" LARGURA MÁX. DA RODA - 14 " FORÇA DO BALÃO - 2.900 KGF VELOCIDADE DE ROTAÇÃO - 8.5 RPM PRESSÃO DO AR DE TRABALHO - 8 - 10 bar MOTOR MODELO TRIFÁSICO - 0.8-1.1 KW MOTOR MONOFÁSICO - 0.75 KW (1.0 HP)



DIMENSÕES ALTURA - MÁX 1170 MM LARGURA - MÁX 1450 MM

0-1163349906/6
















OPCIONAIS

PLS2 - ELEVADOR PNEUMÁTICO

60 KG

INCLUÍDO BRAÇO DE APOIO TP4 OPÇÃO MONOFÁSICO ACRESCE 360 EUROS









TECO 920

TECNOLOGIA DE 2 CÂMARAS DIGITAIS DE ALTA RESOLUÇÃO 4 ALVOS VISUAIS ANTICHOQUE 4 GARRAS DE FIXAÇÃO DE 11 " A 26 " BANCO DE DADOS COM MAIS DE 40.000 VEÍCULOS

EQUIPADO COM PC INTEL

SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO

PRECISÃO DE ALINHAMENTO - 0.01º

LINGUAGEM EM PORTUGUÊS

IMPRESSORA E MONITOR INCLUÍDOS.

FULL PACK 2



DA BASE AOS PRATOS DE 1800 A 3000 CÂMARAS TRABALHA DE 500 A 2560 DE ALTURA





MEMODERIVA 63

11.900






MÁQUINAS PARA PNEUS





TECNOLOGIA DE 8 CÂMARAS DIGITAIS DE ALTA RESOLUÇÃO ALVOS VISUAIS RESISTENTES A IMPACTOS. SEM COMPONENTES ELECTRÓNICOS CARRINHO MÓVEL NA ÁREA DE TRABALHO BANCO DE DADOS COM MAIS DE 20.000 VEÍCULOS **EQUIPADO COM WINDOWS 7** SOFTWARE DE ANIMAÇÃO GRÁFICA INCLUÍDO PRECISÃO DE ALINHAMENTO - 0.01º IMPRESSORA E MONITOR INCLUÍDOS





MÁQUINA DE CALIBRAR COM ENTRADA AUTOMÁTICA DE DADOS

TRAVÃO NO FINAL DO CICLO RESGUARDO DE PROTECÇÃO INCLUÍDO

KIT DE CENTRALIZAÇÃO E BLOQUEIO INCLUÍDO ATÉ 26"

MONOFÁSICA - 230 V

0-21900036/00

2.260


ACESSÓRIOS INCLUÍDOS



LASER & LED KIT

8-21100235





GRÁFICOS ALTA RESOLUÇÃO SOFTWARE ITALIANO **COM MONITOR** GRÁFICOS ALTA RESOLUÇÃO SOFTWARE ITALIANO

0-21900038/00

2.790

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS



8-21900225

OPCIONAIS: FRU-SA D.40

650

FALANGE UNIVERSAL 5 PERNOS Ø90X210MM

LASER & LED KIT



8-21100235

KIT MOTOS 8-21900210 **BUK BASIC**



EXTENSÃO PRA5 - Ø14 MM 8-21900225



STEPLINE

6800 A







MÁQUINAS PARA PNEUS

COM MONITOR INLCUÍDO
LANÇAMENTO MOTORIZADO DE BAIXO RUÍDO
MÁX. DIÂMETRO DA RODA - 28"
AJUSTÁVEL MANUALMENTE ATE 35"
LARGURA DO PNEU - 1.5" A 20"
PESO MÁXIMO DA RODA - 75 KG
DIÂMETRO DO EIXO - 40 MM
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO - 90-130 RPM
PRECISÃO DE EQUILIBRIO +/- 1 GR
TEMPO DE CICLO - 7 S
FONTE DE ALIMENTAÇÃO - 230 V - 50 / 60 HZ
PESO - 75 KG - PONTO A LASER INLCUIDO

0-21611710/16+8-211100238



4.280

8-21100091 FRV-SAD D.40 Ø90X210MM

FALANGE UNIVERSAL PARA RODAS 3, 4 E 5 FUROS (MODELOS TECO 600, 670 E 680)



650



MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DA MEDIDA DA RODA

ENTRADA MANUAL DE PARÂMETROS
LANÇAMENTO MOTORIZADO DE BAIXO RUÍDO
MÁX. DIÂMETRO DA RODA - 28"
AJUSTÁVEL MANUALMENTE ATE 35"
LARGURA DO PNEU - 1.5" A 20"
PESO MÁXIMO DA RODA - 75 KG
DIÂMETRO DO EIXO - 40 MM
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO - 90-130 RPM
PRECISÃO DE EQUILÍBRIO +/- 1 GR
TEMPO DE CICLO - 7 S
FONTE DE ALIMENTAÇÃO - 230 V - 50 / 60 HZ
PESO - 75 KG

0-21667010/16



2.990



KIT LASER LIGHT 8-21100238



310



KIT TS SONAR SENSOR 8-21100232



590

MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DA MEDIDA DA RODA







MÁQUINAS PARA PNEUS



STEPLINE TECO 9300 TRUCK




EQUIPADO COM TODOS OS PROGRAMAS MAIS AVANÇADOS 7 PROGRAMAS DE CALIBRAGEM DIÂMETRO MÁXIMO RODA - 1200 MM PESO MÁXIMO DA RODA - 200 KG DIÂMETRO MÁXIMO LEITURA DIGITAL 28" (MANUAL 35") CALIBRAGEM RÁPIDA E FÁCIL MULTIOPERADOR - 2 OPÇÕES DE TRABALHO FUNÇÃO INSPECÇÃO VISUAL MODO STAND-BY PARA POUPAR ENERGIA 8 A 12 BAR :: 1815 X 1381 MM ACTUALIZAÇÃO DE SOFTWARE POR USB 220V



ACESSÓRIOS INCLÚIDOS







IDEAL PARA CAMIÕES, AUTOCARROS E CARROS LIGEIROS



STEPLINE 5400 TRUCK



ACESSÓRIOS INCLÚIDOS



COM FIXAÇÃO DE 14" A 26" PARA RODAS COM E SEM CÂMARA DE AR DIÂMETRO MÁXIMO DA RODA - 1500 MM LARGURA MÁXIMA DA RODA - 780 MM FORÇA - 16000 N - DIÂMETRO MIN - 120 MM PESO MÁXIMO DA RODA - 700 KG 400 V

0-121021101/16



7.250







MÁQUINAS PARA PNEUS

ACESSÓRIOS INCLÚIDOS



COM FIXAÇÃO DE 14" A 56"
PARA RODAS COM E SEM CÂMARA DE AR
DIÂMETRO MÁXIMO DA RODA - 2300 MM
LARGURA MÁXIMA DA RODA - 1100 MM
FORÇA - 28000 N - DIÂMETRO MIN - 100 MM
PESO MÁXIMO DA RODA - 1500 KG
400 V

0-12104301/16 € 10.590



FAZ DE 40" A 56" COM ADAPTADOR INCLUÍDO




COM FIXAÇÃO DE 14" A 56"
PARA RODAS COM E SEM CÂMARA DE AR
DIÂMETRO MÁXIMO DA RODA - 2300 MM - 90.5"
LARGURA MÁXIMA DA RODA - 1065 MM - 42"
IDEAL PARA USO INTENSIVO E PROFISSIONAL
400 V

0-12602601/16



13.900





TECO 55 A

SEMI-AUTOMÁTICA





MEMODER\VA 67





MÁQUINAS PARA PNEUS





WINDOWS 10 MULTILINGUA
4 MEDIDORES COM 8 SENSORES CCD
TRANSMISSÃO DE DADOS WIRELESS - SEM FIO
BANCO DE DADOS COM MAIS DE 40.000 VEÍCULOS
PROGRAMA ESPECIAL PARA CAMIÕES ATE 4 EIXOS,
REBOQUES E SEMI REBOQUES (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM SISTEMA UNIVERSAL PROADAS













FAZ ATÉ 60° C - 230V
RESERVATÓRIO ÚNICO
COM PEDAL DE COMANDO
IDEAL PARA TODAS AS INDÚSTRIAS
ILUMINAÇÃO INTERIOR
PISTOLA DE AR COMPRIMIDO
TEMPERATURA E PRESSÃO AJUSTÁVEIS
TODA EM INOX AISI 304
BOMBA EM AÇO INOX
VIDRO TEMPERADO
AVISO DE NÍVEL MÍNIMO DE ÁGUA



DADOS TÉNICOS	LP 3C	LP 4C
Capacidade de carga	70 kg	70 kg
Capacidade do reservatório	75 lt	90 lt
Bomba 1	5 bar 2 lt/min 2 bar 5 lt/min	5 bar 2 lt/min 2 bar 5 lt/min
Alimentação	Pneumatica	Pneumatica











OPCIONAIS



MÁQUINAS DE LAVAR PEÇAS

DESOLEADOR A DISCO COM MOTORIZAÇÃO



FILTRO PARA RECOLHA DE SÓLIDOS E GORDURA

620

CESTO REFORÇADO GALVANIZADO FILTRO EM INOX 304 BOMBA ELÉTRICA EM INOX VÁLVULA DE DESCARGA SISTEMA DE LAVAGEM TOTALMENTE EM INOX

MÁQUINA DE LAVAR PEÇAS AUTOMÁTICA

CAPACIDADE DE CARGA - 100 KG RESERVATÓRIO - 130 LT 0.55 KW - 2.5 BAR - 120 LT/MIN 2.2 KW - 5 BAR - 180 LT/MIN AQUECIMENTO DO TANQUE 4 KW 400 V - 112 X 105 X 185 CM ABERTA



FECHO ASSISTIDO - LUVAS LATEX LANCA ESPECIAL **PUNHO ANTIDESLIZANTE** ILUMINAÇÃO LED INTERIOR

MÁQUINA DE LAVAR PECAS ALTA PRESSÃO

CAP. DE CARGA - 70 KG RESERVATÓRIO - 75 LT BOMBA 230 V 1.5 KW - 80 BAR 12.5 LT/MIN 1200 X 850 X 1800 ALTURA



LAVAPEN 3X

DADOS TÉCNICOS	LP 3X	LP 4X
CAPACIDADE	79 kg	70 kg
PESERVICIÓRIO.	75.0	10 8
BOMBA	1,5 eW 80 ter 12,5 terres	1,5 kW 90 har 12,5 th/min
AQUEC, DO TANQUE	3 ww	26W.
ALIMENTAÇÃO	Montes	Managem









greentechno

LIMPEZA ULTRASONS

CAPACIDADE 160 LITROS - 100 KG FREQUÊNCIA 40 KHZ 1500 WATTS DE ULTRASONS 4500 WATTS DE AQUECIMENTO TRIFÁSICA 400V PAINEL TOUCH 7' - SISTEMA SSX3 CUBA 680X440X350MM EM INOX 304 E 316 SISTEMA UP AND DOWN VARRIMENTO LATERAL DE SUPERFICIE PRODUTO RECOMENDADO

P 80

4.970

Decoclean

CAPACIDADE 160 LITROS - 75 KG FREQUÊNCIA 40 KHZ 1500 WATTS DE ULTRASONS 3000/4500 WATTS DE AQUECIMENTO TRIFÁSICA 400V OU MONOFÁSICA 220V PAINEL TOUCH 4.3' - SISTEMA SSX3 CUBA 680X440X350MM EM INOX 304 E 316 SISTEMA UP AND DOWN VARRIMENTO LATERAL DE SUPERFICIE PRODUTO RECOMENDADO



GTS-16

13.740

GT-MOTION



MEMODERIVA 69





EQUIPAMENTOS DE OFICINA





ADEQUADO PARA VERIFICAR E AJUSTAR QUALQUER TIPO DE FAROL (FAROL ALTO, BAIXO E FAROL DE NEBLINA) MIN 250 - MAX 1350 MM INCLUSIVE FARÓIS COM LÂMPADAS XENON E LED.

INDICADO PARA VEÍCULOS LIGEIROS, PESADOS E MOTOS.

TELA DE MIRA INTERNA COM ESCALA PARA VEÍCULOS COM VOLANTE Á DIREITA E À ESQUERDA.

VISOR DE ALINHAMENTO DE FIO DE AÇO COM SISTEMA DE CALIBRAÇÃO. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO. LUXÍMETRO DIGITAL.

USO CONFORTÁVEL DEVIDO AO POSICIONAMENTO DAS RODAS BASE ANTI-QUEDA ROBUSTA.

FORNECIDO COM MANUAIS DE MONTAGEM, OPERAÇÃO E CALIBRAÇÃO.



DOUBLE LASER




ADEQUADO PARA VERIFICAR E AJUSTAR QUALQUER TIPO DE FAROL (FAROL ALTO, BAIXO E FAROL DE NEBLINA), MIN 250 - MAX 1350 MM INCLUSIVE FARÓIS COM LÂMPADAS XENON E LED. INDICADO PARA VEÍCULOS LIGEIROS, PESADOS E MOTOS. TELA DE MEDIÇÃO REGULÁVEL INTERNA COM ESCALA PARA VEÍCULOS

COM VOLANTE À DIREITA E À ESQUERDA. VISOR DE ALINHAMENTO A LASER + APONTADOR LASER CENTRAL PARA FACILITAR O POSICIONAMENTO DA UNIDADE NA FRENTE DO VEÍCULO.

LUXÍMETRO DIGITAL. USO CONFORTÁVEL DEVIDO AO POSICIONAMENTO DAS RODAS. FORNECIDO COM MANUAIS DE MONTAGEM, OPERAÇÃO E CALIBRAÇÃO.

SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO.

SDIN (1987)



DISPLAY GRÁFICO 240X64 - APENAS 4 BOTÕES SOFTWARE INTUITIVO MULTI-LÍNGUA MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE RETORNO SELECÇÃO DE PESO ESPECIFICO DO ÓLEO KG/LT 2 BALANÇAS ELECTRÓNICAS - 1 BOMBA 220V MODO MANUAL OU AUTOMÁTICO

PROTEÇÃO CONTRA SOBRE-PRESSÃO COM RECIRCULAÇÃO AUTOMÁTICA COMPENSAÇÃO DO COMPRIMENTO DAS MANGUEIRAS ACTUALIZAÇÃO DE SOFTWARE POR PEN













(ATF) INSTALAÇÕES DE TESTE AUTORIZADAS

MÁQUINAS PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE CAIXAS AUTOMÁTICAS





TABLET WI-FI DE 8" 4G CONSULTA DIRECTA DA BASE DE DADOS EM

LINHA (POR 4G OU WI-FI)

CONTROLO REMOTO DAS FUNÇÕES E MONITORIZAÇÃO

DAS OPERAÇÕES EM CURSO ATRAVÉS DAS ATF'S

BASE DE DADOS INTEGRADA- RECONHECIMENTO E

INVERSÃO AUTOMÁTICA DO FLUXO DE ÓLEO (ELECTRONICAMENTE)

REGULADOR DE REDUÇÃO DO FLUXO DE ENTRADA (INCORPORADO) DIAGNÓSTICO INTEGRADO COM MENSAGENS E GUIA RELACIONADO

PARA O SERVIÇO.

PROCEDIMENTO MELHORADO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE NOVOS

TANQUES DE ÓLEO (OUTROS TANQUES A PEDIDO)

FUNÇÕES GUIADAS PARA PROCEDIMENTO MANUAL

GUIA DE FUNÇÕES PARA LAVAGEM DO RADIADOR E SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO

PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PARA DSG

ALIMENTAÇÃO DUPLA DE 12V DC E 220V AC

COM ALARME DE BATERIA FRACA E AUTOMÁTICO RECONHECIMENTO DA FONTE DE ENERGIA IMPRESSORA INCLUÍDA

ACESSO DIRECTO AO ÓLEO USADO PARA O ESVAZIAMENTO DE PANELAS

KIT DE ACESSÓRIOS E MANGUEIRAS PARA AUTOMÓVEIS EUROPEUS E ASIÁTICOS





02.023.65







BASE DE DADOS ONLINE COM INFORMAÇÃO TÉCNICA SOBRE A CAIXA (DIAGRAMAS, FOTOS, LOCALIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS, ETC.)

ECRÃ TÁCTIL CA CORES DE 5' MEDIÇÃO DA PRESSÃO DO ÓLEO SOFTWARE MULTI-LÍNGUA - FUNÇÃO AWS FUNÇÃO DE AQUECIMENTO AUTOMÁTICO SISTEMA INTEGRADO DE INVERSÃO DO FLUXO DO ÓLEO 2 NOVOS FILTROS COM ÍMAN INJECÇÃO AUTOMÁTICA DE ADITIVO BASE DE DADOS ACTUALIZÁVEL POR USB TANQUES DE ÓLEO 2X20 LTS NOVOS E RESÍDUOS KIT DE ENGATES E MANGUEIRAS PARA

VEÍCULOS EUROPEUS E ASIÁTICOS INCLUÍDO

SMARTPACK (12 MESES DE ACESSO GRATUITO À BASE DE DADOS EM LINHA) SOFTWARE PARA MUDANÇA DE ÓLEO DE DIRECÇÃO ASSISTIDA BASE DE DADOS INTEGRADA COM MARCA, VERSÃO, NÚMERO DE RÁCIOS, TIPO DE CAIXA DE VELOCIDADES, QUANTIDADE DE ÓLEO E CÓDIGO DO ÓLEO IMPRESSORA OPCIONAL

BASE DE DADOS ONLINE COM INFORMAÇÃO TÉCNICA SOBRE A CAIXA (DIAGRAMAS, FOTOS, LOCALIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS, ETC.)





02.023.90

MEMODERIVA 71





EQUIPAMENTOS DE OFICINA

DUAL GÁS ANALYZER



DISPLAY DE 3.5'
SOFTWARE MULTILÍNGUA
ALIMENTAÇÃO DUPLA 12V - 240V
IMPRESSORA INCLUÍDA
BOMBA DE LAVAGEM DE CÂMARA INTERNA
NORMAS DE PUREZA DE GÁS >95% NORMA VDA
PARA DOIS GAZES R134A, HF01234YF
E CONTAMINANTES
INCLUI: ENGATES LP PARA R134A E HF01234YF
MANGUEIRAS TRANSPARENTES
PINÇA 12V VERMELHA E PRETA

01.000.290



2.920





SPIN ******

BANCO DE TESTES PARA ALTERNADORES



33999

REÓSTATO DE CARGA 0-50A (12V) E 0-25A (24V) BASE DE DADOS PARA PESQUISAR ALTERNADORES POR TIPO E POR CÓDIGO INDICAÇÃO GRÁFICA DOS FIOS A SEREM LIGADOS

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 230V


POSSIBILIDADE DE AJUSTAR TESTES AUTOMÁTICOS IMPRESSÃO DE RELATÓRIO FUNÇÃO OSCILOSCÓPIA - ECRAN TOUCH

FUNÇAO OSCILOSCOPIA - ECRAN TOUCH BASE DE DADOS ACTUALIZÁVEL POR PEN USB IMPRESSORA BLUETOOTH INCLUÍDA 230V - 1.5 KW - 0-3000RPM -

02.004.20



2.920







MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO



HANDY ADVANCE EVO

DISPLAY GRÁFICO DE 4.7" COM IMPRESSORA BASE DE DADOS INTEGRADA INJECÇÃO DE ÓLEO PADRÃO/ADITIVO E INJECÇÃO DE ÓLEO HÍBRIDO (MULTI-OIL SYSTEM) MULTI LINGUA - GESTÃO DE OPERADOR PORTA USB - BOMBA 70 LT/MIN TANQUE - 10 KG | COMPRESSOR 300 GR/MIN RECUPERAÇÃO AUTOMÁTICA DESCARGA DE ÓLEO AUTOMÁTICA CARGA DE GÁS AUTOMÁTICA

LAVAGEM AUTOMÁTICA EM CASO DE MUDANÇA DE ÓLEO



GÁS R1234YF



01.028.63

GÁS R134A



01.028.61 € 2.655







MONOCLIMA BI POWER

COMPRESSOR DE RECUPERAÇÃO **AUTOMÁTICA DOS OLEOS** BOMBA DE VACUO - 3M3/H CAPACIDADE DO CILINDRO - 4.4 KG 220 V 50 HS / 12 V DC INJECTOR DE OLEO FRESCO





PARA USO EXTERNO IDEAL PARA MÁQUINAS AGRICOLAS E MOVIMENTADORAS DE TERRA

> MONOCLIMA BIPOWER 12V DC-220V AC COD. 01.009.02



BREEZE ADVANCE DUAL 01.001.43

BANCO DE DADOS INTEGRADO COM ACTUALIZAÇÕES DISPONÍVEIS DOIS TIPOS DE GÁS COM IMPRESSORA DE SERIE LIMPEZA AUTOMÁTICA DOS TUBOS DO ÓLEO E CIRCUITOS. PORTA USB SOFTWARE MULTI LINGUAS DISPLAY GRÁFICO (A) MÁXIMA EFICIÊNCIA (95% DO GÁS)

R 134a HFO1234 YF

4 MANGUEIRAS 4 ADAPTADORES

IDEAL PARA CARROS LIGEIROS, HYBRIDOS CAMIÕES, MÁQUINAS AGRICULAS

2 TANQUES 2 X 10 KGS







SEM CONTAMINAÇÃO INTERNA. 2 EVAPORADORES 2 COMPRESSORES, 2 CONDENSADORES, 2 TANQUES, 2 FILTROS E LAVAGEM INTERNA AUTOMÁTICA A CADA TROCA.








EXTRACÇÃO DE FUMO E BATE CHAPAS









CARRIL EM ALUMÍNIO EXTRUDIDO ACESSÓRIOS DO CARRO EM INOX SISTEMA MÓVEL COM APLICAÇÃO LATERAL OU SUPERIOR



DUPLO

SUPORTA ATÉ 210° C POTENCIA 0.55 KW CAUDAL 1420 MT/H 400 V (230V OPCIONAL) **TUBOS COM 7 METROS**

FU-2V-75/7



SIMPLES

SUPORTA ATÉ 210° C POTENCIA 0.18 KW CAUDAL 1000 MT/H 400 V (230V OPCIONAL) **TUBOS COM 7 METROS**

FU-1V-75/7



950



PRIMA



CARRO CAR 2

50010700

PREÇO CONJUNTO

1.590



PRIMA TOPCAR 30



1.290

50010028

3000 A SPOT MICROPROCESSADOR



PRIMA

CONSULTAR FOLHETO PARA MEDIDAS DE BRAÇOS E OPCIONAIS

BATE CHAPAS

CAPACIDADE 2+2MM - 220V POTÊNCIA CONVÊNCIONAL A 50% - 15kva CONTROLADA POR MICRO PROCESSADOR DIGITAL 4 CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA DE PARÂMETROS NA MUDANÇA DE FERRAMENTA PISTOLA LEVE E COMPACTA FORÇA DO ELETRODO 190 daN CABOS FLEXIVEIS DE SECÇÃO 150 MM E 2.2 MTS AQUECIMENTO E ENDIREITAMENTO SOLDA FORTE DE PINOS, ARREBITES, PARAFUSOS. ARRUELAS E PREGOS. SOLDA DE PONTO ÚNICO EM ÁREAS FECHADAS




60010007



3.300




INCLUÍ BRACOS DE 200MM



OPCIONAIS:








B57 cod 6001-05-09




















PRIMA

AGRAFADOR A QUENTE DE MATERIAL PLÁSTICO DE AUTOMÓVEIS

PARA REPARAÇÃO E REFORÇO DE PLÁSTICOS INCLUI: CAIXA DE FERRAMENTAS DE PLÁSTICO - 1 UNIDADE PISTOLAS DE AGRAFOS QUENTES DE PLÁSTICO - 1 UNIDADE BIT DE AÇO INOXIDÁVEL mm. 0,6 TIPO 1 (BAG 20 PCS) BIT DE AÇO INOXIDÁVEL mm. 0,8 TIPO 1 (BAG 20 PCS) BIT DE AÇO INOXIDÁVEL mm. 0,6 TIPO 2 (BAG 20 PCS) BIT DE AÇO INOXIDÁVEL mm. 0,8 TIPO 2 (BAG 20 PCS) BIT DE AÇO INOXIDÁVEL mm. 0,8 TIPO 3 (BAG 20 PCS) CORTADOR LATERAL 1 UNIDADE MANUAL DE INSTRUÇÕES

230V - 50HZ - 50W - 18/20A - 440GRS AGRAFOS ATINGEM ATÉ 500°C

TYPE 1



TYPE 3



HOT SPOT KT 10010201









DIAGNÓSTICO E BATERIAS



DIAGNÓSTICO TOTAL MOTOS

REPROGRAMAÇÃO DE MOTORES REPARAÇÃO E SERVIÇO TESTE DE COMPONENTES ACTUALIZAÇÕES PERIÓDICAS CHAVES DE CODIFICAÇÃO CORTE E AJUSTE DE IMOBILIZADOR PROGRAMAÇÃO AO RALENTI REGISTO DE DADOS



CABOS ESPECIAIS OPCIONAIS

MULTI MARCAS

MemoBike 6/15/1



MEMOBIKE 6050 **▲**€





350 A - 25 MM - 3.5 MTS - 05.060.02

1000 A - 70 MM - 5 MTS - 05.060.04J

480 A - 35 MM - 4.5 MTS - 05.060.03

BOOSTER

CARREGADOR BATERIA 1 AMP 240 V 12 V / 24 V - 22AH - 2000A PICO ADAPTADOR USB CABO DE ISQUEIRO DUPLO PEGA ERGONÓMICA ALICATES COM CONTACTO **EM BRONZE** INDICADOR DE CARGA



03.015.04



456

















ANÁLISE DE BATERIAS PROFESSIONAL

12/24V

POLARIDADE INVERSA PROTECÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO ECRÃ LCD TOUCH COM GRÁFICOS A CORES WET, AGM, AGM Spiral EFB, CA & GEL CCA, SAE, EN, EN1, EN2, IEC, DIN, CA/MCA, JIS ALTERNADOR E TESTE DE ARRANQUE TESTE DE LIGAÇÃO À TERRA IMPRESSORA INCORPORADA TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA O PC

BOOSTER - LITIO - COM PROTECÇÃO

IMPUT 5 V - 2A OUTPUT 5V-3A START 200A - PICO 500A - BATERIA 8000 mAh



POWER UP 8.0

99005067



99.9

IMPUT 5 V - 3A OUTPUT 5V-3A - 9V-2A - 12V-1.5A START 300A - PICO 800A - BATERIA 13000 mAh

99090039



385





SUPER POWER 13.0

99005067









CARREGADORES DE BATERIA

GAMA SEMI PROFISSIONAL

99000068

12.5A - 12/24V - 300W CORRENTE DE CARGA 8.5 A

A SSS 17

PROGRESS 17

€

110

11A - 12/24V - 390W CORRENTE DE CARGA 7.5 A

PROGRESS 20

140

Onneivi e de Canga 1.3 a

25A - 12/24V - 600W CORRENTE DE CARGA 17 A

99000072

ARTIK 33

€

175



18A - 12/24V - 430W CORRENTE DE CARGA 12 A

99000077

ARTIK 22



160







€

66

4A - 6/12V - 65W PARA AGM, GEL, LEAD E START STOP, LIFePO e Ca/Ca



99000074

DISCOVERY 120 plus



99

12V 16A - 24V 8A - 135W 99000083 PARA AGM, GEL, LEAD E START STOP, LIFePO4 e Ca/Ca

27A - 12/24V - 650W CORRENTE DE CARGA 18 A PARA BATERIAS DE CHUMBO BOOSTER MAX 220Acc

SPEEDY 250

99005052



192

30A - 12/24V - 720W
CORRENTE DE CARGA 20 A
AUTOMÁTICO
PARA AGM, GEL, LEAD E
START STOP
PROFISSIONAL

AUTOMATIC 30



349



99000066

42A - 12/24V - 1000W CORRENTE DE CARGA 28 A PARA BATERIAS DE CHUMBO BOOSTER MAX 380Acc

99005031

SPEEDY 430









CARREGADORES DE BATERIA

CARREGADOR ESTABILIZADOR DE TENSÃO



EXPLORER 120

100A - 12V - 1600W

120A - 12V - 2600W CORRENTE DE CARGA 120 A PARA AGM, GEL, LIQUIDO E LÍTIO (LiFePO4) PROFISSIONAL

> **FUNÇÃO AUTO DETECÇÃO**

99000085

EXPLORER 130



1.120



PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITOS INVERSÃO DE POLARIDADES E SOBRECARGAS IDEAL PARA USAR EM DIAGNÓSTICO





CARREGADOR COM BOOSTER

950

99005041

RAPID 380



260











38A - 12/24V - 900W MAX BOOST 280 Acc **CORRENTE DE CARGA 25 A** PARA BATERIAS DE CHUMBO



CARREGADOR COM BOOSTER

99005053

RAPID 480



369











55A - 12/24V - 1320W - CONECTOR 25 MM MAX BOOST 450 Acc CORRENTE DE CARGA 36 A PARA BATERIAS DE CHUMBO





CARREGADOR COM BOOSTER

99010046

SPRINTCAR 341



310













45A - 12/24V - 1000W - CONECTOR 25 MM MAX BOOST 300 Acc PARA BATERIAS DE CHUMBO **COM AMPERIMETRO**








GAMA PROFISSIONAL

CARREGADORES DE BATERIA

CARREGADOR COM BOOSTER

75A - 12/24V - 1800W MAX BOOST 580 Acc **BATERIAS DE CHUMBO** COM AMPERIMETRO









60A - 12/24V - 1440W MAX BOOST 330 Acc **BATERIAS DE CHUMBO** COM AMPERIMETRO



SPRINTCAR 640

99010030



520

SPRINTCAR 540

75A - 12/24V - 1800W

MAX BOOST 580 Acc

99010041







90A - 12/24V - 2200W MAX BOOST 1000 Acc BATERIAS DE CHUMBO COM AMPERIMETRO

99010038

1001


AUTO STAR 1001

BATERIAS DE CHUMBO COM AMPERIMETRO

99010037

AUTO STAR 701





1 OPERADOR

NECESSÁRIO





HELV:



AGM, GEL, LIQUID OU UNIVERSAL 4 NIVEIS DE CARGA CARREGAMENTO TOTALMENTE **PROTEGIDO** 1320 W - 12/24V - 55A MAX CARGA 36A CORRENTE DE CARGA 260A BOOSTER 3 LEDS INDICADORES DO ESTADO DA BATERIA

DIGICAR 540 E

99010049





AGM, GEL, LIQUID OU UNIVERSAL 4 NIVEIS DE CARGA CARREGAMENTO TOTALMENTE **PROTEGIDO** 1320 W - 12/24V - 55A MAX CARGA 36A CORRENTE DE CARGA 260A BOOSTER 3 LEDS INDICADORES DO ESTADO DA BATERIA

DIGICAR 1100 E













GERADORES



GERADOR A GASOLINA WX5000

4650 W ARRANQUE MANUAL 230V 78 KG

PR412SXI000



780



GERADOR A GASOLINA



WX700 - 6500 W ARRANQUE MANUAL E ELÉTRICO 230V 90 KG PR582SXB000

1.030

WX6250 - 6100 W ARRANQUE MANUAL 220V / 380V 90 KG

PR552TX0200



1.250

SÉRIE P INVERTER - MÁXIMO RENDIMENTO COM MENOR CONSUMO

SISTEMA **INVERTER**

ENERGIA LIMPA E ESTÁVEL PARA EQUIPAMENTOS ELETRÓNICOS SENSÍVEIS, COM BAIXO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E BAIXO NÍVEL SONORO



3300 WATTS MÁX 3000 WATTS CONTÍNUA COMPACTO E ULTRASILENCIOSO ARRANQUE MANUAL RECOIL GASOLINA - 230V - 50HZ 505x445x455 2 USB DC 5V 2A 2 TOMADAS 16A

> PF312SX1000 P3500I/O



1.050

3300 WATTS MÁX 3000 WATTS CONTÍNUA COMPACTO E ULTRASILENCIOSO ARRANQUE MANUAL E ELÉTRICO

GASOLINA - 230V - 50HZ 625x505x580 - 2 USB DC 5V 2A 2 TOMADAS 16A

> PF302SXB000 P3500I



1.380

PRAMAC

GERADOR A GASOLINA

WX3200

2850 WATTS MÁX 2450 WATTS CONTÍNUA ARRANQUE MANUAL RECOIL GASOLINA - 230V - 50HZ 49 KG - 3000 RPM 2 TOMADAS 16A VOLTÍMETRO E CONTA HORAS

PR242SXIZ00



650

GERADOR A GASOLINA WX6200

5800 WATTS MÁX 5300 WATTS CONTÍNUA ARRANQUE MANUAL RECOIL GASOLINA - 230V - 50HZ 49 KG - 3000 RPM 2 TOMADAS 16A

1 TOMADA 2P+T 32A CEE **VOLTÍMETRO E CONTA HORAS**

PR532SXIZ00



1.160





GERADOR A GASOLINA WX6250

GERADORES



6100 WATTS MÁX 5500 WATTS CONTÍNUA **GASOLINA - 400/230V** ARRANQUE ELÉTRICO + MAN 90 KG - 3000 RPM 2 TOMADAS 16A 1 TOMADA 3P+N+T 400V 16A **VOLTÍMETRO E CONTA HORAS** POT. MAX EM MONOFÁSICO 2000W

PR552TXBZ00



1.326

GERADOR A GASOLINA WX7000

6100 WATTS MÁX 5800 WATTS CONTÍNUA GASOLINA - 230V ARRANQUE ELÉTRICO + MAN 90 KG - 3000 RPM 2 TOMADAS 230V 16A 1 TOMADA 2P+T CEE 230V 32A **VOLTÍMETRO E CONTA HORAS**

PR582SXBZ00



1.400

PRAMAC

SÉRIE E IPROFISSIONAL



MOTOR HONDA GX270 4.600 WATTS MÁX 3.900 WATTS CONTÍNUA GASOLINA 230V 50HZ ARRANQUE MANUAL

> PA432SH1000 E5000



1.230



MOTOR HONDA GX390 6.400 WATTS MÁX 5.500 WATTS CONTÍNUA GASOLINA 230V 50HZ ARRANQUE MANUAL

> PA432SH1000 E5000



1.575


PRAMAC

MOTOR HONDA GX390 6.600 WATTS MÁX 400V 5.600 WATTS CONTÍNUA 400V 4.000 WATTS CONTINUA 230V **GASOLINA** 400/230V 50HZ ARRANQUE MANUAL

PA702TH1000 E8000



1.825







1.650









MOBILIDADE E ELEVAÇÃO



MESA ELEVATÓRIA

ELEVAÇÃO - 900 MM 300 OU 800 KG MANUAL COM PEDAL 815X500

LT30 **€** 735





990





ELEVAÇÃO - 1600 MM 1 TON MANUAL GARFOS 1150 MM



PRAMAC

STACKER



ELEVAÇÃO - 3500 MM COM 2 BATERIAS 12 V 85Ah



GX12/35 **€** 7.087





7.479



PRAMAC



GS BASIC 2 2 RODAS NYLON



465

GS BASIC S4 4 RODAS NYLON



469

GS GALVA S4 4 RODAS NYLON BRANCO



795

GS EVO INOX 4 RODAS NYLON BRANCO



2.996

MEMODERWA







ACESSÓRIOS PARA LUBRIFICAÇÃO

BOMBA DE TRANSFEGA

1792.PN

MANUAL 0.5 LTS POR CICLO 50/200 KG ÓLEO / DIESEL

BOMBA DE TRANSFEGA

1792.PR

MANUAL 30 LTS/MIN 180/200 KG ÓLEO / DIESEL

29

BOMBA DE TRANSFEGA

1792.PRP

MANUAL

IDEAL PARA ADBLUE® 220 L

EPDM 3/4" X 930 MM

1770.D225N

BOMBA DE TRANSFEGA

ÓLEO / DIESEL / ADBLUE® COM PISTOLA MANUAL

40 LTS/MIN 3/4 - 12 V

147

1770.D226N

COM PISTOLA MANUAL

40 LTS/MIN 3/4 - 24 V

161

easylub

BOMBA TRANSFEGA GASÓLEO

24,8



1770.D392NS



CONTA LITROS GASÓLEO



20-120 LT/MIN 10 BAR 1 POLEGADA PESO: 1.8 KG

1770.D4CM



110

easylub

BOMBA PNEUMÁTICA PARA ÓLEO

1776

180/220 LT 12 LT/MIN - 3:1 **TUBO 940 MM**



220

BOMBA PNEUMÁTICA PARA ÓLEO

1779

180/220 LT 14 LT/MIN - 5:1 **TUBO 940 MM**



226

BOMBA PNEUMÁTICA

PARA MASSA

1789

180/220 LT 800 GR/MIN - 50:1 **TUBO 940 MM**

BOMBA MASSA

25 KG R=50

1787



210

BOMBA MASSA 50 KG R=50

1788



210

84

MEMODERWA







ACESSÓRIOS PARA LUBRIFICAÇÃO

DEPÓSITOS DIESEL BONEZZI

CONTA LITROS DIGITAL E PISTOLA DE ABASTECIMENTO

220 LTS 40 LTS/MIN 428/220-KC BOMBA 12 V

> 440 LTS 428/440-KC 40 LTS/MIN BOMBA 12 V

1.040



easylub

ENROLADOR AR / ÁGUA



1731.C4

15 MTS + 1 10X14.5 PVC 20 BAR 3/8

CARRINHO COM BOMBA ELÉTRICA

950

12/24 OU 220 VOLT IDEAL PARA: ADBLUE OU UREIA ÁGUA OU ANTICONGELANTE 60 LITROS MOTOR lp55 20/30 L/MIN **EM INOX**







easylub

ENROLADOR AUTOMÁTICO PARA ÓLEO



15 MTS 138 BAR 1/2' R1

1732.0



15 MTS 155 BAR 3/8' R1

1732.OB

ENROLADOR AUTOMÁTICO PARA MASSA



1732.GA

265

15 MTS 400 BAR 1732.G







RETENÇÃO E LIMPEZA

ADAPTADOR UNIVERSAL



BOMBA DE MASSA PNEUMÁTICA

1781.E

CARRINHO INCLUIDO MEMBRANA285 MM **COM TAMPA** TUBO 4 MTS PISTOLA DE MASSA COM RECORD ROTATIVO 25-30 KG COMPRESSÃO 50:1



1885

1881

1881 **COM OPCIONAIS** 1884 + 1885

219

MÁQ. SANGRAR TRAVÕES

PNEUMÁTICA AUTOMÁTICA



342

easylub



ASPIRADOR / RECUPERADOR DE ÓLEO

1839.80

VISOR DE 10 LTS **APARADOR 18 LTS** 80 LITROS



439



ASPIRADOR RECUPERADOR OLEO - PNEUMÁTICO

1837.80

COM VISOR 10 LTS 80 LITROS



351





1832.80

APARADOR 18 LTS 80 LITROS



328



ASPIRADOR OLEO - PNEUMÁTICO

1830.30

30 LITROS



192

MEMODERIVA





LIMPEZA OFICINA E AUTO

MÁQUINA DE LAVAR PEÇAS

MÁQUINA DE LAVAR PECAS



720 X 550 MM 40 KG - 25 LTS 3 DEPÓSITOS **4 NIVELADORES** MANGUEIRA COM PINCEL

TBP780



460



easylub



MOSTRADOR DIGITAL





easylub



CONJUNTO COM CARRO PARA ÓLEO 180/220 LTS

COM PISTOLA DIGITAL

1762



COM PISTOLA MANUAL

1762.A =



485





132.9







BOMBA DE MASSA

1786.OC

MANUAL 400 GR 400 BAR MAX



23.5

BOMBA DE MASSA

1786.3N

PNEUMÁTICA 400 GR 400 BAR MAX



35,5

easylub

BOMBA DE MASSA

12 KG 1.5 METROS

70

1797

1797A

16 KG 1.5 METROS

€ 78

BOMBA DE MASSA

1798

MANUAL COM RODAS 16 KG 2.5 METROS



81

easylub

BOMBA DE OLEO

1795A

MANUAL 12 KG 1.5 METROS

€

56

BOMBA DE OLEO

1796

MANUAL COM RODAS 16 KG 2.5 METROS

€







NEBULIZADOR PNEUMÁTICO

1920

24 LITROS VALV. SEG. 8 BAR



186



1803.80

APARADOR 18 LTS 80 LITROS



224





PUVERIZADOR DE ESPUMA PNEUMÁTICO

24 LITROS **1942**

VALV. SEG. 8 BAR

€

215

50 LITROS

1943

VALV. SEG. 8 BAR



240



PUVERIZADOR DE ESPUMA PNEUMÁTICO

1940

23 LITROS INOX VALV. SEG. 8 BAR



393



easylub

SERINGA DE VALVOLINA

1795.F10



SERINGA DE VALVOLINA

1795.F5

AÇO PONTEIRA RIJA 500 GR







PRODUTOS PARA OFICINA

BACIAS DE RETENÇÃO







120 LITROS 1285 x 1285 x 150

1BR120



CAIXA DE RETENÇÃO

229

199



PRODYIVER_



PRODYLENE

TECIDO NÃO TECIDO



40,4

PANO MULTIUSOS

PANO BRANCO LIMPEZA **ROLO 115 METROS** 50 GR - 25X38 CM 70% FIBRA 30% AGLUTINANTE



SUPORTE CHÃO

96 X 50 CM

605



37



SUPORTE PAREDE

37 X 37 CM

610



26

PRODYVER_

ROLO DE PAPEL 331BLU180



PALETE - 60 ROLOS



PACK 2 UNIDADES **COR AZUL** 3 FOLHAS 194 MTS LINEARES 24 X 38 CM FOLHA



26,8

ROLO DE PAPEL 320180

PALETE - 60 ROLOS



PACK 2 UNIDADES **COR BRANCO** 3 FOLHAS 194 MTS LINEARES 24 X 38 CM FOLHA



26,8





ACESSÓRIOS PARA LUBRIFICAÇÃO

ABSORVENTE RÁPIDO

REUTILIZÁVEL ATÉ À SATURAÇÃO QUIMICAMENTE NEUTRO ABSORVE TODO O TIPO DE LÍQUIDOS RETARDANTE DE FOGO E PRODUTOS INERTES INDICADO PARA OFICINAS, INDÚSTRIA, HIDRÁULICA, GESTORES DE RESÍDUOS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, AVIAÇÃO...



ABSORÇÃO DE ÁGUA - 110 % ABSORÇÃO DE ÓLEO - 70 %

SEPIOLITA



S20/40RP SACOS DE 20 KG



13,06







MASSA DE JUNTAS -50º ATÉ 300º ALTA EFICIENCIA 90 GR







873 SHAMPOO NEUTRO LAVAGEM 20 LT

cx 1 un





869N ANTI CORROSÃO **RESINA E ZINCO** 400 ML



6.10



501 HIGIENIZADOR DE **INTERIORES** 500 ML



3.07



MASSA LAVAR MÃOS

851PL

5 KG CONCENTRADA **PERFUMADA** ALTAMENTE EFICAZ





DETERGENTE LAVAGEM PAVIMENTOS

871

CAIXA 6 UNIDADES



66





SPRAYS DIVERSOS

GAMA DE PRODUTOS PROFISSIONAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS

SPRAY REMOÇÃO **ALCATRÃO** 400 ML



807/2 SPRAY LIMPEZA DE TRAVÕES 500 ML



812NO-SIL **COCKPIT SPRAY** SEM SILICONE 500 ML



852 SPRAY LIMPEZA **VIDROS** 400 ML



813 SPRAY HIGIENIZANTE AR CONDICIONADO 200 ML



3,16

2,15



2,36

5,45

830 SPRAY RLUBRIFICADOR DE CORRENTES 400 ML



804 SPRAY LIMPA **CARBURADORES** 400 ML



300 SPRAY REMOVEDOR ANTI-FERRUGEM 400 ML



301 SPRAY REMOVEDOR SUPER ANTI-FERRUGEM 96 % COR ESCURA 400 ML



400 S SPRAY ZYNCO 400 ML



cx 12 un

4.70

4,80

3,60

410 SPRAY SOPRADOR LIMPEZA DE COMPONENTES ELETRÓNICOS - 400 ML



4,12

810 MASSA DE **ESCAPES** 170 GR



3,43

817 SPRAY DESMOLDANTE **ANTI-GRAINHAS** SILICONE - 400 ML



315 MASSA DE JUNTAS 50 A 300°c 90 GR



3,53

400 C SPRAY ZYNCO 96 % COR CLARA 400 ML







DISCOS

DISCO DE CORTE INOX BLUE LINE

112303- 115x1,0x22 cx 100 un

03030 - 125x1,0x22 cx 100 un 0.68

113803 - 230x1,9x22 - 1.62 cx 50 un

114103 - 180x1,9x22 - 1.02 cx 50 un

1.66

DISCO DE CORTE FERRO

100702- 115x3,2x22 BlueLine cx 50 un 0.62

101802 - 125x3,2x22 BlueLine cx 50 un 0,71

GRANDINETTI

101502 - 180x3,2x22 BlueLine cx 50 un

102002 - 230x3,2x22 BlueLine cx 50 un

0,99

1,61



DISCO DE REBARBAR FERRO

cx 50 un

100801- 115x4.8x22 BlueLine cx 50 un

101201 - 125x6.4x22 BlueLine

0.99

1.22

101801 - 180x6,4x22 BlueLine cx 25 un

102401 - 230x6,4x22 BlueLine cx 25 un

DISCO DE CORTE PREMIUM +30 DISCO DE CORTE INOX PREMIUM +30

115603-115x1,0x22 cx 100 un

115803 - 125x1,0x22 cx 100 un 0.63

114802 - 115x3,2x22 - 1.02 cx 50 un 0.76



DISCO LAMELADO INOX

cx 25 un

GRANDINETTI

204104- 115 - GRÃO 40 FIBRA cx 25 un 1.41

L125Z040TFP- 125 - GRÃO 40 CÓNICO cx 20 un 1,98

204204 - 115 - GRÃO 60 FIBRA cx 25 un 1.41

L125Z060TPF - 125 - GRÃO 60 CÓNICO cx 20 un 1.98

204304- 115 - GRÃO 80 FIBRA cx 25 un 1.41

L125Z080TPF- 125 - GRÃO 80 CÓNICO cx 20 un 1.98

L115Z100TFC - 115 - GRÃO 100 FIBRA

1,41

L125Z100TFC - 125 - GRÃO 100 CÓNICO cx 20 un 1.98

1,98

cx 25 un 200704 - 115 - GRÃO 120 FIBRA

1,4

L125Z100TFC - 125 - GRÃO 120 CÓNICO cx 20 un





SOLDADURA



INVERTER ECF-1400

INVERTER 10-140 AMP 230 V - MMA E TIG COM MALA, ALICATE E CABO MASSA



INVERTER ECF-1600

INVERTER C/ DISPLAY 10-160 AMP 230 V - MMA E TIG COM MALA. ALICATE E CABO MASSA

S00171 **(**



490



INVERTER ECF-2000

298

INVERTER C/ DISPLAY 10-200 AMP 230 V - MMA E TIG COM MALA, ALICATE E CABO MASSA 60% 150 A



TOCHA TIG BINZEL 4MT PARA ECF 1400 E ECF 1600 CONEXÃO - 25 MM

535710



195

S00172 **€**



560





TIG 2022 DC HF

200 A - HOT START SLOPE DOWN 2T / 4 T 7.3 KG - 230 V 25% - 200A 60% - 120A 100% - 100A

S00151





TOCHA TIG SR17V CONEXÃO - 50MM PARA ECF-2000 E TIG 2022

535801



260

TOCHA BINZEL ABITIG 26 V PARA ECF-2000

535717



260





SOLDADURA



TIG 2005 AC / DC HF

200 A - HOT START SLOPE DOWN **PULSADO** 2T / 4 T 11.2 KG - 230 V EM AC FUNÇÃO DE LIMPEZA FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL IDEAL PARA INOX, FERRO, AÇO TITÂNIO, ALUMÍNIO E MAGNÉSIO

TOCHA ABITIG 26 4 MT

PARA 2005 AC / DC HF









COM TOCHA TE140 DE 2.2MTS E CABO DE MASSA **PUXA FIO 2 ROLETES** FLUXÓMETRO **200 AMP** 15-220 AMP

S00270









300 AMP

OPÇÃO MIG 3300 **2 ROLETES**

S00259.64





MIG MAG

SEMIAUTOMÁTICA COMPACTA MIG3300

> COM TOCHA DE 4 MT E CABO DE MASSA **PUXA FIO 4 ROLETES FLUXÓMETRO** 25-300 AMP - 400V

S00259.A7







SOLDADURA

FIO DE 0.6 A 1.2 MM BOBINES DE 15 KG Ø300 POSIÇÕES 2X8 PESO 92 KG PREPARADA PARA SISTEMA

MIG MAG

MIG 4100

SEMIAUTOMÁTICA COMPACTA

TOCHA ARREFECIDA

535019 M501 3 METROS



290

DE ARREFECIMENTO

GRUPO ARERFECEDOR 5 LT 560010.A25 CU06H



999

COM TOCHA DE 3 MT CABO DE MASSA **PUXA FIO 4 ROLETES** MÚLTIPLA IMPEDÂNCIA FLUXÓMETRO 35-400 AMP - 400V

400 AMP

S00271



2.300







5-400 A - 400V 40% 350A - 60% 290A - 100% 220A COM PUXA FIO 4 ROLETES, TOCHA 4 MTS M36, PROLONGADOR DE 4+1.5 MTS E FLUXÓMETRO INCLUÍDOS MÚLTIPLAS IMPEDÂNCIAS

COM CARRO

400 AMP



PREÇO CONJUNTO







SYNERGIC PRO MIG 490

30-400 AMP - 400V 220A A 100% - 290A A 60% PREÇO CONJUNTO



s00288 **€** 4.650

SINÉRGICA

PESO 123 KG

SYNERGIC PRO MIG 520

40-450 AMP - 400V 250A A 100% - 330A A 60% PREÇO CONJUNTO



\$00300 € 5.300

STAND-BY TEMPORIZADO 2T - 4 T - PÓS GÁS COM PUXA FIO 4 ROLETES, GRUPO ARREFECEDOR, TOCHA ARREFECIDA 4 MTS M501D, PROLONGADOR DE 5 MTS E FLUXÓMETRO INCLUÍDOS











SOLDADURA



COMBO HI-MIG 2010

MIG - 30% 200A - 100% 140A TIG - 30% 200A - 100% 140A MMA - 40% 160A - 100% 120A BOBINE DE FIO Ø200MM - 5KG TIG PULSADO PFC (Power Factor Correction) NA FUNÇÃO MIG/MAG TEM O MODO SINÉRGICO OU PULSADO PARA FERRO, INOX, ALUMINIO, BRASAGEM E ARAME FLUXADO COM TOCHA M25 -4 MTS

MIG/MAG, MMA E TIG LIFT

MIG SINÉRGICA **TIG LIFT PULSADO MMA CARRO OPCIONAL**

PERFEITA PARA **ASSISTÊNCIAS** COM PASSWORD

DUPLO PULSADO OPCIONAL

PESO: 18 KG

540180 DUPLO PUL SADO



440

S00218+535014



S01705A.10

KIT SOLDADURA - MASCARA CABO DE MASSA E ALICATE MMA 25MM 4 MTS - EURO CONECTOR

535718

TOCHA ABITIG 26



78



460





COMBO HI-MIG 3020

MIG/TIG - 40% 270A - 100% 200A MMA - 40% 220A - 100% 180A BOBINE DE FIO Ø200MM - 5KG TIG PULSADO PFC (Power Factor Correction) DISPLAY A CORES 4.3' NA FUNÇÃO MIG/MAG TEM O MODO SINÉRGICO OU PULSADO PARA FERRO, INOX, ALUMINIO. BRASAGEM E ARAME FLUXADO

MIG SINÉRGICA TIG LIFT PULSADO **MMA**

PREPARADA PARA **GRUPO ARREFECEDOR**

S01704A.10

KIT SOLDADURA - MASCARA CABO DE MASSA E ALICATE MMA 35 MM



180

535014

TOCHA M 25 4 MTS



174

4 ROLETES

CARRO

560102

CU56A- GRUPO ARREFECEDOR 5LTS

580007



1.200

PESO: 35 KG

535019

TOCHA ARREFECIDA M501 - 3 MTS



330

S00384



3.290

450

540181 **DUPLO PULSADO**



440

535718

TOCHA ABITIG 26 4 MTS - EURO CONECTOR





MIG/TIG - 35% 320A - 100% 270A MMA - 50% 270A - 100% 230A

BOBINE DE FIO Ø200MM - 5KG

PFC (Power Factor Correction)

BRASAGEM E ARAME FLUXADO

SINÉRGICO OU PULSADO PARA FERRO, INOX, ALUMINIO,

NA FUNÇÃO MIG/MAG TEM O MODO



MIG/MAG, MMA E TIG LIFT

SOLDADURA

560102

CU56A- GRUPO ARREFECEDOR 5LTS



1.200

535020

TOCHA ARREFECIDA M501 - 4 MTS



363

460

535718

TOCHA ABITIG 26 4 MTS - EURO CONECTOR

580007

CARRO

PREPARADA PARA

4 ROLETES

S01704A.10

TIG PULSADO

KIT SOLDADURA - MASCARA CABO DE MASSA E ALICATE MMA 35 MM TOCHA M 36 4 MTS DUPLO PULSADO

535016

3.810

440

540181







320



180



S00385





PREÇO

CONJUNTO

INVERTER PRO MIG 566 DUPLO PULSADO - 520A

SYNERGICA, 4 ROLETES CARRO E GRUPO ARREFECEDOR E ROOT IDEAL PARA SERRALHARIA MÉDIA/PESADA MIG/MAG, MMA E TIG DC (PULSADO) DISPLAY 4.3" ALTA RESOLUÇÃO CONEXÃO TOCHA EURO TOCHA M501 4 MTS, CABO MASSA VÁRIOS MODOS PRÉ CONFIGURADOS 10 A 520 AMP (320 PULSADO) - 400V 100% - 440A / 60% - 470A / 40% - 500A

COM CARRO WF 440 DIGITAL

COM KIT DE SOLDADURA E CABO MASSA 5+3.5MT COM PROLONGADOR 5 MTS

S00315.A13+535020+ S01706A.10+530340



8.900

PERMITE GOIVAGEM

ARC-AIR (TOCHA NÃO INCLUIDA)

535718

TOCHA ABITIG 26 4 MTS - EURO CONECTOR

























MULTI-PROCESSOS E GOUGING

MULTIPROCESSOS



MAXITECH EVO 506

PROGRAMAS SYNERGICA, 4 ROLETES IDEAL PARA SERRALHARIA PESADA MIG/MAG, MMA E TIG DC (PULSADO) DISPLAY 3.3" ALTA RESOLUÇÃO CONEXÃO TOCHA EURO INCLUI: GRUPO ARREFECEDOR 5LT TOCHA 4 MTS, CABO DE MASSA 70MM, CARRO F4W, PROLONGADOR 5 MT FIO DE Ø0.8 A Ø1.6 MEMÓRIA PARA MAIS DE 200 PONTOS ACTUALIZAÇÕES POR USB ALUMÍNIO, INOX FERRO E FLUXADO.

99855009K



MIG/MAG
TIG LIFT
MMA
GOUGING (ARC-AIR, GOIVAGEM
COM ELETRODO DE CARVÃO)



OPCIONAIS:

PULSADO / DUPLO PULSADO 04600452 € 910



LINHA PROFISSIONAL

21905151 € 98

HELVI

CLASSE 1/1/1/1
DIMENSÃO DO FILTRO 133X114X9MM
GRAUS DE ESCURECIMENTO 5-8 /9-13
VARIÁVEL
PROTEÇÃO UV DIN16
RAPIDEZ DE DISPARO 1/25000 SEG
TEMPO DE OFF 0.05-1.0 SEG
SENSIBILIDADE 10 NÍVEIS
BATERIA 9 HORAS
TEMPO DE CARGA 1 HORA
EFICIENCIA DO FILTRO 99.97%
2 NIVEIS DE FLUXO DE AR

LUVAS TIG



EM PELE TAMANHOS 9 E 10 EN 388:2016 EN 407: 2004

EN 420:2003+A1:2009 EN 12477:2001+2005

21905133

11.2

















PLASMA DE CORTE

CARACTERÍSTICAS DE PLASMAS DA ELECTRO CF

- ARCO PILOTO PARA CORTAR METAIS PINTADOS OU REVESTIDOS. PÓS-GÁS.
- SISTEMAS DE SEGURANÇA SOBRE A TOCHA. CONTROLO DA PRESENÇA DE PRESSÃO DE AR COMPRIMIDO.
- TECNOLOGIA DE ULTRA CORTE DE CAPACIDADE PARA MELHORAR AS CAPACIDADES DE CORTE EM ESPESSURAS ELEVADAS.
- TECNOLOGIA INOVADORA DE CORTE FINO QUE PERMITE OBTER CORTES DE QUALIDADE SUPERIOR E REDUÇÃO DO CORTE (QUANTIDADE DE MATERIAL REMOVIDO). - TECNOLOGIA HYPER SPEED CUT, QUE AUMENTA A VELOCIDADE DE CORTE.
- TECNOLOGIA MULTI PIERCING: POSSIBILIDADE DE PERFURAÇÃO EM ESPESSURAS ELEVADAS NUM TEMPO MAIS CURTO E COM MENOR DESGASTE DOS CONSUMÍVEIS. - TECNOLOGIA EXTRA LIFE E TECNOLOGIA LOW PILOT ARC QUE AUMENTA OS DESEMPENHOS E A DURAÇÃO DOS CONSUMÍVEIS.
- TECNOLOGIA DE PONTA LONGA QUE PERMITE CORTAR PRÓXIMO DE ÂNGULOS MUITO ESTREITOS E ESPAÇOS PEQUENOS.
- PARÂMETROS E FUNÇÕES DE CORTE CONTROLADOS POR MICROPROCESSADOR. SISTEMAS DE SEGURANÇA NA TOCHA.

PLASMA 30-16 PFC INVERTER

230V CORTE ATÉ 12 MM SEPARAÇÃO 16 MM TOCHA MANUAL P25 - 4 MTS 5 BAR - 190 LTS/MIN 9.5 KG PESO

P00479



1.290



PLASMA 36 COMPRESSOR INVERTER PFC

230V **CORTE ATÉ 12MM** SEPARAÇÃO 16 MM **TOCHA MANUAL P25 4 MTS** COMPRESSOR INCORPORADO 16 KG PESO

P00481



1.600



PLASMA 50-24 INVERTER

400V CORTE DE 13 MM A 20 MM SEPARAÇÃO 25 MM TOCHA MANUAL ECF-71 4 MTS 5 BAR - 170 LT/MIN 18 KG PESO





PLASMA 70-35 INVERTER

400V CORTE DE 19 MM A 25 MM SEPARAÇÃO 35 MM TOCHA MANUAL ECF-71 6 MTS 5 KG - 190 LTS/MIN 22 KG PESO

P00452



2.616













SOLDADURA POR PONTOS



SOLDADURA POR PONTOS COM BRAÇO OSCILANTE

COM PEDAL PNEUMÁTICO BSM RF
20 kVA A 50% DE POTÊNCIA
11.5 kA MAX CORRENTE
9.2 kA CORRENTE MAX DE SOLDADURA
FORÇA DO ELETRODO 6 bar
300 MM DE PROFUNDIDADE ÚTIL
TRIFÁSICA 400V - 50HZ - 32A
ROBUSTA, TERMOSTATO DE SEGURANÇA
CONTROLO SCR SINCRONO
BRAÇOS AJUSTÁVEIS EM PROFUNDIDADE
PREPARADA PARA ARREFECIMENTO A ÁGUA
DIAMETRO DO BRAÇO Ø45 - ABERTURA ELETRODOS 6-50

ZC1131 BSP221RFS2





CONTROLADOR S2

OPCIONAIS:

GRUPO ARREFECEDOR

XAE037 - GRUPO ARREFECEDOR 2 LP 380V



PAR DE BRAÇOS STANDARD ARREFECEDOR ÁGUA Ø45 MM XBCC180 - CB80 PAR DE BRAÇOS Ø45X500MM




XBCC190 - CB90 PAR DE BRAÇOS Ø45X700MM COM ELETRODO Ø20X185 € 580

PAR DE BRAÇOS REFRIGERADO A ÀGUA \emptyset 45MM COM BRAÇO INFERIOR DE TAMANHO REDUZIDO 410-700 MM



XBCC210 - CB90TTD - BSP - PAR DE BRAÇOS AJUSTÁVEIS Ø45X700MM € 760







MANÓMETROS E MAÇARICOS



DEBITÓMETRO + FLUXOMETRO

25450





DEBITÓMETRO C02

25500





MANOREDUTOR OXIGÉNIO

25000





DEBITÓMETRO AZOTO

25400





MANOREDUTOR ACETILENO

25100





DEBITÓMETRO CO2

25550

MAÇARICO CORTE





ESTRELA DE 6 BICOS



10500/A € 13,9



10400/A





VULCANO





PUNHO + LANÇA **VULCANO**

43221144



13,20



43221224 - 45MM



43221234 - 60 MM



8,58





CONSUMÍVEIS DE SOLDADURA

TOCHA ARREFECIDA 4 MTS 134P4U1040

149.7





TOCHA TBI BASIC 250

104P3U1030

63,9

114P3U1030 3 MTS

86,1

TOCHA TBI BASIC 360

104P3U1040 4 MTS

3 MTS

68,4

114P3U1040 4 MTS

92,8

104P3U1050 5 MTS

76,9

114P3U1050 5 MTS

104.2



TBi Industries

BICO COBRE M6

340P081073

0.8 MM L-25MM ECU

340P101073 1 MM L-25MM ECU

340P121073 1.2 MM L-25MM ECU

0,36

0.35

0,36

BICO COBRE M6

340P081069

0.8 MM L-28 MM

340P101069

1 MM L-28 MM

0.48

0.48

340P081262

BICO COBRE M8

0.8 MM L-30 MM

0.65

340P101262 1 MM L-30 MM

0.65







DIFUSOR DE GÁS 114P102004 **BRANCO TOCHA 360**



0,95



SUPORTE CONTACTO

342P006003

M6 L35 TOCHA 250

342P006014 M6 L 28 TOCHA 360



1,25



BOCAL CILINDRICO

345P312003 DIAM. 15 BASIC 250

3.4

345P312010 DIAM. 16 BASIC 360



4,5





EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL



LUVAS PROTEÇÃO 301

NIVEL 4 - ESP. 1.7 MM TAMANHO ÚNICO EN 388 - EN 420



4.5



MASCARA DE SOLDAR 420

REACÇÃO 0.1 MS RETORNO 0.4 MS DETETORES LUZ 2 CIN19C



39,3

MÁSCARA DE MÃO 419

FIBRA DE VIDRO VIDRO 110X55 VIDRO 12



9,8

AURICULARES DE PROTEÇÃO CLIMAXI3

ESPUMA DE PU DESCARTÁVEIS SNR = 38 dB



0,25

ÓCULOS PROTECÇÃO OXICORTE 620



CLASSE ÓPTICA 1 VIDRO 3 MM ESPESSURA TONS DISPONÍVEIS - 4/6



3,8



VISEIRA DE PROTEÇÃO 424RN

GRAU 5 PARA OXICORTE CLASSE OTICA 2 320 X 190 MM EN 169 | EN 175



3,8

MANGUITOS PROTEÇÃO MANGUITOS 8



CLASSE PROTECÇÃO 2 A1+A2 COURO DE VACA AJUSTE EM VELCRO



10,5

PROTEÇÃO BOTAS OXICORTE POLAINAS 9

CLASSE PROTECÇÃO 2 A1+A2 COURO DE VACA AJUSTE EM VELCRO



10,3





CONSUMÍVEIS DE SOLDADURA



MÁSCARA DE PROTEÇÃO 1710

FFFPI
IDEAL PARA CONSTRUÇÃO, POEIRAS
ÓXIDOS, NÉVOA E FUMOS
BANDAS DE AJUSTE SINTÉTICAS
8-10 HORAS USO
CAIXA COM 20 UNIDADES



MÁSCARA DE PROTEÇÃO 1710-V

FFFP1 - COM VÁLVULA DE EXPIRAÇÃO IDEAL PARA CONSTRUÇÃO, POEIRAS ÓXIDOS, NÉVOA E FUMOS RESISTÊNCIA RESPIRATÓRIA BAIXA 8-10 HORAS USO CAIXA COM 20 UNIDADES



0,55

MÁSCARA PARA PINTURA 755



MODELO 755-A1 FILTROS 755 E 756 BORRACHA TERMOPLÁSTICA



SEMI MÁSCARA FLÉXIVEL 756

MÁSCARA EM BORRACHA NATURAL COMPATIVEL COM FILTROS 755/756 FATOR PROTEÇÃO 50 PESO 215G



12,6



13,99

ÓCULOS DE PROTEÇÃO 569-I



POLICARBONATO EN 166:2001 EN 170:2002 TAMANHO ÚNICO



ÓCULOS DE PROTEÇÃO 590-I

> POLICARBONATO EN 166:2001 EN 170:2002 TAMANHO ÚNICO



2,10



1.9

MASCARA DE PROTEÇÃO 761 A1



NPF 50 - PESO 150GR AJUSTÁVEL FILTROS 760



12,10



ABAFADORES CLIMAX 10

HIPOALERGÉNICO TAMANHO S, L, M EN 352-1 CE



5,9


106 memoderwa






OUTLET DE TESOURAS E PRENSAS

ACESSÓRIOS PARA METALOMECÂNICA













GUILHOTINA PARA VARÃO REDONDO Ø20 VARÃO QUADRADO 16 MM BARRA DE 8MM

50

F125

112

F135 174

5SS506



611

TV2676



464

3SR120



CHANFRADORA

250





863









CHANFRO ATÉ 15 MM AJUSTE DE ANGULO CONTINUO DE 15 A 60º IDEAL PARA CHAPAS E TUBOS PESO 22 KG

PARA FERRO, INOX, ALUMÍNIO E METAIS NÃO FERROSOS INCLUI CABEÇA DE FRESAGEM E 10 PASTILHAS

Ø MINIMO DOS TUBOS Ø160MM

SKF 025



2.823

1100 WATTS - 230 V - 2850 RPM FRESA MANDRIL ZFR 250 6 PASTILHAS SHM800

















SERROTES DE DISCO







FOLHAS PARA SERROTES DE FITA - VÁRIOS TAMANHOS E VÁRIOS TIPOS DE DENTE - CONSULTE-NOS!

STHOMAS

SERROTE DE DISCO

SERRA CIRCULAR MANUAL DE ESQUADRIA DUPLA DISCO DE LÂMINA 250 MM. CORTE DE ESQUADRIA BIDIRECIONAL (DE 0 ° A 45 ° À ESQUERDA E À DIREITA). TORNO DE BLOQUEIO RÁPIDO COM FIXAÇÃO ANTI-REBARBAS.



250 TECHNICS 380 V 2 VELOCIDADES DE CORTE

TABELA DE CORTE



1.890

250 TECHNICS 220 V 1 VELOCIDADE DE CORTE

	0			
0.	75	65	90 x 50	40
445.0	80	80.	50 x 50	135
45.79	60	60.	80 × 50	36



SERROTE DE DISCO

SERRA CIRCULAR MANUAL DE ESQUADRIA DUPLA DISCO DE LÂMINA 315 MM.

CORTE DE ESQUADRIA BIDIRECIONAL (DE 0 ° A 45 ° À ESQUERDA E À DIREITA). TORNO DE BLOQUEIO RÁPIDO COM FIXAÇÃO ANTI-REBARBAS.



SUPERCUTS315 380 V

TABELA DE CORTE

	0			
0 *	95	80	100 x 70	80
+45.1	- 20	25	60 x 70	70
4E:19	90	75	60 x 70	70





SERROTES DE FITA

DESCIDA ASSISTIDA POR CILINDRO HIDRÁULICO 380 V - DUAS VELOCIDADES INTERRUPTOR NO PUNHO FITA DE SERRA BIMETÁLICA 2085X20X0,9 ESCALA MILIMÉTRICA 0 A 60º Á DIREITA

BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE LIQUIDO REFRIGERANTE

SERROTE DE FITA



TABELA DE CORTE



0° 45° 60° 180 120 50 180 110 50 200x150 120x110 50x70

ZIP 22 HB 380V AAT40000-3 € 2.480



DESCIDA ASSISTIDA POR CILINDRO HIDRÁULICO
380 V - DUAS VELOCIDADES
INTERRUPTOR NO PUNHO
FITA DE SERRA BIMETÁLICA 2450x27x0,9
ESCALA MILIMÉTRICA
0 A 60º Á DIREITA
BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE LIQUIDO REFRIGERANTE

TABELA DE CORTE



45° 0° 45° 60°
120 225 140 60
120 200 140 60
110x140 240x140 135x150 60x85

ZIP 31 DA 380v



0° 45° 60°
225 140 60
200 140 60
240x140 135x150 60x85
ZIP 30 DA 380v

SERROTE DE FITA





THOMAS

DESCIDA ASSISTIDA POR CILINDRO HIDRÁULICO 380 V - DUAS VELOCIDADES INTERRUPTOR NO PUNHO FITA DE SERRA BIMETÁLICA 2750x27x0,9 ESCALA MILIMÉTRICA 0 A 60º Á DIREITA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE LIQUIDO REFRIGERANTE

TABELA DE CORTE

45° 0° 45° 60° 160 255 200 110 160 250 190 110 190x100 300x220 190x170 110x130 SERROTE DE FITA



Código: AAV70000-3

ZIP 32 DA 380V



MEMODERIVA

109





SERROTES DE FITA

TRANSPORTADOR DE ROLOS



1.400



SERROTE DE FITA AUTOMÁTICO

380 V - DUAS VELOCIDADES INTERRUPTOR NO PUNHO FITA DE SERRA BIMETÁLICA M42 3310x27x0,9 MM ESCALA MILIMÉTRICA



SUPERTRAD 380 MULTIMODE AAS80000-3



12.190



TABELA DE CORTE

45°	0 °	45°	60°
			•
220	300	260	180
180	260	250	170
200x160	330x260	270x200	170x170

THOMAS

SERROTE DE FITA AUTOMÁTICO




DESCIDA ASSISTIDA POR CILINDRO HIDRÁULICO VELOCIDADE DA LÂMINA INFINITAMENTE VARIÁVEL ATRAVÉS DE INVERTER DE 20 A 105 M/MIN CICLO COMPLETO DE CORTE SEM OPERADOR 380 V - DUAS VELOCIDADES INTERRUPTOR NO PUNHO SERRA BIMETÁLICA M42 3310x27x0,9 MM ESCALA MILIMÉTRICA **TOUCH SCREEN**





340 mm

SUPERTRAD 380 **SO EASY AAV30000-3**







SERROTE DE FITA AUTOMÁTICO

SERROTES DE FITA

THOMAS SUPER TRAD 370 AO CN EVOLUTION AAT10000-3


MÁQUINA DE SERRA DE FITA HORIZONTAL POTENTE IDEAL PARA USO INTENSIVO REGULAR EM METAIS MAIS DUROS. COMO FERRO E AÇO. AUTOMÁTICA.

CORTE DE ESQUADRIA SIMPLES 60° À DIREITA. VELOCIDADE INFINITAMENTE VARIÁVEL DA LÂMINA ATRAVÉS DO INVERSOR DE 20 A 105 M / MIN CONTROLADOR TOUCH SCREEN COM CONTADOR DE PEÇAS E HORAS DE TRABALHO.

EXIBIÇÃO DA VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DA LÂMINA (COM OPÇÃO INVERTER) INTERFACE APP PARA TEELMÓVEL FOLHA BIMETÁLICA M42 3240x27x0.91



TABELA DE CORTE







THOMAS

THOMAS SAR 480 SA GDS

MÁQUINA DE CORTE DE ALTA PERFORMANCE HIDRÁULICO DE SUBIDA E DESCIDA VELOCIDADE DE CORTE VARIÁVEL DE 20 A 105 M/MIN LÂMINA BI METÁLICA M42 3810X28X0.9.

CORTE DE ESQUADRIA SIMPLES DE 0 60° À ESQUERDA E 0 A 45° À DIREITA.

TENSÃO MECÂNICA DA LÂMINA


BOMBA ELÉCTRICA DE REFRIGERAÇÃO

BATENTE DE MEDIÇÃO

PARAGEM AUTOMÁTICA DO MOTOR NO FINAL DO CORTE

ABERTURA E FECHO AUTOMÁTICOS (OPCIONAL)













SERROTES DE FITA

SERROTE DE FITA AUTOMÁTICO

SAR 610 SA DIGIT AAM70000-3


29.060

ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO, TOUCH SCREEN HIDRÁULICO DE SUBIDA E DESCIDA REGULADOR HIDRÁULICO PARA VELOCIDADE DE DESCIDA VELOCIDADE DE CORTE VARIÁVEL DE 20 A 105 M/MIN TECNOLOGIA INVERTER, CONTADOR DE PEÇAS AJUSTE DA ALTURA DE CORTE, AUTO DIAGNÓSTICO LAMINA BI METÁLICA M42




5650x34x1,1










OPTIONAL AAU60000-1





THOMAS



OPTIONAL AAU70000-1





1735x20x0,9

AA220000-1

30/80

1.600





ENGENHOS PARA TODA A VIDA

ENGENHOS MAGNÉTICOS



TSA 30

AVANÇO MECÂNICO AUTOMÁTICO TRANSMISSÃO DE ENGRENAGEM MESA MÓVEL - CABEÇA FIXA AVANÇAR: 0.10-0..20 CONE CM3 POTENCIA: 1.5/1.9 HP 8 VELOCIDADES 65 A 3060 RPM 655x400x2100MM - 260 kG REFRIGERAÇÃO: OPCIONAL

TSA.30



7.360

























AVANÇO MECÂNICO AUTOMÁTICO EMBRAIAGEM ELECTROMAGNÉTICA TRANSMISSÃO DE ENGRENAGEM MESA MÓVEL - CABEÇA FIXA AVANÇAR: 0.10-0..20-0.30-0.40 POTENCIA: 4 HP 9 VELOCIDADES 54 A 3060 RPM - CONE CM4 REFRIGERAÇÃO INCLUÍDA

TCE.50



15.590



















AVANCO MECÂNICO AUTOMÁTICO EMBRAIAGEM MECÂNICA TRANSMISSÃO DE ENGRENAGEM MESA MÓVEL - CABEÇA FIXA AVANÇAR: 0.10-0.18-0.24 POTENCIA: 2 HP - CONE CM4 8 VELOCIDADES 93 A 1420 RPM 755x480x2265MM - 435 kG REFRIGERAÇÃO INCLUÍDA

TSA.40



9.590











GP 32

AVANCO MECÂNICO AUTOMÁTICO TRANSMISSÃO DE ENGRENAGEM MESA MÓVEL - CABEÇA FIXA AVANÇAR: 0.10-0.20-0.30 CONE Cm3 POTÊNCIA: 2/3 HP 8 VELOCIDADES 65 A 3060 RPM 655X400X2100 MM- 260 KG REFRIGERAÇÃO INCLUÍDA

GP.32



6.890





















ENGENHOS DE FURAR MAGNÉTICOS





1800 WATT - 230 V - ROSCA ATÉ M30
FURA ATÉ 110MM COM BROCA MAX Ø100 HSS/TCT
FURA ATÉ Ø32 COM BROCA HELICOIDAL
ESCAREAMENTO ATÉ Ø50
255MM CURSO SUBIDA DESCIDA DE CABEÇOTE
25 KG - CONE Mt3 - MANDRIL 32MM WELDON 1 1/4'
COM BUCHA WELDON 19MM 3/4' MANUAL
4 VELOCIDADES DE ENGRENAGEM
LUBRIFICAÇÃO INTERNA PERMANENTE
EMBREAGEM DE SEGURANÇA
ROTAÇÃO NOS DOIS SENTIDOS
CONTROLO DE DESGASTE DAS ESCOVAS
PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO











MAB 1300



5.558

2300 WATT - 230 V - ROSCA ATÉ M42
FURA ATÉ 110MM COM BROCA MAX Ø130 HSS/TCT
FURA ATÉ Ø45 COM BROCA HELICOIDAL
ESCAREAMENTO ATÉ Ø80
310MM CURSO SUBIDA DESCIDA DE CABEÇOTE
51 KG - CONE MT4 - MANDRIL 32MM WELDON 1 1/4'
4 VELOCIDADES DE ENGRENAGEM
LUBRIFICAÇÃO INTERNA PERMANENTE
EMBREAGEM DE SEGURANÇA
ROTAÇÃO NOS DOIS SENTIDOS
CONTROLO DE DESGASTE DAS ESCOVAS
PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS









ENGENHOS DE FURAR MAGNÉTICOS



ENGENHO AUTOMÁTICO

1050 WATT - 230 V - COM INDICADOR MAGNÉTICO FURA ATÉ 55MM COM BROCA MAX Ø35HSS/TCT 150MM CURSO SUBIDA DESCIDA DE CABEÇOTE 15 KG - 1 VELOCIDADE COM BUCHA WELDON 19MM 3/4' KEYLESS LUBRIFICAÇÃO INTERNA PERMANENTE PERFURAÇÃO AUTOMÁTICA REVERSÃO E OFF AUTOMÁTICOS DEPÓSITO PARA LIQUIDO DE ARREFECIMENTO 1 VELOCIDADE DE ENGRENAGEM



ACESSÓRIOS INCLUÍDOS







AUTOMAB 350



1.490







ENGENHO COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO

1150 WATT - 230 V - COM INDICADOR MAGNÉTICO FURA ATÉ 55MM COM BROCA MAX Ø45HSS/TCT 150MM CURSO SUBIDA DESCIDA DE CABEÇOTE 16 KG - 1 VELOCIDADE - CONE MT2 COM BUCHA WELDON 19MM 3/4' KEYLESS LUBRIFICAÇÃO INTERNA PERMANENTE PERFURAÇÃO AUTOMÁTICA REVERSÃO E OFF AUTOMÁTICOS DEPÓSITO PARA LIQUIDO DE ARREFECIMENTO 2 VELOCIDADES DE ENGRENAGEM





AUTOMAB 450



1.948

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS













ENGENHOS MAGNÉTICOS

BDSMASCHINEN MADEINGERMANY

ENGENHO DE BASE MAGNÉTICA





900 WATT - 230 V FURA ATÉ 55MM COM BROCA MAX Ø32HSS/TCT COM BROCA HELICOIDAL ATÉ Ø13 160MM CURSO SUBIDA DESCIDA DE CABEÇOTE 12 KG - 1 VELOCIDADE COM BUCHA WELDON 19MM 3/4' KEYLESS LUBRIFICAÇÃO INTERNA PERMANENTE DEPÓSITO PARA LIQUIDO DE ARREFECIMENTO

MABASIC 200



863



ACESSÓRIOS INCLUÍDOS









BDSMASCHINEN MADEINGERMANY

ENGENHO DE BASE MAGNÉTICA





1050 WATT - 230 V FURA ATÉ 55MM COM BROCA MAX Ø32HSS/TCT COM BROCA HELICOIDAL ATÉ Ø16 160MM CURSO SUBIDA DESCIDA DE CABECOTE 12 KG - 2 VELOCIDADES - 430/760 RPM COM BUCHA WELDON 19MM 3/4' KEYLESS LUBRIFICAÇÃO INTERNA PERMANENTE DEPÓSITO PARA LIQUIDO DE ARREFECIMENTO

MABASIC 200



1.130

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS









116

MEMODERWA







ENGENHOS MAGNÉTICOS



ENGENHO DE BASE MAGNÉTICA

1050 WATT - 230 V FURA ATÉ 55MM COM BROCA MAX Ø40/50HSS/TCT COM BROCA HELICOIDAL ATÉ Ø18 160MM CURSO SUBIDA DESCIDA DE CABEÇOTE 13 KG - 2 VELOCIDADES 250/450 RPM COM BUCHA WELDON 19MM 3/4' KEYLESS LUBRIFICAÇÃO INTERNA PERMANENTE DEPÓSITO PARA LIQUIDO DE ARREFECIMENTO

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS





MABASIC 450



1.300

















1800 WATT - 230 V
FURA ATÉ 55MM COM BROCA MAX Ø110 HSS/TCT
COM BROCA HELICOIDAL ATÉ Ø31.75
255MM CURSO SUBIDA DESCIDA DE CABEÇOTE
24 KG - 4 VELOCIDADES - CONE MT3
COM BUCHA WELDON 19MM 3/4' KEYLESS
LUBRIFICAÇÃO INTERNA PERMANENTE
DEPÓSITO PARA LIQUIDO DE ARREFECIMENTO







19MM 32MM







MABASIC 850



2.080





BROCAS

Ejector pin forKBK-CO, Ø 12-60 mm	
Order no.	€/u
ZAK 075	5,30 €
Ejector pin for KBK-CO, Ø 61-130 mm	
Order no.	€/u
7AK 090	6 20 6

HSS-Co 8 Core drill short

- > 30 mm Cutting depth
- > 19 mm Weldon shank (3/4")



Ø mm	Order no.	€/u	Ø mm	Order no.	€/u
12	KBK-CO 012	24,30 €	36	KBK-CO 036	72,30 €
13	KBK-CO 013	25,30 €	37	KBK-CO 037	73,50 €
14	KBK-CO 014	23,50€	38	KBK-CO 038	74,50 €
15	KBK-CO 015	27,30 €	39	KBK-CO 039	76,30 €
16	KBK-CO 016	28,30 €	40	KBK-CO 040	79,30 €
17	KBK-CO 017	29,00€	41	KBK-CO 041	83,30 €
17,5	KBK-CO 175	29,80 €	42	KBK-CO 042	87,00 €
18	KBK-CO 018	26,80 €	43	KBK-CO 043	89,80 €
19	KBK-CO 019	30,50 €	44	KBK-CO 044	95,00€
19,5	KBK-CO 195	31,00€	45	KBK-CO 045	98,30 €
20	KBK-CO 020	32,50€	46	KBK-CO 046	100,80 €
21	KBK-CO 021	34,00 €	47	KBK-CO 047	103,80 €
22	KBK-CO 022	33,50 €	48	KBK-CO 048	105,30 €
23	KBK-CO 023	36,80 €	49	KBK-CO 049	108,30 €
24	KBK-CO 024	38,00 €	50	KBK-CO 050	112,30€
25	KBK-CO 025	40,50€	51	KBK-CO 051	119,30€
26	KBK-CO 026	39,80 €	52	KBK-CO 052	125,00€
27	KBK-CO 027	43,00 €	53	KBK-CO 053	139,50€
28	KBK-CO 028	44,00 €	54	KBK-CO 054	141,30€
29	KBK-CO 029	45,00€	55	KBK-CO 055	142,50€
30	KBK-CO 030	48,50 €	56	KBK-CO 056	143,50€
31	KBK-CO 031	50,00€	57	KBK-CO 057	144,50€
32	KBK-CO 032	51,00€	58	KBK-CO 058	145,00€
33	KBK-CO 033	53,30 €	59	KBK-CO 059	146,30€
34	KBK-CO 034	61,80 €	60	KBK-CO 060	146,80€
35	KBK-CO 035	68,50€			


HSS-Co 8 Core drill short

- > 30 mm Cutting depth
- > 32 mm Weldon shank (1 1/4")



Ø mm	Order no.	€/u	Ø mm	Order no.	€/u
61	KBK-CO 061	147,80 €	84	KBK-CO 084	199,80 €
62	KBK-CO 062	148,50€	85	KBK-CO 085	201,80€
63	KBK-CO 063	149,80€	86	KBK-CO 086	205,30€
64	KBK-CO 064	150,50€	87	KBK-CO 087	208,30€
65	KBK-CO 065	151,50€	88	KBK-CO 088	212,30€
66	KBK-CO 066	152,50€	89	KBK-CO 089	215,50€
67	KBK-CO 067	153,50€	90	KBK-CO 090	217,00€
68	KBK-CO 068	153,80 €	91	KBK-CO 091	220,30€
69	KBK-CO 069	155,50€	92	KBK-CO 092	223,50€
70	KBK-CO 070	158,00€	93	KBK-CO 093	226,00€
71	KBK-CO 071	161,50€	94	KBK-CO 094	228,50€
72	KBK-CO 072	165,50€	95	KBK-CO 095	231,00€
73	KBK-CO 073	168,50€	96	KBK-CO 096	233,80 €
74	KBK-CO 074	170,50€	97	KBK-CO 097	236,50€
75	KBK-CO 075	173,80€	98	KBK-CO 098	239,50€
76	KBK-CO 076	177,00€	99	KBK-CO 099	242,50€
77	KBK-CO 077	180,50 €	100	KBK-CO 100	247,30€
78	KBK-CO 078	183,00€	105	KBK-CO 105	255,30€
79	KBK-CO 079	185,80€	110	KBK-CO 110	267,30€
80	KBK-CO 080	189,00€	115	KBK-CO 115	275,00€
81	KBK-CO 081	191,00€	120	KBK-CO 120	282,80€
82	KBK-CO 082	194,00€	125	KBK-CO 125	291,00€
83	KBK-CO 083	196,80€	130	KBK-CO 130	297,00€





01016401

€ 11,99





INDUSTRIAL 1-10X0.5 MM 19 PCS

01068401





COBALTO 8% 1-10X0.5 MM 19 PCS

01135401



69



610	pcs	Ø 1±1	3 x 0,5	mm
0 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7	908 30 50 50 50 100 50 100 30 30 10 20 10	Ø 7,5 8,5 9,5 10 10,5 11 11,5 12,5 13	pcs 5055555555555555555555555555555555555	4

01016510



289







ENGENHOS DIVERSOS

COLUNA ALTA

MOTOR 0.5 HP ALIMENTAÇÃO 380V **BUCHA 16 MM** COLUNA D. 73 MM VELOCIDADE - 180-2740 RPM **ENCAVADOR MT2** ALTURA 1620 MM PESO 57 KG

DP34016F =



380

eergman

MEIA COLUNA

MOTOR 0.5 HP ALIMENTAÇÃO 220V BUCHA 16 MM COLUNA D. 73 MM VELOCIDADE - 180-2740 RPM **ENCAVADOR MT2** ALTURA 1080 MM PESO 52 KG

DP34016B



320



COLUNA ALTA



MOTOR 1.5 HP ALIMENTAÇÃO 380V **BUCHA 25 MM** COLUNA D. 92 MM VELOCIDADE - 120-3480 RPM **ENCAVADOR MT2** ALTURA 1640 MM PESO 144 KG

DP51025F



830

MODELO ZX40PC ENGENHO SEM MESA DE FRESAGEM E SEM DESCIDA AUTOMÁTICA


ZS40PS



3.100



MESA DE FRESAR



455

MESA MARCA BEERGMAN MEDIDA DA MESA - 640X205 DESLOCAMENTO, LONGITUDINAL 370 MM DESLOCAMENTO TRANSVERSAL 150 MM DIMENSÕES BASE (MM) 238X320 PESO (KGS) 60

REGRIGERAÇÃO MEDIDA MESA FRESAR 585X190

MOTOR (HP) 1 Nº VELOCIDADES FURAÇÃO 6-95~1600 CAPACIDADE FURO 40 MM Ø COLUNA 115 MM DISTÂNCIA PONTO BASE 1245 MM **ALTURA (MM) 1810** PESO (KGS) 375 COM DESCIDA E RECUO AUTOMÁTICO

ZX40BPC



3.490







ACESSÓRIOS PARA METALOMECÂNICA



TORNOS DE BANCADA

FZA MONDIAL



M/90 - 100 MM €

100

M/91 - 125 MM



121

M/92 - 150 MM €



171

M/93 - 175 MM **€**



Coc		Larghezza ganasce argeur des mâchoires Jaws width Backenbreite Anchura de boca	Apertura Ouverture Opening Spannweite Apertura	∆ Kg	
M/9	0	100	125	7.0	
M/9	11	125	150	11,0	
M/9	12	150	200	17,0	
M/9	13	175	220	26,0	







SEM VIBRAÇÃO - PROTECÇÃO TÉRMICA ATÉ DEZ ANOS DE GARANTIA

S-125



200

s-200 M € 315



S-150 **€**



210

S-200 T € 342













Art.		Нр		w	RPM	MOLA	PESO NETTO	PESO LORDO Bancale	DIMENSIONI cm
S-125*		0,35	1~	260	2800	125X16X20	7,1	8,1	32X22X26
S-150*	SERIE	0,50	1~	375	2800	150X20X20	9,3	10,3	35x23x29
S-200M	SPECIAL	0,90	1~	675	2800	200x25x16/20	17,6	18,6	45x30x34
S-200T		1,00	3~	750	2800	200x25x16/20	17,6	18,6	45x30x34

120 **MEMODER\V**A





ACESSÓRIOS PARA METALOMECÂNICA



VSA/C24 - 5MT TUBO ABRASIVO Ø 25 PORTA BICO - PORTA BORRACHA **VESPA** BICO DE CARBONETO EM TUNGSTÉNIO Ø 4 x 40

206.024 - 24 LITROS



1.890

VSA/C80 (10 MTS TUBO) OU VSA/C200 (20 MTS TUBO) ABRASIVO Ø 40 - PORTA BICO - PORTA BORRACHA BICO DE CARBONETO EM TUNGSTÉNIO Ø 7 x 75 OU Ø 8 X 75

206.080 - 80 LITROS




206.200 - 200 LITROS





PANDA

CAPACETE PROTEÇÃO VRC 4





205-102 PANDA/C 24



3.350

300010



190





PROTECÇÃO DO OPERADOR

CAPACETE C/FATO VESPA VACS 951

300030

570

CAPACETE C/FATO VESPA VACS 952





PUNCIONADORAS MULTI



PUNCIONADORA UNIVERSAL



MAIS PRODUTIVIDADE COM DISTÂNCIA AJUSTÁVEL DO CURSO DO PISTÃO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO CENTRAL CINCO ESTAÇÕES DE TRABALHO INDIVIDUAIS NA MÁQUINA PUNÇÃO E MATRIZ DE Ø22 MM E FERRAMENTAS PERFURADORAS PADRÃO CONJUNTO DE LÂMINAS DE CORTE DE BARRAS REDONDAS E QUADRADAS ONJUNTO DE LÂMINAS DE CORTE ANGULAR TESOURA DE CORTE DE CHAPA CONJUNTO DE LÂMINAS U-NOTCHING 60 TON

HKM 60



INCLUI 6 PUNÇÃO + MATRIZES REDONDAS EM MEDIDAS A ESCOLHER ATÉ 22 MM



PUNCIONADORA UNIVERSAL DUPLO PISTON 2 POSTOS DE TRABALHO

MAIS PRODUTIVIDADE COM DISTÂNCIA AJUSTÁVEL DO CURSO DO PISTÃO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO CENTRAL

CINCO ESTAÇÕES DE TRABALHO INDIVIDUAIS NA MÁQUINA PUNÇÃO E MATRIZ DE Ø22 MM E FERRAMENTAS PERFURADORAS PADRÃO CONJUNTO DE LÂMINAS DE CORTE DE BARRAS REDONDAS E QUADRADAS CONJUNTO DE LÂMINAS DE CORTE ANGULAR

TESOURA DE CORTE DE CHAPA CONJUNTO DE LÂMINAS U-NOTCHING





INCLUI 6 PUNÇÃO + MATRIZES REDONDAS EM MEDIDAS A ESCOLHER ATÉ 22 MM





TORNOS MECÂNICOS

BUCHA 3 GRAMPOS 250 MM LUNETA FIXA LUNETA MÓVEL PONTO ROTATIVO TORRETA RÁPIDA TIPO B PEDAL DE EMERGÊNCIA FURO ÁRVORE 62 MM









CU 580 M - 2 MTS € 32.500

BUCHA 3 GRAMPOS 250 MM, LUNETA FIXA LUNETA MÓVEL, PONTO ROTATIVO TORRETA RÁPIDA TIPO B, PEDAL DE EMERGÊNCIA FURO ÁRVORE 72 MM







TORNOS MECÂNICOS

CU 630

3 GRAMPOS 315 MM, LUNETA FIXA LUNETA MÓVEL, PONTO ROTATIVO TORRETA RÁPIDA TIPO C PEDAL DE EMERGÊNCIA FURO ÁRVORE 103 MM



Helfer



Ø MAX EXTERNO 460 MM Ø MAX COM CARRO 274 MM DISTÂNCIA ENTRE PONTOS 1500 MM LARGURA DA BANCADA 300 MM CAMLOCK D1-8 SPINDLE CM6 - 12 VELOC. (25-2000 RPM) CONTRA PONTO CM4

T460x1500



INCLUI: BUCHA DE 3 GARRAS Ø250, BUCHA 4 GARRAS Ø320, DIGITAL 2 EIXOS, CONE REDUTOR CM6 A CM4, INDICADOR DE ROSCAS, TORRETA DE TROCA RÁPIDA, LUNETA FIXA, LUNETA MÓVEL, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO 2 PONTOS FIXOS, CALÇOS DE NIVELAMENTO, LÂMPADA, CAIXA DE FERRAMENTA, CERTIFICADO CE

124 MEMODERWA







MANDRILADORA E FRESADORA







TRABALHO EM Ø 32 A Ø 250 EQUIPADA COM MOTOR DE 1800 W 2 VELOCIDADES - 120 E 400 RPM TODA A LINHA DOS EQUIPAMENTOS ELSA SÃO COMPATÍVEIS COM QUALQUER MÁQUINA DE SOLDAR MIG/MAG DE LIGAÇÃO EURO







FRESADORA VERTICAL DE TORRETA FTV 3


DIGITAL FAGOR X,Y,Z MESA 1370 X 254 COM 3 RANHURAS 16MM PESO MAX NA MESA: 340 KG EIXO X - 840 MM EIXO Y - 380 MM EIXO Z - 325 MM MOTORIZADO VARIADOR DE VELOCIDADES 60-4200 RPM POTENCIA 3.75 kW PINÇA PNEUMÁTICA - CONE ISO40 **GUIAS TEMPERADAS** LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA GRUPO DE REFRIGERAÇÃO ROTAÇÃO DO CABEÇOTE

FTV 3



125 **MEMODER\V**A


















SERROTE DE DUAS CABEÇAS COM LÂMINAS DE CARBONETO DE TUNGSTÊNIO Ø 500 MM COM MOVIMENTO MOTORIZADO DO CABEÇOTE MÓVEL E CONTROLO ELECTRO-PNEUMÁTICO DA INCLINAÇÃO DO CABEÇOTE.

DISPONÍVEL VERSÕES DE 4 - 5 E 6 METROS


XZ-10784 - 4 METROS **€** 27.990








BLITZ65













MÁQUINAS PARA ALUMÍNIO





PANTÓGRAFO ELECTROPNEUMÁTICO P/ ALUMÍNIO E PVC

CALCO

ACOPLAMENTO DE FERRAMENTA ER 16 2 MORSAS HORIZONTAIS COM VÁLVULAS DE SEGURANÇA SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DE LÂMINA POR PULVERIZAÇÃO MARCADOR PNEUMÁTICO COM SELETOR DE DIÂMETRO DUPLO DE Ø 5 E Ø 8 MM MOTOR TRIFÁSICO DE 0,75 KW 230/400 V - 50 HZ FILTRO DE AR, BROCA DE FRESA: Ø 8 MM - 8 MM TANG PINÇA ER 16 PARA BROCA DE FRESAGEM: Ø 8 MM 2 PLACAS GABARITOS


XX11145







EMALHETADEIRA PNEUMÁTICA JET



ÂNGULO DE FRESAGEM DE TOPO DE 90°

VELOCIDADE DA UNIDADE DA FERRAMENTA DE FRESAGEM 2800 RPM

TAMANHO MÁX. DA FERRAMENTA DE FRESAGEM Ø 130 MM

SISTEMA DE BALANCEAMENTO DA UNIDADE DE FERRAMENTA DE FRESAGEM

ARMAZÉM DE CORTADORES COM 3 CAIXAS

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DE LÂMINA POR PULVERIZAÇÃO

PERCURSO CARRO: X MAX = 244 MM

PROFUNDIDADE DE FRESAGEM: Y MAX = 44 MM

ALTURA MÁXIMA DA UNIDADE DE FRESAGEM: Z = 125 MM

ALTURA DO TAMPO 852 MM

PREPARADO PARA EXTRACÇÃO DE LIMALHAS E GASES

TRAVA DE ABERTURA DE SEGURANÇA

PRESSÃO DE TRABALHO DUPLA SERVOCONTROLADA EM BAIXA PRESSÃO

INCLUI: LUVA DE CORTE PARA UNIDADES DE FRESAGEM

MORSAS HORIZONTAIS E VERTICAIS

XX11068









MÁQUINAS PARA ALUMÍNIO

CENTRO DE MAQUINAÇÃO FMC 1





INCLUI: 4 MORSAS PNEUMÁTICAS DE POSICIONAMENTO MANUAL - PR204832 CARROSSEL DE 5 POSIÇÕES COM MUDANÇA DE FERRAMENTA AUTOMÁTICA - PR204851 MESA COM POSICIONADOR MANUAL DE ANGULOS INTERMÉDIOS - PR28965

MODULO 2D PARA FSTCAM4 - Zp714617 KIT FERRAMENTAS DE ALUMINIO TIPO 1 - PR27602





VÁRIOS OPCIONAIS DE OTIMIZAÇÃO DISPONÍVEIS TROCA AUTOMÁTICA DE FERRAMENTA BOMBA DE ÁGUA DE LUBRIFICAÇÃO ROTAÇÃO AJUSTÁVEL DA MESA PARA ÂNGULOS INTERMÉDIOS





















SPINDLE DE 7 KW REFRIGERADO A ÁGUA 20000 RPM MAX 4 EIXOS DE MAQUINAÇÃO DIREÇÃO DO LUBRIFICANTE AUTOMÁTICA - XFLOW 2 ZONAS DE TRABALHO CARROSSEL DE 9 POSIÇÕES + 8 OPCIONAIS

2 BATENTES PNEUMÁTICOS AUTOMÁTICOS MEDIDOR DE COMPRIMENTO DE PERFIL AUTOMÁTICO ATÉ 8 MORSAS - 4 POR ÁREA DE TRABALHO CHASSIS ROBUSTO PATENTEADO CONSOLA DE CONTROLO AJUSTÁVEL COMANDO DE CONTROLO PORTÁTIL LEDS INDICADORES DE TRABALHO

PREÇO SOB CONSULTA





MÁQUINAS PARA ALUMÍNIO







900

MÁQUINA DE CORTE DE CABEÇOTE SIMPLES DE Ø 450 MM COM AVANÇO DO DISCO DE TRÁS PARA FRENTE MOVIMENTO FRONTAL COM INCLINAÇÃO PNEUMÁTICA DE 20º A 90º ESQUERDA E DIREITA COM PROTECÇÃO FRONTAL

Xz10677







MESA DE ROLOS COM POSICIONAMENTO MANUAL CAPACIDADE DE CARGA KG. 3 POR METRO BATENTE DE ACERTO MANUAL DISPONÍVEL NAS VERSÕES DE 3 E 4,2 METROS

XK201566 € 855 3 MTS

XK201567 **€ 970** 4 MTS



MESA DE ROLOS COM POSICIONAMENTO AUTOMÁTICO CAPACIDADE DE CARGA KG. 3 POR METRO BATENTE DE ACERTO PNEUMÁTICO DISPONÍVEL NAS VERSÕES DE 3 - 4,2 E 6 METROS

XK100160 € 1.720 3 MTS

XK100168 € 1.935 4.2 MTS


XK100170 € 2.430 6 MTS





FomIndustrie

MÁQUINAS PARA ALUMÍNIO





SPRING 55



MÁQUINA DE CORTE DE DE LÂMINA FRONTAL DE Ø 550 MM CONTROLE ELETROPNEUMÁTICO DA INCLINAÇÃO DA CABEÇA DE 20º A 90º ESQUERDA E DIREITA SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DE LÂMINA

XZ10304



FomIndustrie FomIndustrie FomIndustrie FomIndustrie FomIndustrie FomIndustrie












DISPONÍVEL NAS VERSÕES PNEUMÁTICA E MANUAL



400 V - 2.2 KW

SIKA PLUS MANUAL

LÂMINA DE CORTE DE TUNGSTÊNIO Ø 400 MM KIT DE PROTEÇÃO DE ÁREA DE CORTE INTEGRAL 2 TORNOS PNEUMÁTICOS HORIZONTAIS LUBRIFICAÇÃO DE FERRAMENTA PREPARADO PARA EXTRACÇÃO DE LIMALHAS E FUMOS ÂNGULOS INTERMÉDIOS COM BATENTE MECÂNICO ÂNGULO DE CORTE LD A 45º E LE A 45º NO EIXO VERTICAL

XZ100228







PANTÓGRAFO AUTOMÁTICO COM MESA ROTATIVA

MÁQUINAS PARA ALUMINIO E PVC

PINÇA DE 8MM 4 APERTOS PNEUMÁTICOS

3 COPIADORES DE 3 DIAMETROS: 5/8/10MM

5 BATENTES DE REGULAÇÃO

3 CHAPAS COPIADORAS STANDARD

LUBRIFICAÇÃO PNEUMÁTICA

FILTRO DE AR

PISTOLA DE AR





EGO3000 **COPY ROUTER**

14.990

CENTRO DE FRESAGEM MANUAL A 3 EIXOS C/ LUBRIFICAÇÃO PNEUMÁTICA E 3 COPIADORES PNEUMÁTICOS. DOTADO DE MESA PNEUMÁTICA GIRATÓRIA -90°/0°/+90° COM ESCALA PARA A REGULAÇÃO DOS GRAUS INTERMÉDIOS. SISTEMA FÁCIL E RÁPIDO NO POSICIONAMENTO DOS COPIADORES. EQUIPADO COM UM SPINDLE C/VELOCIDADE VARIÁVEL QUE PODE IR DE 2800 A 12000 RPM, COM MOTOR TRIFÁSICO 1,1 kW. CAPACIDADE DE TRABALHO A 0º É DE 3000X250X200MM. MOVIMENTO EIXO X EM GUIAS LINEARES. MÁQUINA INDICADA PARA TRABALHAR ALUMINIO, PVC, AÇO INOX E FERRO.







SOLDADOR AUTOMÁTICO 2 CABECAS



SOLDADURA A 90º E ÂNGULOS VARIÁVEIS (DE 45º A 180º NA CABEÇA MÓVEL DIREITA) CICLO DE TRABALHO COM PLC

AJUSTE DE TEMPO DE FUSÃO DE ACORDO COM PERFIS EXISTENTES NO MERCADO AQUECIMENTO DA PLACA UNIFORME POR SERPENTINA

DESLOCAÇÃO DA CABECA EM GUIAS TEMPERADAS E CROMADAS

ROLAMENTOS CILÍNDRICO DE ESFERAS

POSICIONAMENTO DE PRECISÃO

COMANDOS NOS DOIS PAINÉIS - SISTEMA DE TROCA RÁPIDA DO TEFLON







LINHA PROMOVER



FRT5/CORNERLAB20



LINHA AUTOMÁTICA COM SOLDADURA DE 2 CABEÇAS E GRUPO DE LIMPEZA PARA UMA PRODUÇÃO ESTIMADA DE 120 QUADROS POR CADA 8 HORAS DE TRABALHO COM APENAS UM OPERADOR.











MÁQUINAS PARA PVC

MAQUINA LIMPEZA CANTOS
INCLUI SUPORTE PERFIS KIT03BR
MANGA CORTE AH06A001 E AH00A003

UN4FA

2 CABEÇAS DE LIMPEZA DE TROCA RÁPIDA
CICLO DE TRABALHO SEMI-ÁUTOMÁTICO
PONTO 0 NO EXTERIOR DO PERFIL
PREPARADO PARA PERFIL COM FOLHA ACRÍLICA

€ 9.250









MEMODER\VA





ORLADORAS

ORLADORA

E 350 PM



12.850

PRÉ-FRESAGEM

COLAGEM COM COLA POLIURETANO (OPCIONAL) 3 ESPAÇOS LIVRES PARA UNIDADES DE ACABAMENTO

VELOCIDADE DE ALIMENTAÇÃO DE 9MT/MIN 50 MM DE ALTURA DO PAINEL 3 MM DE ESPESSURA DE ORLA EM BOBINE 5 MM DE ESPESSURA DE ORLA EM TIRAS 110 MM DE COMPRIMENTO MINÍMO DO PAINEL











PAINEL TOUCH



ORLADORA CASADEI

ORLADORA COM TUPIAS DE ENTRADA

E 550 PM

















ORLADORA COM TUPIAS DE ENTRADA E GRUPO ARREDONDADOR

E 550 PMCR































LORASB - GRUPO RASPADOR DE BORDO €

LORSCL - GRUPO RASPADOR DE COLA € 608 LOSPA3 - GRUPO LIMPEZA COM ESCOVA € 608

COMPRIMENTO - PM - 3.2 MT - PMCR 3.7 MT

VELOCIDADE DE ALIMENTAÇÃO - 9 M / MIN ESPESSURA DO PAINEL MÍN. 8 - MÁX. 50 MM

COMPRIMENTO MÍNIMO PAINEL - 110 MM LARGURA MÍNIMA - 70MM DIÂMETRO MÁXIMO DO ROLO - 800 MM 1315W DE AQUECIMENTO - 6 CARTUXOS POTENCIA TOTAL 5KW APROX.







ESQUADREJADORAS



CARRO DESLIZANTE 3200X395 MM DIMENSÃO DA MESA DE FERRO FUNDIDO 548X896 MM CORTE PARALELO DA MESA LATERAL 952X830 MM BARRA DE CORTE PARALELA 50 MM DISCO Ø400 MM CORTE MAX 90º 125 MM

CORTE MAX 45º 90 MM POTÊNCIA DO MOTOR 7.5HP

VELOCIDADE DO DISCO 3000/4000/5000

AJUSTE DE CORTE PARALELO MANUAL

AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO DISCO MOTORIZADO

AJUSTE DE SUBIDA E DESCIDA DO DISCO MOTORIZDADO

D-400 A2





O MODELO MAIS AVANÇADO DA SERIE D PROFESSIONAL.

REUNE AS MAIORES NOVIDADES DE TECNOLOGIA DE ALTA GAMA, TENDO UM RESULTADO EXCELENTE NA SUA PRODUÇÃO.

COM A SUBIDA, DESCIDA E INCLINAÇÕES AUTOMÁTICAS, ESTE MODELO

TEM TAMBÉM O POSICIONAMENTO DA PARALELA AUTOMÁTICO QUE





CORTE MAX 90º 125 MM CORTE MAX 45° 90 MM

POTÊNCIA DO MOTOR 7.5HP

VELOCIDADE DO DISCO 3000/4000/5000

AJUSTE DE CORTE PARALELO MOTORIZADO

AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO DISCO MOTORIZADO

AJUSTE DE SUBIDA E DESCIDA DO DISCO MOTORIZDADO

OPCIONAL:

MEDIDOR DIGITAL DE ÂNGULOS DE ESQUADRIA E INCLINAÇÃO

D-400 A3N



135 **MEMODERWA**





ASPIRAÇÃO PARA APARAS

ASPIRADOR DE ACOPLAMENTO A ESQUADREJADORAS





POTÊNCIA MOTOR 1.5 HP
ASPIRAÇÃO 1.300 M3/H
Ø VENTILADOR 330 MM (METAL)
Ø SACOS 1 - 500X500 MM
Ø FILTROS 1 - 500X600
Ø TOMA DE ASPIRAÇÃO - 120 MM
NÍVEL SONORO - 85db
1.600x563x750 MM

PESO 60 KG

DE-1300



765





POTÊNCIA MOTOR 3 HP
ASPIRAÇÃO 2.500 M3/H
Ø VENTILADOR 300 MM (METAL)
Ø SACOS 1 - 500X850 MM
Ø FILTROS 1 - 500X850 MM
Ø TOMA DE ASPIRAÇÃO - 2X100 MM
NÍVEL SONORO - 85db
850X560X1.860 MM
PESO 50 KG

DE-203/1



1107026 - MONOFÁSICO

DE-203/3







POTÊNCIA MOTOR 3 HP
ASPIRAÇÃO 3.600 M3/H
Ø VENTILADOR 300 MM (METAL)
Ø SACOS 1 - 500X850 MM
Ø FILTROS 1 - 500X850 MM
Ø TOMA DE ASPIRAÇÃO - 3X100 MM
NÍVEL SONORO - 85db
1.460x720x2.160 MM
PESO 60 KG

DE-300/1



DE-300/3







ASPIRAÇÃO PARA APARAS

POTÊNCIA MOTOR 5.5 HP
ASPIRAÇÃO 4.600 M3/H
Ø VENTILADOR 355 MM (METAL)
Ø SACOS 3 - 510X1.200 MM
Ø FILTROS 3 - 510X1.200 MM
Ø TOMA DE ASPIRAÇÃO - 4X100 MM
NÍVEL SONORO - 80db
2.150X600X2.300 MM
PESO 140 KG

DE-550/3







POTÊNCIA MOTOR 7.5 HP
ASPIRAÇÃO 5.800 M3/H
Ø VENTILADOR 345 MM (METAL)
Ø SACOS 4 - 5510X1200 MM
Ø FILTROS 4 - 500X850 MM
Ø TOMA DE ASPIRAÇÃO - 3X100 MM
NÍVEL SONORO - 80db
2.700X600X2.300 MM
PESO 160 KG

DE-750/3















www.ecofap.pt



www.memoderiva.pt

Revendedor Autorizado

Preços apresentados sem iva.
Os preços e as características técnicas especificadas neste folheto podem ser alteradas sem aviso prévio. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.